

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	մարտական հանդերձանք	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	<p>Ձմեռային կոստյում /բաճկոն, տաբատ և կեպի/, բամբակյա կոմուֆլյաժ գործվածքից /սահմանապահ զորքերի/: Ձմեռային կոստյում կեպիով բամբակյա գունաքողարկման թելի C-8061 արտիկուլի ամրապնդած ջրայուղաանդրադարցնող ծածկույթով գործվածքից, 1մ2 մակերեսային խտությունը` 235գր, բաղադրությունը` 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր, տաք ներդիրով: Ձմեռային կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և կեպիից: Բաճկոնը ուղիղ ձևացքով է, թիկունքը և առաջամասը անջրաթափանց, քամապաշտպան շերտով, առաջամասի և հետևամասի ներդիրը մշակվում է անջրաթափանց արհեստական կտորով, երկկողմանի մզակարված 300 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով, թևքերը` անջրաթափանց արհեստական կտորով միակողմանի մզակարված 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Աստառը մշակվում է 70 գրամ մակերեսային խտությամբ արհեստական կտորից, բաղադրությունը` 100% պոլիէսթեր: Բաճկոնի թիկունքամասը մշակված է վրակարված կոկետկայով, երկու կարանի: Առաջամասերում մշակված են 2 կողային</p>

վրադիր կափույրով փակվող գրպաններ, որոնք կողքից բացվածքով են: Գրպանի լայնությունը 20սմ, երկարությունը 22սմ, կափույրի լայնությունը 6սմ, որոնք կոճկվում են գաղտնի կոճկածքով` 2 օղակ կոճակով: Կափույրները և վրադիր գրպանների եզրերը զարդակարված են 0.6սմ կարի լայնությամբ: Կողքի զարդակարերը վրակարված են 0,1 սմ կարի լայնությամբ: Բաճկոնի թևքերը բաղկացած է երեք կտորից, առանց ուսագլխի կարի /ռեկլամ/, կարված են փակ զույգ կարերով: Թևքերի վերին հատվածում մշակվում են կափույրով փակվող թեք վրադիր գրպաններ, լայնությունը 14սմ, երկարությունը 15սմ, կափույրի լայնությունը 6սմ: Կափույրները կոճկվում են 2սմ լայնությամբ կաչուն ժապավենով: Թևքերի արմնկամասում մշակվում են լրացուցիչ, կրկնակի զարդակարերով ուղղանյունաձև / երկու անկյունները շեղ/ արմնկակալներ: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են թևքի լայնությունը կարգավորող պատաններ, որոնց կարգավորումն իրականացվում է կաչուն ժապավենով: Աջ թևքի վրադիր գրպանի կենտրոնում կարվում է «ՀՀ ԱՄՇ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» թևքանշանը: Բաճկոնի կոկետկայից 3սմ ներքև աջ կողմիում կարվում է կրծքանշան «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ», իսկ ձախ կողմում կարվում է 13սմx2.5սմ ձևաչափի ինքնակաճուն ժապավեն, կրծքանշան «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» համար: Բաճկոնը միալանջ է, գաղտնի կենտրոնական կոճկածքով, կոճկվում է 70 սմ երկարությամբ, խոշոր ատամներով /տրակտոր/ շղթայով: Բաճկոնի շղթան ծածկվում է 7.5 սմ լայնությամբ կափույրով, որը կոճկվում է 5 հատ 2.5x7 սմ ձևաչափի կաչուն ժապավենով /լիպուլկա/: Բաճկոնի և թևքերի ներքևի եզրերը ծալված են և վրակարված: Ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում` 2սմ: Բաճկոնի գոտկատեղի ուղղությամբ մշակվում է գաղտնի գոտկանման պարան իրանի հարմարեցման չափսերի կարգավորման համար: Բաճկոնի վզատեղը մշակված է կտրած կանգունակով օձիք: Օձիքի լայնությունը միջնամասում 13սմ, ներսի կողմից մշակված դեղնականաչավուն գույնի ֆլիս տեսակի կտորով, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Օձիքի հետադարձ երեսին մշակվում է եզրեր

6սմx2.5սմ կաչուն ժապավենով փակվող տոպրակացու կտոր, որի մեջ տեղադրվում է գլխանոցը /կապիշոն/: Գլխանոցը կարվում է երեսացու կտորից մեջը աստառ, որը բաղկացած է 3 կտորից, դիմային մասի երկու կտորները երկարացված են յուրաքանչյուր կողմից 16սմ, որոնց յուրաքանչյուրի վրա կարված է 2 զուգահեռ կաչուն ժապավեններ 8սմx2.5սմ ձևաչափի, նախատեսված դեմքի ծնոտային հատվածը ցրտից և քամուց պաշտպանելու համար, դիմային մասով անցնում է գաղտնի 3մմ կլոր էլաստիկ ժապավեն, երկու կողմից պլասմասե կարգավորիչներով: Գլխանոցի հետևամասը վրադիր կտորով է, որի միջով անցնում է 3մմ կլոր էլաստիկ ժապավեն /ռեզին/ պլաստմասե կարգավորիչով և 10սմx3.5սմ ձևաչափի կարգավորիչ լեզվակով, որը ամրանում է գլխանոցին ինքնակաչուն ժապավենով: Գլխանոցի վրա՝ օձիքի միացման կարից 1.5սմ վերև մշակվում է 3 հատ 6սմx2.5սմ կաչուն ժապավեն տոպրակացու կտորի կոճկման համար: Բաճկոնի աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է ծոցագրպան՝ շերտիկով, որը կոճկվում է ինքնակաչուն ժապավենով: Ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ դեղնականաչավուն գույնի կոճակ օղակով: Տաբատը՝ մշակված է գոտիով՝ զարդակարված շեղանկյուն ձևով: Առաջամասը կողքի թեք կտրված գրպաններով: Գրպանի վերնամասը (բերանը) մշակված է 0.6 սմ լայնությամբ զարդակարով: Գոտու վրա տեղադրված են 6 կամրջակներ, յուրաքանչյուրը 75սմx1.5սմ ձևաչափի: Առաջամասում մշակված են ծնկակալեր: Տաբատը կոճկվում է գաղտնի կոճկվածքով, շղթայով և 2 հատ 18 մմ տրամագծով օղակ կոճակով, գոտու վրա: Տաբատի ներդիրը մշակվում է 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով, որը մզակարված է անջրաթափանց գործվածքից աստառի հետ՝ ներքին եզրից 15 սմ բարձրության վրա: Հետևամասում գոտին լայնացրած է և ամբողջությամբ զարդակարված: Առաջամասում կողքերից կափույրով երկծալ վրադիր գրպաններ, լայնությունը ներքևում 20սմ վերևում 22սմ, երկարությունը 25սմ, կափույրի լայնությունը 7սմ:

Կափույրները կոճկվում են գաղտնի կոճկվածքով՝ 2 հատ ինքնակաջուն ժապավենով: Կրադիր գրպանների եզրերը, ծնկակալները զարդարված են զույգ ասեղ զարդակարով: Տաբատի փողքային մասի ծավաձքի միջով անց է կացվում կտորից քուղեր, որոնց ծայրերը դուրս են գալիս ծավաձքի վրայի անցքերից: Ձմեռային կեպին բաղկացած է կոշտ հովհարից, միջևամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալներով ծոծրակամասից:

Երեսացուն՝ նույն կոստյումի գունաքողարկված գործվածքից: Աջ ականջակալին կարվում է՝ 8 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս՝ 1-ինը 2սմ, 2-րդը՝ 3-4սմ հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է՝ 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը:

Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է մոխրագույն արհեստական մորթուց, 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ, մորթախավի բարձրությունը՝ 8-10մմ: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա՝ զարդակարով: Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մզակարվում է 142 արտիկուլի պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է 100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Գլխարկաբուրդի բարձրությունը, սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 54 չափսի գլխարկից պետք է լինի 8,2 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիպ: Կեպիների հովհարը արտադրվում է կլորավուն և

<p>000 Канақери кари фабрика в качестве участника</p>	<p>в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭЭ УАԾ-SLSԿ-ԷԱԾԱՊԶԲ-21/1-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ</p>	<p>ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>մեջտեղի մասում 5,5 սմ լայնությամբ: Գլխարկաբուլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է այլումինե համաձուլվածքից, օվալաձև դեղնականաչավուն գույնի գլխարկանշան՝ 32 ճառագայթով: Կենտրոնական մասը ՀՀ դրոշի շերտագծերից՝ վրայից հնգաթև աստղ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Փաթեթավորումը՝ գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին՝ ընդամենը 54 հատ: Արկղերում ցիտրուսները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Կրծքանշան «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ»:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>товарный знак</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ»:</p>
<p>2</p>			<p>Տարի բարձրությունը՝ 10սմ, լայնությունը՝ 6սմ, իսկ պատի հաստությունը 2սմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2,8սմ: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի:</p>
			<p>Կրծքանշան «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» նշումները, համաձայն պատվիրատուի կողմից տրամադրված սանդղանի: Տարի բարձրությունը՝ 15սմ, լայնությունը՝ 13սմ, իսկ պատի հաստությունը 2.8սմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2,8սմ: Կրծքանշանի տակի շերտին տեղադրվում է ինքնակայուն ժապավեն /լիպուլչկա/: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Թևքանշան «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, սահմանված ձևի, որի վրա կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է ասեղնագործված լինի «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» և ՀՀ ԱԱԾ գինանշանը: Թևքանշանի պատրաստի չափսերը 8.3սմx8.3սմ: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն «ՀՀ ազգային</p>

անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համագգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին» որոշման: Նախքան մատակարարումը սկսելը հանդերձանքի նմուշները համաձայնեցվում են Գնորդի հետ, որից հետո Գնորդը Վաճառողին տրամադրում է հանդերձանքի քանակները՝ ըստ չափսերի և հասակների: Հանդերձանքի յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գոծվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է համագգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ, որի վրա պետք է նշված լինի. արտադրող կազմակերպության անվանումը, չափս-հասակը, կտորի բաղադրությունը և խնամքի վերաբերյալ տեղեկություն /վազքի 300C ջրի ջերմաստիճանի, արդուկման և քիմմաքրման/: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:

Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 2 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համագգեստի չափսերին, որպեսզի համագգեստը չճմրթվի: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը:

Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից:

