

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոսկուի ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Lukoil, Rusoil, Unix, Wezzer, ОСоюзавиахим	9 հիդրավլիկ համակարգերում — այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր	Հիդրավլիկ յուղ	ООО"ЛЛК Интернешнл, ООО"Rusoil", ООО"Химсеть", ООО"Союзавиахим"	Հիդրավլիկ յուղ խտությունը 15oC կգ/մ3 878.6 կինեմատիկական մածուծիկությունը / 40oC/ մմ2/վրկ 41. 4-50.6 մածուցիկության ինդեկսը 105 բռնկման ջերմաստիճանը oC ոչ պակաս 205 հոսունության կորստի /սառեցման/ ջերմաստիճանը oC-32







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Унитарн УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦХЦПФ-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					