

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | DELFIN GROUP | OILRIGHT | LITOL-24 | ООО "ТЕКТРОН" | <p>Քսուլք Լիտոլ-24 1 լ / 0.8 կգ, արտադրվում է հանքային յուղերի խառնուրդի խտացում 12-հիդրոքսիստեարային թթվի տեխնիկական լիթի օճառներով` հավելանյութերի հավելումով: Միատարր քսուլք բաց դեղինից շագանակագույն: Նետման կետ, °C, 180-ից ոչ ցածր: Խտությունը 15°C ջերմաստիճանում` 892 գ/սմ³: Մածուցիկությունը մինուս 20°C ջերմաստիճանում և դեֆորմացիայի արագության միջին գրադիենտ 10 с-1, 650 (6 500) Па*с (П)-ից ոչ ավել: Մածուցիկությունը 0°C</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ջերմաստիճանում և դեֆորմացիայի արագության միջին գրադիենտ 10 c-1, 280 (2 800) Па*с (П)-ից ոչ ավել:</p> <p>Մածուցիկությունը 50°C</p> <p>ջերմաստիճանում և դեֆորմացիայի արագության միջին գրադիենտ 100 c-1, 8 (80) Па*с (П)-ից ոչ պակաս:</p> <p>Վերջնական ուժը 20°C, 500-1000 (5.0-10.0) Па, (գս/սմ³): Վերջնական ուժը 80°C, 200 (2.0) Па, (գս/սմ³)-ից ոչ պակաս: Խառնուրդի ինդեքսը (Из), 28 кгс:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЖАК ЕВ ГОР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦДЦПР-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | | |