

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սեյրան Բալասյան Արթուրի» ԱԶ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	GoodRAM IRDM DDR4 8gb,HyperX fury ddr4 8gb	GoodRAM IRDM DDR4 8gb,HyperX fury ddr4 8gb	GoodRAM IRDM DDR4 8gb,HyperX fury ddr4 8gb	GoodRAM IRDM DDR4 8gb,HyperX fury ddr4 8gb	Kingston HyperX Fury 8Gb (HX432C16FB3/8) □ Հիստոլոլայան տեսակը - DDR4; □ Ֆորմ ֆակտոր- DIMM 288; □ Տակտային հաճախականություն -3200ՄՀզ; □ Թողունակությունը - 25600Մբ/վ; □ Ճավալը - 1 մոդուլը 8 Գբ; □ XMP ապահովում- այո; □ CAS Latency (CL) - 16; □ RAS to CAS Delay (tRCD) -18; □ Row Precharge Delay (tRP) -18; □ CL(IDD) - 17 cycles □ Row Cycle Time (tRCmin)- 45.75ns(min.); □ Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin)- 350ns(min.) □ Row Active Time (tRASmin)- 32ns(min.) □ UL

					Rating- 94 V - 0 □ Operating Temperature - 0o C to +85o C □ Յուրաքանչյուր մոդուլի վրա չիպերի քանակը - միակողմանի 8; Լարումը-1.35Կ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Сейран Баласян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	GoodRAM IRDM DDR4 8gb,HyperX fury ddr4 8gb	GoodRAM IRDM DDR4 8gb,HyperX fury ddr4 8gb	GoodRAM IRDM DDR4 8gb,HyperX fury ddr4 8gb	GoodRAM IRDM DDR4 8gb,HyperX fury ddr4 8gb	Kingston HyperX Fury 8Gb (HX432C16FB3/8) □ Հիստորիայի տեսակը - DDR4; □ Ֆորմ ֆակտոր- DIMM 288; □ Տակտային հաճախականություն -3200ՄՀգ; □ Թողունականությունը - 25600Մբ/վ; □ Ծավալը - 1 մոդուլը 8 Գբ; □ XMP ապահովում- այո; □ CAS Latency (CL) - 16; □ RAS to CAS Delay (tRCD) -18; □ Row Precharge Delay (tRP) -18; □ CL(IDD) - 17 cycles □ Row Cycle Time (tRCmin)- 45.75ns(min.); □ Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin)- 350ns(min.) □ Row Active Time (tRASmin)- 32ns(min.) □ UL

					Rating- 94 V - 0 □ Operating Temperature - 0o C to +85o C □ Յուրաքանչյուր մոդուլի վրա չիպերի քանակը - միակողմանի 8; Լարումը-1.35Կ
--	--	--	--	--	---