

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՄԻՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ<sup>3</sup>-ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 15 0C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ<sup>3</sup>: Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 21%, օլեֆիններ - 21%, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի գանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի: Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, Էթանոլ- 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ- 10 %, իզոբութիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: **Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է. Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԻՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Обороты двигателя: не менее 81, давление насыщенного пара бензина от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / дм<sup>3</sup>. Плотность при 15 0С - 720-775 кг / м<sup>3</sup>. Содержание серы не более 10 мг / кг. Объем углеводов, не более ароматических - 21%, олефинов - 21%, объема бензола не более 1%. Кислородная масса - не более 2,7%. Объем окислителей, не более: метанол - 3%, этанол - 5%, изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт - 10%, орбутиловый спирт - 7%, простые эфиры (С5 и выше) - 15%, другие окислители - 10% , Безопасность, маркировка и упаковка согласно решению правительства РА утвержденным № 1592- Ն от 11 ноября 2004 г «Законодательство о двигателях внутреннего сгорания» ** Требуется сертификат качества продукции. Купоны должны быть действительны в течение не менее 12 месяцев после даты доставки и должны быть доставлены по адресу: В Ереване (не менее 10 АЗС, как минимум одна в районе Кентрон), во всех областных центрах Республики Армения.</p>