

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-Կ5	Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ <sup>3</sup> -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ <sup>3</sup> , ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ- ից ոչ ավելի, թթվածնի գանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

				<p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%,իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%,եռաբուլբիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլօքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը՝ գնորդի պահանջարկին համապատասխան ծավալի կտրոններով: Կտրոնները ունենան փոխարինման հնարավորություն (տվյալ տարում չօգտագործելու դեպքում) և օգտագործելի լինեն ՀՀ ողջ տարածքում:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ФЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LU6SH4-ECXU7QF-22/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Внешний вид: чистый и простой, октановое число, определенное методом испытаний: не менее 95, метод двигателя не менее 85, давление насыщенного бензином эвапорита: 45-100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / дм, объемная доля 1% Не более 15 ° С при температуре: 720-775 кг / м3, серасодержание не более 10 мг / кг, содержание кислорода не более 2,7%, объемные окислители, не более метанол-3%, этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый спирт-10%

				<p>трибутиловый спирт -7%, простые эфиры (C5 и выше) -15% и т. д.окислители -10%. Качество - согласно постановлению : правительства РА № 1952-Н от 11 ноября 2004 г. "О техническом регламенте видов топлива для двигателей внутреннего сгорания". Поставка: по талонам в объёме, соответствующем потребности покупателя. Талоны должны иметь возможность обмена (при неиспользовании в данном году) и быть используемы на всей территории РА.</p>
--	--	--	--	--