

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-22/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	<p>Կրակմարիչ OY-2 /ԱԿ-2 կախիչով: Աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազը 5.88 MPa: Նախատեսված բոլոր տեսակի հրդեհների համար: Իրանի ծավալը՝ առնվազը 2.6 լիտր: Գույնը՝ կարմիր, համաձայն 3 TP TC 032/2013: Բալոնի՝ - գործարանային երաշխիքային ժամկետը 10 տարի. - լիցքի՝ գործարանային երաշխիքային ժամկետը 5 տարի. - բարձրությունը՝ 520+/-5մմ. - տրամագիծը՝ 108+/-5մմ. Լիցքը՝ ածխածնի երկօքսիդ (Co2, ԳՕՍՏ 8050-85), հրդեհի մարման B, C, E կարգերին համապատասխան, կշիռը 2,0+/-0,1/կգ, մատակարարման ժամանակահատվածը ոչ պակաս քան 6 վարկյան, շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ առնվազը 2 մետր: Օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը՝ -40C-ից +50C: Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ 7+/-0,2:</p>

			<p>Փաթեթավորումը գործարանային: Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է անվանման, նշանակության, օգտագործման, անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն:</p> <p>Մատակարարումը՝ արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПРР-ЦП-22/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Ярпожинжест	Ярпожинжест	Ярпожинжест	Огнетушитель ОУ-2 с вешолкой. Рабочее давление не менее 5.88 Мпа. Диоксид углерода (Со2, ГОСТ 8050-85) Класс пожара ВСЕ. Вместимость корпуса - не менее 2.6 л. Срок службы огнетушителя не менее 10 лет. Диапазон рабочих температур °С -40...+50 Цвет баллона красный. Высота балона 520+/-5мм. Диаметр баллона 108+/-5мм. Продолжительность подачи ОТВ - не менее 6 секунд. Длина струи, мне менее 2м. Упоковка заводская, с этикеткой. На этикетке отмечено название, информация о использование, правил безопасности, хранение, гарантийный срок, производителя, дата производства, техническая спецификация, классы пожаров. Поставка` не позднее 3 месяцев с дня производство. Преставляется сертификат соответствия:

