

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-22/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	<p>Կրակմարիչ OY-5/ԱԿ-5/ կախիչով: Աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազը 5.88 МПа: Գույնը՝ կարմիր, համաձայն 3 TP TC 032/2013: Բալոնի՝ - փորձարկման գործարանային երաշխիքային ժամկետը 10 տարի. - լիցքի՝ գործարանային երաշխիքային ժամկետը 5 տարի. - բարձրությունը՝ 725+/-5մմ. - տրամագիծը՝ 133+/-5մմ. Լիցքը՝ ածխածնի երկօքսիդ (Co2, ԳՕՍՏ 8050-85), հրդեհի մարման B, C, E կարգերին համապատասխան, կշիռը 5,0+/-0,1/կգ, մատակարարման ժամանակահատվածը ոչ պակաս քան 6 վարկյան, շփ հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ առնվազը 3 մետր: Օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը՝ -40C-ից +50C: Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ 15+/-0,1: Փաթեթավորումը գործարանային: Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին</p>

				<p>նշվում է անվանման նշանակության, օգտագործման, անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն: Մատակարարումը՝ արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПРР-ЦП-22/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	Ярпожинжест	Ярпожинжест	Ярпожинжест	Огнетушитель ОУ-5 с вешолкой. Рабочее давление не менее 5.88 Мпа. Диоксид углерода (Сo2, ГОСТ 8050-85) Класс пожара ВСЕ. Вместимость корпуса - не менее 2.6 л. Срок службы огнетушителя не менее 10 лет. Диапазон рабочих температур °С -40...+50 Цвет баллона красный. Высота балона 725+/-5мм. Диаметр балона 133+/-5мм. Продолжительность подачи ОТВ - не менее 6 секунд. Длина струи, мне менее 3м. Упоковка заводская, с этикеткой. На этикетке отмечено название, информация о использование, правил безопасности, хранение, гарантийный срок, производителя, дата производства, техническая спецификация, классы пожаров. Поставка` не позднее 3 месяцев с дня производство. Преставляется сертификат соответствия:

