

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՈՒՎԱՆՔԼԻՔ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է մատակարարվեն և վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում տեղադրվեն 10 հատ 2.4*3.1մ չափսի գրուցատաղավարներ:</p> <p style="text-align: center;">Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստված լինեն համաձայն կից ներկայացվող նախագծի և ծավալաթերթ նախահաշվի:</p> <p>Չրուցատաղավարների համար ներկայացված նախագծում և ծավալաթերթ նախահաշվում փոփոխությունները համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նսատելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուններից, հղկված և փայլեցված: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Չրուցատաղավարները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով</p>

			<p>Նստարանների պատրաստման համար պեք է օգտագործված լինի բարձր որակի 50*30մմ չափի փայտե չորսու, /ամրացված լինի հիմքի նրա հեղուկ մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 3, մեկ կողմը 2 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ուկենան թեքություններ/:</p> <p>Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/, պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատած սրբատաշ տախտակով և լաքապատած: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*60*1.5մմ գմ 19.12 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*30*1.5 մմ գմ 2.1 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ գմ 4.19 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ գմ 39.84 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ գմ 42.65 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ հատ 6 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40մմ Մ2 10.15</p> <p>Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ գմ 3.2 Սեղանի և աթոռների պատրաստում , երեսպատում սրբատաշ տախտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*30մմ չափի փայտե չորսուներից Մ3 0.1395 Պողպատե մասերի ներկում 2 ամգամ Փայտի լաքապատում Տեղափոխում և տեղադրում Ընդամենը 1 հատի</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՈՒՂԱԼՔԼԻՔ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է մատակարարվեն և վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում տեղադրվեն 10 հատ 2.4*3.1մ չափսի գրուցատաղավարներ:</p> <p style="text-align: center;">Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստված լինեն համաձայն կից ներկայացվող նախագծի և ծավալաթերթ նախահաշվի:</p> <p>Չրուցատաղավարների համար ներկայացված նախագծում և ծավալաթերթ նախահաշվում փոփոխությունները համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նսատելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Չրուցատաղավարներն պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով</p>

			<p>Նստարանների պատրաստման համար պեք է օգտագործված լինի բարձր որակի 50*30մմ չափի փայտե չորսու, /ամրացված լինի հիմքի նրա հեղուկ մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 3, մեկ կողմը 2 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ուկենան թեքություններ/:</p> <p>Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/, պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատած սրբատաշ տախտակով և լաքապատած: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*60*1.5մմ գմ 19.12 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*30*1.5 մմ գմ 2.1 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ գմ 4.19 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ գմ 39.84 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ գմ 42.65 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ հատ 6 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40մմ Մ2 10.15</p> <p>Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ գմ 3.2 Սեղանի և աթոռների պատրաստում , երեսպատում սրբատաշ տախտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*30մմ չափի փայտե չորսուներից Մ3 0.1395 Պողպատե մասերի ներկում 2 ամգամ Փայտի լաքապատում Տեղափոխում և տեղադրում Ընդամենը 1 հատի</p>
--	--	--	--