

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ԵՆ ԷՅ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
59	Inte	Intel X710-BM2	Intel X710-BM2	Inte	Բնիկներ- Կրկնակի SFP+ Վերահսկիչ Intel X710 Աջակցվող Ethernet արագություններ 1/10G Հյուրընկալող միջերես PCIe 3.0 x8 Մալուխի տեսակը SFP+ հաղորդիչ, DAC և AOC Կապի արագությունը 8.0 GT/վ Միացում (VT-c) Այո ՕՀ-ի աջակցություն Windows, Linux, VMware, FreeBSD Վիրտուալացման առանձնահատկությունները Հաջորդ սերնդի VMDq PCI-SIG SR-IOV իրականացում Վիրտուալ մեքենայի բեռի հավասարակշռում (VLMB) Ընդլայնված փաթեթների գտում VXLAN և NVGRE աջակցություն

Ծրագրաչարի առաջադեմ
առանձնահատկություններ
Ադապտորների սխալ
հանդուրժողականություն (AFT)
Անջատիչի անսարքության
հանդուրժողականություն (SFT)
Հարմարվողական բեռի
հավասարակշռում (ALB) IEEE 802.3
(հղման ագրեգացման
կառավարման արձանագրություն)
IEEE 802.1Q* VLAN-ներ TCP
հատվածավորում/մեծ ուղարկում
բեռնաթափում MSI-X աջակցություն
Tx/Rx IP, SCTP, TCP և UDP ստուգիչ
գումարի բեռնաթափման (IPv4, IPv6)
հնարավորություններ
Կառավարելիության
առանձնահատկությունները Preboot
Execution Environment (PXE)
Աջակցություն SNMP և RMON
վիճակագրական հաշվիչներ iSCSI
Boot Watchdog Timer Բրա
բարձրություն Բարձր և կարճ Մաքս.
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը 5.1
Վտ Պահպանման խոնավությունը
90% մաքս. չխտացնող
հարաբերական խոնավություն 35°C-
ում Պահպանման ջերմաստիճանը
-40 °C-ից 70 °C (-40 °F-ից 158 °F)

					<p>Օպերացիոն խոնավությունը 85% առավելագույնը: ոչ խտացնող հարաբերական խոնավություն Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0 °C-ից 55 °C (32 °F-ից 131 °F) Երաշխիք 3 տարի Intel X710-BM2</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ ЭН ЕЙ ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦПДР-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
59	Inte	Intel X710-ВМ2	Intel X710-ВМ2	Inte	Порты Двойной SFP+ Контроллер Intel X710 Поддерживаемые скорости Ethernet 1/10G Хост-интерфейс PCIe 3.0 x8 Тип кабеля Трансивер SFP+, DAC и АОС Скорость соединения 8,0 ГТ/с Возможность подключения (VT-с) Да Поддержка ОС Windows, Linux, VMware, FreeBSD Возможности виртуализации VMDq следующего поколения Реализация PCI-SIG SR-IOV Балансировка нагрузки виртуальных машин (VLMB) Расширенная фильтрация пакетов Поддержка VXLAN и NVGRE

Расширенные функции
программного обеспечения
Отказоустойчивость адаптера (AFT)
Отказоустойчивость коммутатора
(SFT) Адаптивная балансировка
нагрузки (ALB) IEEE 802.3 (протокол
управления агрегацией каналов)
Виртуальные локальные сети IEEE
802.1Q* Сегментация TCP/разгрузка
больших посылок Поддержка MSI-X
Возможности разгрузки
контрольной суммы Tx/Rx IP, SCTP,
TCP и UDP (IPv4, IPv6) Особенности
управляемости Поддержка Preboot
eXecution Environment (PXE)
Счетчики статистики SNMP и RMON
Загрузка iSCSI Сторожевой таймер
Высота кронштейна Высокий и
короткий Максимум. Потребляемая
мощность 5,1 Вт Хранение
Влажность 90% макс.
относительная влажность без
конденсации при 35°C Температура
хранения от -40 °C до 70 °C (от -40
°F до 158 °F) Рабочая влажность
85% макс. относительная
влажность без конденсации
Рабочая температура от 0 °C до 55
°C (от 32 °F до 131 °F) Гарантия 3

