

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ռեզուլյար բենզին, կտրոններով, Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81: Կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 15 0C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3: Ճծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ- ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 21%, օլեֆիններ - 21%, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի:

				<p>Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, էթանոլ- 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ- 10 %, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուտիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %:</p> <p>Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում):</p> <p>Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի», մասնակիցը Կապան համայնքում պետք է ունենա բենզալցակայան :</p> <p>Մատակարարման ժամկետը՝ Պայմանագրի կնքման օրից 20 օրացուցային օր մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 31, ըստ պատվիրատուի պահանջարկի՝ ոչ ավել 20 տոկոսի չափով, մատակարարումը 1 օրվա ընթացքում</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՍՍԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Бензин обычный, с купонами, октановое число, определенное методом исследования - не менее 91. Моторным методом - не менее 81. Содержание свинца не более 5 мг / дм3. Плотность при 15 0С - 720-775 кг / м3. Содержание серы не более 10 мг / кг. Объем углеводов, не более ароматических - 21%, олефинов - 21%, объема бензола не более 1%. Кислородная масса - не более 2,7%. Объем окислителей, не более: метанол - 3%, этанол - 5%, изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт -

				10%, орбутиловый спирт - 7%, простые эфиры (С5 и выше) - 15%, другие окислители - 10% , Доставка купона (применимо только для литров). Безопасность, маркировка и упаковка согласно Правительству РА 2004 «Технический регламент о двигателях внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592-N от 11 ноября 2007 г.
--	--	--	--	---