# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/42 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ ԱՁ | ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ ԱՁ | ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ ԱՁ | 1. Կոշիկ սպայական – Արտադրվում է բարձրակարգ խրոմե հարթ կաշվից, (արգելվում է օգտագործել սպիլոկ կամ խոզի կաշի)։ Կոշիկը բաղկացած է վերնամասից, միջատակից, հիմնական ներդիրից, արտաքին ներբանից (միաձույլ կրունկով ներբան)։ Կոշիկի երեսացուի կաշվի հաստությունը 1.5 – 1.7մմ։ Վերնամասը բաղկացած է 7 դետալից, որոնք միանում են իրար զույգ կարերով՝ մշակված հատուկ զույգ կարի մեքենայով։ Կարերի ամրությունը համաձայն ԳՈՍՏ 447՝ պետք է լինի 115 Ն/սմ (կամ 11.5 կգս/սմ), փորձարկումը կատարվում է համաձայն ԳՈՍՏ 9292։ Կրնկամասը՝ կոճերից ցածր, որը պետք է ծածկի ոտնաթաթի հետևի ամբողջ մակերևույթը։ Կոշիկի կապումն իրականացվում է քուղերով։ Միջատակը բաղկացած է իրար սոսնձով կարակցված բնական կաշվից /պադոշ/ և կոշիկի համար |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | նախատեսված մինչև թաթը շարունակվող ստվարաթղթից, որոնց մեջ դրվում է մետաղյա սուպինատոր: Միջատակը վերնամասի հետ միանում է սոսնձման եղանակով՝ բարձր ճնշման տակ: Կոշիկը ներսից ամբողջությամբ, ներդիրի վրադիր շերտը ինչպես նաև երեսամասի ներսի հատվածը մշակված են կաթնագույն կամ սև գույնի մեշենից: Կոշկաքիթը ուժեղացված 1.3-1.5մմ հաստությամբ ջերմապլաստիկ նյութից, կրնկամասը կոշտ 1.5-1.7մմ հաստությամբ ջերմապլաստիկ նյութից: Կոշիկի տակացուն պոլիուրետան հումքից /տակացուի արտաքին տեսքը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ/: Սպայական կոշիկների խմբաքանակի մինչև 10 տոկոսի չափը նախատեսվում է բարձր սպայական անձնակազմի համար, որոնց դեպքում պահանջվելու է անհատական կար: Բարձր սպայական անձնակազմի համար կոշիկի արտաքին տեսքը կարող է տարբերվել, իսկ ներբանը պատրաստվելու է կոժվալոն հումքից՝ հավաքովի կրունկներով: Կոշիկը՝ տակամասում պետք է ունենա դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը, ներսի մասում նշված լինի մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղի մեջ 20-24 զույգ: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ, որից հետո պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կոշիկի քանակները ըստ չափսերի: Պատվիրատուի պահանջով Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի մատակարարվող ապրանքի՝ տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության մասին լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն՝ տրված ՀՀ պետական հավաստագիր ունեցող լաբորատոր փորձաքննական կենտրոնի կողմից: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | ИП Мисак Нерсесян | ИП Мисак Нерсесян | ИП Мисак Нерсесян | 2. Ботинки офицера – Изготовлен из высококачественной хромированной гладкой кожи (не допускается использование шелковой или свиной кожи). Обувь состоит из верха, стельки, основной стельки и подошвы (подошва с одним каблуком). Толщина кожи обувы 1,5 - 1,7 мм. Верхняя часть состоит из: 7 деталей, которые соединены парой швов, специально разработанной парой швов. Прочность швов по ГОСТ 447 должна быть 115 Н/см (или 11,5 кг/см), испытание проводят по ГОСТ 9292. Пятка находится ниже щиколотки, которая должна закрывать всю поверхность стопы. Обувь завязывается ремнями. Насекомое состоит из склеенной натуральной кожи (падоша) и картона до носка для обуви, в который вставлен металлический супинатор. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Насекомое крепится к верхушке приклеиванием под высоким давлением. Вся внутренняя часть обуви, стелька, а также внутренняя часть стельки выполнены из мещени молочного или черного цвета. Носок изготовлен из термопласта толщиной 1,3-1,5 мм, пятка из твердого термопласта толщиной 1,5-1,7 мм. Подошва обувная из полиуретанового сырья (внешний вид подошвы согласовывается с Заказчиком). До 10% офицерской обуви предназначено для старших офицеров, в этом случае потребуется индивидуальный пошив. Для высокопоставленных офицеров вид обуви может быть другим, а подошва будет из койвалого сырья со сборными каблуками. Обувь должна иметь клеймо на подошве, на клейме должен быть указан размер, на внутренней стороне должно быть указано название фирмы-поставщика, месяц и год производства. Упаковка в трехслойные картонные коробки по 20-24 пары в ящике. На коробках должны быть напечатаны наименование товара, количество, размер, наименование поставщика, месяц и год изготовления. Поставщик должен предоставить образцы в ответственный отдел для утверждения до поставки, после чего заказчик предоставляет поставщику количество обуви в соответствии с размером. По требованию заказчика Организация-поставщик должна представить акт лабораторной экспертизы о соответствии поставляемой продукции техническим условиям, выданный центром лабораторной экспертизы с государственным |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | сертификатом Республики Армения. |