

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՃԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Կ5	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 % անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային

				<p>վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է. Ապրանքի մատակարարումն անհրաժեշտ է իրականացնել կտրոնային եղանակով: Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ՀՀ ողջ տարածքում: Հրազդան քաղաքում բենզալցակայանի առկայությունը պարտադիր է:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԾԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	К5	Внешний вид: чисто-прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом - не менее 91, моторным методом - не менее 81, давление паров бензина - от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола не более 1%, плотность при температуре 150С: от 720 до 775 кг/м3, содержание серы не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная доля оксидантов не более: метанол- 3%, этанол-5%, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, трибутиловый спирт -7%, эфиры (C5 Volume) -15%, другие окислители -10% Безопасность, по данным Правительства РА 2004г. 11 ноября «Технический регламент топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592-Н. Требуется сертификат

				<p>качества продукции. Доставка товара должна осуществляться купонным способом. Купоны должны быть действительны не менее 12 месяцев с даты доставки, они должны обслуживаться на всей территории Республики Армения. Наличие АЗС в Раздане обязательно.</p>
--	--	--	--	--