

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԴՏ-L-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ցետանային թիվը ոչ պակաս 47,0, խտությունը 150 g-ում ոչ ավել 800-840կգ/մ3 ստանդարտ` ՀՀ կառավարության որոշում 16.06.2005թ. N 894-ն տեխնիկական կանոնակարգի: Բռնկման ջերմաստիճանը 55 C0 -ից բարձր, «վախենում է կրակից», տեսքը` մաքուր և պարզ, մատակարարումը կտրոնային: *Սահմանված ժամկետում չօգտագործված կտրոնների առկայության դեպքում դրանք պետք է փոխարինել նոր կտրոններով: *Կտրոնները պետք է լինեն չօգտագործված: *Մասնակիցը

				<p>պետք է ներկայացնի տեղեկանք, համաձայն որի տրամադրված կտրոններով ավտոմեքենաները կկարողանան լիցքավորում կատարել ՀՀ բոլոր մարզերի հետևյալ քաղաքներում՝ ք.Երևան, ք.Աբովյան, ք.Եղվարդ, ք.Չարենցավան, ք.Հրազդան, ք.Սևան, ք.Գավառ, ք.Մարտունի, ք.Վարդենիս, ք.Դիլիջան, ք.Վանաձոր, ք.Ստեփանավան, ք.Ալավերդի, ք.Նոյեմբերյան, ք.Իջևան, ք.Սպիտակ, ք.Ապարան, ք.Աշտարակ, ք.Արմավիր, ք.Էջմիածին, ք.Թալին, ք.Գյումրի, ք.Արտաշատ, ք.Եղեգնաձոր, ք.Սիսիան, ք.Վայք, ք.Գորիս, ք.Կապան, ք.Ագարակ, նշի բոլոր լցակայանների գտնվելու վայրերը, ինչպես նաև նշված լցակայանների հետ համագործակցությունը հավաստող տեղեկանք: *Կտրոնները պատվիրատուին տրամադրվելու պահին պետք է ունենան առնվազն 365 օր պիտանելիության ժամկետ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РԵՅ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ДТ-Л-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Цетановое число не менее 47,0, плотность при 150 С не более 800-840 кг/м3, стандарт: Постановление Правительства РА № 894 от 16.06.2005г. о техническом регламенте. Температура возгорания выше 550 С, пожароопасен, вид - чистый и прозрачный, снабжение - по талону.