

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԲՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/03 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«Գազպրոմ» ՓԲԸ	հեղուկ գազ	ՈՅԱ	«Գազպրոմ» ՓԲԸ	Բնական հեղուկ գազ (ավտոտրանսպորտային միջոցները բնական հեղուկ գազով լցավորելու համար) Հեղուկ բնական գազը մատակարարել ՀՀ Կառավարության 28.08.2008թ. թիվ 1101-Ն Ավտոգազալիցքավորման Կառուցման և Շահագործման նվազագուհին :Հիմնական բաղադրիչները՝պրոպանի և բութանի խարսուրդ:1) բալոնում հեղուկ գազի բաղադրությունը պետք է լինի ա) հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը 32 մգ/մ3-ից ոչ ավելին բ) ծծրաջրային և

				<p>այլ լուծելի սուլֆիդները 23 մգ/մ3-ից ոչ ավելին գ)թթվածին 1%-ից ոչ ավելին (ծավալային մասով) դ) ածխաթթու գազ 4%-ից ոչ ավելին(ծավալային մասով) ե) ջրածին 0.1%-ից ոչ ավելին (ծավալային մասով) անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառ. 16.06.2005թ. N 894-ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Հիմնական բաղադրիչը՝ ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի, ГОСТ 27577-2000 ,մատակարարումը կտրոններով:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՔՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ЗАО "ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ"	Жидкий газ	ПБА	ЗАО "ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ"	Природный сжиженный природный газ (для заправки транспортных средств природным сжиженным природным газом) На поставку сжиженного природного газа Правительству Республики Армения 28.08.2008 г. № 1101-N Состав автомобильного газа լիցիզ Минимальная операция: Основные ингредиенты: Пропан-бутановая смесь: 1) Состав сжиженного нефтяного газа в баллоне должен быть а) плотность водяного пара в сжиженном нефтяном газе не более 32 мг / м3 б) не более мг/м3

				<p>в) не более 1 % кислорода (по объему) г) не более 4 % углекислого газа (по объему) д) не более 0,1 % водорода (по объему) безопасность по РА авто. 16.06.2005 Постановлением N 894 "Технический регламент на топливо для двигателей внутреннего сгорания" утвержден. Основной компонент, согласно действующему техническому регламенту РА, ГОСТ 27577-2000, поставка по талонам.</p>
--	--	--	--	---