

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ԳԱԶ»-ն ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊԶԲ-22/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ГАЗПРОМ НЕФТЬ	ГАЗПРОМ НЕФТЬ	հեղուկ բնական գազ	«Գազպրոմ» ՓԲԸ	Մատակարարումը՝ գնորդի պահանջարկին համապատասխան ծավալի կտրոններով: Կտրոնները կարող են նաև տրամադրվել կգ-ին համարժեք մ3-ով: Կտրոնները ունենան փոխարինման հնարավորություն (տվյալ տարում չօգտագործելու դեպքում): Գազալցակայանի առկայությունը Արտաշատ համայնքի՝ Արտաշատ քաղաքում պարտադիր է, պարտադիր է նաև Արտաշատ համայնքի Մխչյան, Այգեպատ բնակավայրերում կամ դրանցից մինչև 5 կիլոմետր հեռավորությամբ

				<p>գտնվող վայրերում: Ըստ ՀՀ-ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի, ԴՕՇՏ 27577-2000:Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն: Գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15 0C, բայց չպետք է գերազանցի 60 0C ջերմաստիճանը:</p>
--	--	--	--	---

Ներկայացնել որակի  
համապատասխանության  
սերտիֆիկատ, եթե այն կիրառելի է  
տվյալ ապրանքի համար:  
Գազալցակայանը պետք է  
հանդիսանա ԱԳԼՃԿ և բավարարի  
ՀՀ Կառավարության 28.08.2008թ.  
«Ավտոգազալիցքավորման  
ճնշակայանների (ԱԳԼՃԿ)  
կառուցման և շահագործման  
նվազագույն պահանջների  
տեխնիկական կանոնակարգը  
հաստատելու մասին»» թիվ 1101  
որոշման պահանջներին:  
Գազալցակայանը պետք է ունենա  
համայնքի ղեկավարի կողմից  
տրամադրված հեղուկ վառելիքի,  
սեղմված բնական կամ  
հեղուկացված նավթային գազերի  
մանրածախ առևտրի կետերում  
հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված  
բնական կամ հեղուկացված  
նավթային գազերի և տեխնիկական  
հեղուկների վաճառքի  
թույլտվություն՝ համաձայն  
«Տեղական ինքնակառավարման  
մասին»» ՀՀ օրենքի 45-րդ հոդվածի  
8-րդ մասի պահանջների:  
Գազալցակայանը պետք է

				<p>հանդիսանա օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հատկացված վայրերում քաղաքաշինական և տեխնիկական անվտանգության նորմերին համապատասխան կառուցված՝ հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի օրենքով և այլ հրավական ակտերով սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման մշտական (ստացիոնար) կայան:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ՇԱՀՈՒՄՅԱԼ-ԳԱԶ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	ГАЗПРОМ НЕФТЬ	ГАЗПРОМ НЕФТЬ	сжиженный природный газ	ЗАО Газпром	Поставка в виде ваучеров по требованию покупателя. Ваучеры также могут быть предоставлены в эквиваленте м3 за кг. Купоны можно заменить (если они не использовались в данном году). Наличие АЗС обязательно в городе Арташат, Арташатской общине, также обязательно в поселках Мхчян, Айгепат общины Арташат или в местах, удаленных от них до 5 километров. Согласно Техническому регламенту, действующему в Республике Армения, ГОСТ 27577-2000: Газ

метан для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, получаемый в результате нескольких стадий последовательной переработки газов КПГ технологических процессов: очистка смеси, удаление влаги и других загрязнений и прессование, не предполагающее изменение состава компонентов. Избыточное давление сжатого природного газа при наполнении баллонов должно соответствовать техническим условиям АЗС  $\varphi$ ш $\varphi$  многоцветные газовые баллоны и не должно превышать предельного давления 19,6 МПа, температура не должна превышать 60 °С. Представить сертификат соответствия качества, если таковой имеется на товар. Заправочная станция должна быть заправочной станцией и удовлетворять постановлению правительства РА от 28.08.2008 К требованиям решения № 1101 «Об утверждении технического регламента о минимальных

				<p>требованиях к строительству и эксплуатации газонаполнительных станций (АГНКС)». АЗС должна иметь разрешение на продажу сжиженного топлива, сжатого природного или сжиженного нефтяного газа сжиженного природного газа (или) сжатого природного или сжиженного нефтяного газа и технических жидкостей в торговых точках в соответствии со статьей 45 Закона РА «О местном самоуправлении».</p> <p>-Государственные требования статьи 8. АЗС должна быть стационарной заправочной станцией, отвечающей требованиям, установленным законодательством о реализации сжиженного топлива, сжатого природного или сжиженного нефтяного газа и иными правовыми актами, в соответствии с правилами градостроительной и технической безопасности, в местах предоставляется в соответствии с законодательством.</p>
--	--	--	--	---