

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օպտուլագ ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.	CHCNAV	I73/HCE320	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.	Տիպ ` RTK GNSS ընդունիչ կառավարման վահանակով Ալիքների քանակը` 624, GPS` L1, L2, L5, GLONASS` L1, L2, Galileo` E1, E5a, E5b BeiDou` B1, B2, B3, QZSS` L1, L2, L5, Չափումների ճշտությունները Ներկա ժամանակում կինեմատիկ չափումներ (RTK) ` Հորիզոնական - 8 մմ + 1ppm, Ռիդահայաց - 15 մմ + 1 ppm, Հետմշակում ստատիկ ռեժիմում Հորիզոնական - 3 մմ + 0,5 ppm, Ուղղահայաց - 5 մմ + 0,5 ppm, Անկյան տակ չափումներ կատարելու հնարավորություն , IMU համակարգի առկայություն, RTK

ռեժիմում թեքության
կոմպենսատորի ճշտությունը` 10 մմ
+0.7 մմ / °, Աշխատանքային
ջերմաստիճանային տիրույթ` -40 °C
- ից մինչև +65 °C, Պահպանման
ջերմաստիճանային տիրույթ` -40 °C
- ից մինչև +85 °C, Փոշու և
խոնավության դեմ
պաշտպանվածությունը` IP67,
Ինտեգրված ռեդիոմոդեմի
առկայություն (UHFradio) ,տիրույթ`
430 - 470 MHz, Ներքին հիշողություն
` 8 ԳԲ, Սնուցումը` Li-ion 7,4 Վ, 6.8
Ա/ժ , արտաքին սնուցման աղբյուրի
միացման հնարավորություն:
Bluetooth առկայություն
Կառավարման վահանակ
Օպերացիոն համակարգ` Android ,
Պրոցեսոր` 1.4 GHz ,չափսը` 5.5 դոլմ
, սենսորային Էկրան ,
Կետայնությունը` 1280x720,
Տեսախցիկի առկայություն` 8
մեգապիկսել, Փոշու և խոնավության
դեմ պաշտպանվածությունը` IP67
Աշխատանքային
ջերմաստիճանային տիրույթ` -30 °C
- ից մինչև +60 °C, Պահպանման
ջերմաստիճանային տիրույթ` -30 °C
- ից մինչև +70 °C Wi-Fi , Bluetooth,

4G modem մոդուլների
առկայություն, Սնուցումը` Li-ion 3.5
Ա/Ժ կամ ավել: Համակարգը նոր է և
չօգտագործված, համալրված է
աշխատանքի համար անհրաժեշտ
բոլոր բաղադրիչներով և համալրող
սարքավորումներով` շարժական
(տելեսկոպիկ) ձողով, ամրակներով,
լիցքավորման սարքով,
տեղափոխման համար
նախատեսված ճամպրուկով, պ
տրամադրվում է նաև ծրագրային
ապահովում արդեն ակտիվ (առանց
հավելավճարների) հանութագրման,
նշահարման,
ճանապարհաշինարարական և այլ
հաշվարկային ծրագրերով:
Մատակարարը կկազմակերպի
ուսուցում, որը կանցկացնի
հավաստագրված մասնագետը:
Սարքը ունի հնարավորություն
աշխատելու ՀՀ-ում գործող
ռեֆերենց կայանների ցանցի հետ և
ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի կողմից
ընդունվող կորդինատային
համակարգում: Սարքի համար
տրամադրվում է 2 տարվա
երաշխիք, հետերաշխիքային
սպասարկում: Երաշխիքային

				<p>Ժամկետի ընթացքում սարքերում խափանումների ի հայտ գալու դեպքում մատակարարը կպարտավորվի մեկ աշխատանքային օրում տրամադրել համանման (վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող) սարք մինչև վերանորոգման ավարտը, եթե վերանորոգումը երկարաձգվում է երեք ամսից ավել՝ մատակարարը կպարտավորվի սարքը փոխարինել նորով:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Оптолаз в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-БЦДЦТЗР-22/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.	CHCNAV	I73/HCE320	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.	Тип: RTK GNSS приемник с контроллером Количество каналов: 624, GPS: L1, L2, L5, ГЛОНАСС: L1, L2, Galileo: E1, E5a, E5b BeiDou: B1, B2, B3, QZSS: L1, L2, L5, Точность измерений Текущие кинематографические измерения (RTK): По горизонтали - 8 мм + 1 ppm, По вертикали - 15 мм + 1 ppm, Статический ввод По горизонтали - 3 мм + 0,5 ppm, По вертикали - 5 мм + 0,5 ppm, Измерение угла Возможность выполнения системы IMU, компенсатор наклона в режиме RTK точность: 10 мм +0,7

мм/°, Диапазон рабочих температур от -40°C до +65°C, Диапазон температур хранения от -40°C до +85°C, Пыль и Влагозащита: IP67, Существующий встроенный радиомодем (UHFradio), диапазон: 430 - 470 МГц, Встроенная память: 8 Гб, Питание: Li-ion 7,4 В, 6,8 А/ч, Возможность подключения внешнего источника питания: Возможность Bluetooth Панель управления Операционная система: Android, Процессор: 1,4 ГГц, Размер: 5,5 дюймов, Сенсорный экран, Разрешение: 1280x720, Камера: 8 Мп, Пылевлагозащита: IP67 Диапазон рабочих температур: 30°C +60°C, Хранение диапазон температур: от -30°C до +70°C Доступны Wi-Fi, Bluetooth, модемные модули 4G, Блок питания: Li-ion 3,5 А/ч и выше. Новый и с другими программами расчета. Провайдер организует обучение, которое будет проводить сертифицированный специалист. Прибор имеет возможность работы с сетью опорных станций, действующих в Республике

				<p>Армения пцц в системе координат, принятой Кадастровым комитетом РА. Гарантия на устройство 2 года, постгарантийное обслуживание. В случае выхода устройства из строя в течение гарантийного срока поставщик обязан предоставить аналогичный (по вышеуказанным характеристикам) прибор в течение одного рабочего дня до завершения ремонта, при продлении ремонта более чем на три месяца, поставщик будет обязан заменить устройство новым.</p>
--	--	--	--	--