

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Չափսը՝ 1500x5000x2700մմ. Ծածկի չափսը՝ 1500x5000մմ. Տաղավարի չափսը՝ 920x4120մմ. Նստարանի չափսը՝ 450x2000x500մմ. Կարկասը՝ մետաղյա քառակուսի խողովակ՝ 60x60x2մմ / 60x40x2մմ / 10x20x1.5մմ / 20x50x2մմ. Ծածկը՝ պոլիկարբոնատ 10 մմ շագանակագույն 1500x5000մմ. Գովազդային մասը՝ 800x1450մմ, երկկողմանի լուսավորված, օրգանական ապակի 3մմ. Կողային հատվածը՝ 800x1450մմ, գունավոր օրգանական ապակի 3մմ. Հետնամասը՝ 4100x1450մմ, գունավոր օրգանական ապակի 3մմ, ուժեղացված շրջանակով. Ներկումը՝ հակակոռոզիոն ակրիլային ներկ, գույնը՝ ըստ Գնորդի ընտրության. Լուսավորություն՝ լուսադիոդային լուսատուներ՝ ներդրված մետաղյա քառակուսի խողովակում. Լուսատու՝ լուսադիոդային գծային ներդրվող լուսատու 35x450մմ, 4000Կ, 20Վտ, 4 հատ. USB HUB 2.0 7-ելքային լիցքավորիչ. Սենսոր գիշեր-ցերեկ AS 10A. Գունավոր Էլեկտրոնային ցուցատախտակ կանգառի համար 400x600մմ. Տեսախցիկ՝ 5MP արտաքին տեսախցիկ, 1/2.7 CMOS մատրիցա, պատկերի որակ 5MP (2592*1944) @20 fps, մոտորիզացված օբյեկտիվ 2.7-12մմ, H.265 կոդավորում, ներկառուցված ԻԿ ԼԵԴ, հեռավորություն մինչև 30մ, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC: Խելացի հնարավորություններ՝ ներխուժում, գծի անցում, մինչև 256 GB Micro SD քարտի ապահովում, 12V DC/POE սնուցում, IP67 պաշտպանություն. Ինտերնետ կապի հասանելիություն. Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օրացուցային օր (գծագիրը կցվում է):</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ч/п Карлен Рустамян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-ЕЦДЦП2Р-2022/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Размер 1500x5000x2700 мм. Размер крышки 1500x5000 мм. Размер павильона 920x4120 мм. Размер скамейки 450x2000x500 мм. Каркас: металлическая квадратная труба: 60x60x2 мм / 60x40x2 мм / 10x20x1,5 мм / 20x50x2 мм. Крышка: поликарбонат 10 мм коричневый 1500x5000 мм. Рекламная часть: 800x1450 мм, двусторонняя подсветка, органическое стекло 3 мм. Боковая часть: 800x1450 мм, цветное оргстекло 3 мм. Задняя стенка: 4100x1450 мм, цветное оргстекло 3 мм, усиленная рама. Окраска: антикоррозийная акриловая краска, цвет на выбор Покупателя. Освещение: светодиодные светильники, встроенные в квадратную металлическую трубу. Светильник: Светодиодный линейный встраиваемый светильник 35x450 мм, 4000 К, 20 Вт, 4 шт. Зарядное устройство USB HUB 2.0 на 7 выходов. Датчик дня и ночи AS 10A. Цветное электронное табло для автобусной остановки 400x600 мм. Камера: 5Мп внешняя камера, матрица 1/2.7CMOS, качество изображения 5Мп (2592*1944) @ 20 к/с, моторизованный объектив 2.7-12мм, кодировка H.265, встроенный светодиод, дистанция до 30м, ROI, SMART H .264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC: Интеллектуальные функции: вторжение, пересечение линии, поддержка карт Micro SD до 256 ГБ, источник питания 12 В постоянного тока / POE, защита IP67. Доступ к интернет-соединению. Гарантийный срок: не менее 365 календарных дней (чертеж прилагается).</p>