

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փռայմ Մոթորս ՍՊԸ-ն ՀԱՅՏ N ԵԶԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	-	-	Արտադրող սարքավորման մեջ՝ լրասնուցման համար Դաս ISO 32 Արտաքին տեսքը, AMS 1738 - Նարնջագույն Պղնձի թիթեղի կորոզիան 24 ժամ 121 0C, ASTM D130 - 1B, Խտությունը 600C, կգ/մ3, ASTM D4052 -0,85 Դեմոլիզացիայի հատկություն 540C ASTM D1401, րոպե մինչև ջրի 37 մլ -10 Բռնկման ջերմաստիճան 0C ASTM D92-236 Կինեմատիկ մածուծիկություն 1000C, մմ2/վ, ASTM D445-6,3 Կինեմատիկ մածուծիկություն 400C, մմ2/վ, ASTM D-32 Սառեցման ջերմաստիճան 0C, ASTM D5950-57

				<p>Օկսիդացման փորձ պտտվող ամանում ճնշման տակ (RPVOT) ըստ ASTM D2272-2500 ժանգոտելու պաշտպանություն ASTM D665 - բավարար Տուրբինային յուղի կայունության փորձ, օգտագործման ժամկետը մինչև 2,0 մգ ԿՕՆ/գ ժամ ASTM D943-1000+ Մածուծիկության ինդեքս, ASTM D2270-148 Յուղի տակառը պետք է լինի կնքված, պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից, յուղը պետք է արտադրված լինի 2022թվականին:</p>
--	--	--	--	---

				<p>Օկսիդացման փորձ պտտվող ամանում ճնշման տակ (RPVOT) րոպե, ASTM D2272-2500 Ժանգոտելու պաշտպանություն ASTM D665 - բավարար Տուրբինային յուղի կայունության փորձ, օգտագործման ժամկետը մինչև 2,0 մգ ԿՕՆ/գ ժամ ASTM D943-1000+ Մածուծիկության ինդեքս, ASTM D2270-148 Յուղի տակառը պետք է լինի կնքված, պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից, յուղը պետք է արտադրված լինի 2022թվականին:</p>
--	--	--	--	---