

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարեկամություն Բ.Կ. ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	<p>Սեղան ղեկավարի՝ կողադիրով, դիմադիրով և շարժական գզրոցով, լամինացված ՓԹՍ/ՃՇՈ/-ից: Գրասեղանի չափերը՝ լայնությունը 90սմx200սմx 75սմ ±3սմ: Սեղանի երեսը պետք է դիմացից լինի օվալաձև, երեսի հաստությունը 4սմ±0.5սմ , եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ: Կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե ոտիկներով: Առջևի մասից փայտե դեկորատիվ լրացումներով: Գրասեղանի գզրոց՝ լամինացված ՓԹՍ/ՃՇՈ/-ից: Շարժական՝ անիվների վրա, 3 հավասարաչափ դարակներով, կողպման հնարավորությամբ: Պահարանի չափերը՝ 50x60x50սմ±3սմ: Դիմադիր սեղան՝ լամինացված ՓԹՍ/ՃՇՈ/-ից: Չափերը՝ 100x70սմ±3սմ, երեսի հաստությունը 4սմ±0.5սմ, իսկ եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ, բարձրությունը գետնից 71-73սմ: Կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե ոտիկներով՝ 40-50սմ լայնությամբ: Կողադիր պահարան՝ լամինացված ՓԹՍ/ՃՇՈ/-ից: Չափերը՝ 120սմ x 60սմ x 60սմ±3սմ: Կողադիրի աջից և ձախից դռներ (չափերը 40x55սմ±1սմ)՝ ներսի հատվածը հավասարաչափ կիսված 2 մասերի, մեջտեղի հատվածում չորս հատ դարակ (մեկ դարակի չափերը՝ 40x15սմ): Կողադիրի երեսի եզրերը պետք է լինեն ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային /PVC/ թերմոպլաստե եզրաշերտով, իսկ երեսի 4 կողմերի եզրերը՝ ՓՄՍ/ՄՃՓ/-ից պրոֆիլով: Գույնը՝ վեճե: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ * Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Барекамутюн Б.К. в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/4  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	