

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Անի Բանդուրյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Уличный тренажер “Брусья”	Romana	207.33.05	ЗАО «ЗИСО»	<p>Մարզասարքի չափերն են՝ Երկարություն (±20 մմ) 1418 մմ Լայնություն (±20 մմ) 588մմ Բարձրություն (±20 մմ) 1624մմ Կառուցվածքը Անկերային բոլտ՝ 4 հատ Հիմք հենակ՝ 1 հատ Բռնակ՝ 4 հատ Նստատեղ 2 հատ Բակային մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Մարզասարքը ունի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային կառուցվածք: Հագուստի և մարմնի մասերի</p>

վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը նախագծված և արտադրված է ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով ամրանում է բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով փակվում են պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվում են պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը ցինկապատ են: Մարզասարքը ունի տեղեկատվական ցուցանակ, որը պարունակում է տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին:

Մարգասարքի հիմքը բաղկացած է հարթակից և թիթեղներից: Ամբողջ կառուցվածքն իրար միացված է պողպատե 6x12 գամերով: Պլատֆորմը պատրաստված է 4մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո 701x260մմ -ից ոչ պակաս են: Պլատֆորմի վրա կան անցքեր 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 123մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40մմ ընդհանուր հարթակից և չորս կողերից, որոնք թեքված են դեպի վեր: Կողերը ունեն 10մմ անցքեր: Հիմքի ընդհանուր չափերը 701x260x1506մմ են: Հենակ - բռնակները իրենից ենթադրում են խողովակից և թիթեղից զոդված կառուցվածք: Բռնակի հիմքը հանդիսանում է խողովակը, որի դիամետրը չպետք է պակաս լինի 48մմ, իսկ խողովակի պատի հաստությունը չպետք է պակաս լինի 3մմ-ից, երկարությունը՝ 750մմ-ից ոչ

պակաս: Առաջին ուղիղ հատվածը  
80մմ է, հետո կորանում է,  
կորուբյունը պետք է լինի  
90աստիճան: Խողովակում արված  
են 9մմ -անոց անցքեր  
արմունկակալների ամրացման  
համար: Բռնակին եռակցված է  
առնվազն 146x108մմ չափսերով եզր`  
պատրաստված 6մմ հաստությամբ  
մետաղական թերթիկից: Կցաշուրթն  
ունի 4 անցք` առնվազն 120 մմ և  
84մմ կենտրոնական  
հեռավորությունների վրա: Բռնակի  
ծալքավոր հատվածի կողքին  
եռակցվում է 26,8 մմ տրամագծով  
խողովակի հատված, առնվազն  
2,8մմ պատի հաստությամբ և 118մմ  
երկարությամբ, խողովակի մի ծայրը  
ծալված է մինչև կեսը: Խողովակի  
հատվածը եռակցվում է խողովակի  
ծալքավոր հարթակից մինչև  
խողովակի առանցքը 129մմ  
հեռավորության վրա: Հենակի  
ընդհանուր չափը 705x210x232մմ է:  
Մարգասարքի նստատեղը  
պատրաստված է պլաստմասից,  
կլորացված անկյուններով և  
կտրված եզրերով տրապեզոիդ  
ձևավորում: Նստատեղերի չափերը

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ИП Ани Бандурян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭ-ЕԱՀԱՊԻԲ-22/104 նիժե представляет полное описание предлагаемого им товара.

269x330 -ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելու ժամանակ 20մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3մմ: Նստատեղերի կլորացման շառավիղները անկյուններում՝ 30մմ: Նստատեղի պահի մակերես ունի 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	հատուկ նախշ, որը թույլ է տալիս մարզասարքի վրա մարզման տեխնիկական հարմարավետ և կայուն դիրքը:
1	Уличный тренажер “Брусья”	Romana	207.33.05	ЗАО «ЗИСО»	<p>Նստատեղի կառուցվածքը մարզասարքի չափերն են ապահովված է 4 հատ M8 հեղուկով, երկարություն (±20 մմ) 1418 մմ որոնք ներկառուցված են Լայտություն (±20 մմ) 588մմ կառուցվածքի վեջ և բարձրություն (±20 մմ) 1624մմ ապտոպատվով են նստատեղի կառուցվածքը անկյունային բոլոր 4 պտտարողության ժամանակ ծուլման հատ շրջը հեմանց 1 հատ բռնակ 4 միջոցով: Հեղուկները տեղակայված հատ նստատեղ 2 հատ բազային են նստատեղի աստիճանի և մարզասարքի ամուր կառուցվածք է, որն անառիկուն է բացօթյա համապատասխանաբար, 133 և տարածքում անվտանգ սպորտով 164մմ հեղավորությունների վրա: զբաղվելու հնարավորություն:</p> <p>Անկյունային հեղուկով 12մմ մարզասարքը ունի բարձր տրամագծով պտտապտե շրջանակից հանված հարվածային և ապտոպատված պտտարողակով 60մմ երկարությամբ պարտուպտոր Հագուստի և մարմնի մասերի մասով: Խարիսխի պտուտակը</p>

					<p>ծավառավորությունների 30 մնչափերով համախմբված 50 փուլերից մախոյգծված</p>
					<p>և արտադրված է ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով ամրանում է բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով փակվում են պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվում են պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը ցինկապատ են: Մարզասարքը ունի տեղեկատվական ցուցանակ, որը պարունակում է տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին:</p>

Մարգասարքի հիմքը բաղկացած է հարթակից և թիթեղներից: Ամբողջ կառուցվածքն իրար միացված է պողպատե 6x12 գամերով: Պլատֆորմը պատրաստված է 4մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո 701x260մմ -ից ոչ պակաս են: Պլատֆորմի վրա կան անցքեր 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 123մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40մմ ընդհանուր հարթակից և չորս կողերից, որոնք թեքված են դեպի վեր: Կողերը ունեն 10մմ անցքեր: Հիմքի ընդհանուր չափերը 701x260x1506մմ են: Հենակ - բռնակները իրենից ենթադրում են խողովակից և թիթեղից զոդված կառուցվածք: Բռնակի հիմքը հանդիսանում է խողովակը, որի դիամետրը չպետք է պակաս լինի 48մմ, իսկ խողովակի պատի հաստությունը չպետք է պակաս լինի 3մմ-ից, երկարությունը՝ 750մմ-ից ոչ

պակաս: Առաջին ուղիղ հատվածը  
80մմ է, հետո կորանում է,  
կորուբյունը պետք է լինի  
90աստիճան: Խողովակում արված  
են 9մմ -անոց անցքեր  
արմունկակալների ամրացման  
համար: Բռնակին եռակցված է  
առնվազն 146x108մմ չափսերով եզր`  
պատրաստված 6մմ հաստությամբ  
մետաղական թերթիկից: Կցաշուրթն  
ունի 4 անցք` առնվազն 120 մմ և  
84մմ կենտրոնական  
հեռավորությունների վրա: Բռնակի  
ծալքավոր հատվածի կողքին  
եռակցվում է 26,8 մմ տրամագծով  
խողովակի հատված, առնվազն  
2,8մմ պատի հաստությամբ և 118մմ  
երկարությամբ, խողովակի մի ծայրը  
ծալված է մինչև կեսը: Խողովակի  
հատվածը եռակցվում է խողովակի  
ծալքավոր հարթակից մինչև  
խողովակի առանցքը 129մմ  
հեռավորության վրա: Հենակի  
ընդհանուր չափը 705x210x232մմ է:  
Մարգասարքի նստատեղը  
պատրաստված է պլաստմասից,  
կլորացված անկյուններով և  
կտրված եզրերով տրապեզոիդ  
ձևավորում: Նստատեղերի չափերը



269x330 -ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից  
ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին  
առջևի մակերեսի կլորացման  
շառավիղը ստորինին անցնելու  
ժամանակ 20մմ է, ստորին եզրի  
կլորացման շառավիղը՝ 3մմ:  
Նստատեղերի կլորացման  
շառավիղները անկյուններում՝ 30մմ:  
Նստատեղի առջևի մակերեսը ունի  
0,5 մմ բարձրության վրա ցցված  
հատուկ նախշ, որը թույլ է տալիս  
մարգասարքի վրա մարզվողի  
հարմարավետ և կայուն դիրքը:  
Նստատեղի կառուցվածքն  
ապահովված է 4 հատ M8 հեղյուսով,  
որոնք ներկառուցված են  
Նստատեղի կառուցվածքի մեջ և  
պատրաստվում են Նստատեղի  
արտադրության ժամանակ ձուլման  
միջոցով: Հեղյուսները տեղակայված  
են Նստատեղի լայնության և  
երկարության վրա,  
համապատասխանաբար, 133 և  
164մմ հեռավորությունների վրա:  
Անկերային հեղյուսը 12մմ  
տրամագծով պողպատե շրջանակից  
պատրաստված արտադրանք է,  
60մմ երկարությամբ պարուրավոր  
մասով: Խարիսխի պտուտակը

					ծոված վիճակում 300մմ չափսերով և 50մմ թեքված մասով:
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------