

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Անի Բանդուրյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Уличный тренажер «Скамья для пресса»	Romana	207.02.05	ЗАО «ЗИСО»	<p>Մարզասարքի չափերն են՝                      Երկարություն (±20 մմ) 1041մմ                      Լայնություն (±20 մմ) 464մմ                      Բարձրություն (±20 մմ) 585մմ                      Կառուցվածքը՝ Անկերային բուլտեր- 4                      հատ, Մարզասարք- 1 հատ:                      Բակային մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Մարզասարքը ունի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային կառուցվածք: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու</p>

համար մարզասարքը նախագծված  
և արտադրված է ՄՈՍԿՎԱ  
57538-2017-ի պահանջներին  
համապատասխան: Մարզասարքը  
անկերային բոլտերով ամրանում է  
բետոնապատ տարածքին, բոլոր  
բոլտերը անվտանգության  
տեսանկյունից ելնելով փակվում են  
պլաստիկ փականներով:  
Մարզասարքը հակավանդալային է:  
Կառուցվածքում օգտագործվող  
խողովակների դուրս ցցված և  
հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք  
կան, փակվում են պլաստիկ  
հակավանդալային խցաններով:  
Կառույցի բոլոր մետաղական  
մասերը ներկված են պոլիմերային  
փոշու էմալով, ինչը կանխում է  
մետաղի կոռոզիան: Անկերային  
բոլտերը ցինկապատ են:  
Մարզասարքը ունի  
տեղեկատվական ցուցանակ, որը  
պարունակում է տեղեկատվություն  
արտադրողի, արտադրության  
ամսվա և տարվա, արտադրանքի  
նշանակման, մարզվողի  
տարիքային, քաշային և հասակի  
սահմանափակումների մասին:  
Մարզասարքի մետաղական հիմքը

բաղկացած է հարթակից, թիթեղային կողքերից, ծնկների և ոտքերի ամրակներից: Ամբողջ կառուցվածքը միացած է իրար պողպատե 6x12 գամերով: Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը ծովելուց հետո 681x260մմ -ից ոչ պակաս են: Պլատֆորմի վրա կան անցքեր 617x200մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17մմ տրամագծով: Ոտքերի ամրակը պատրաստված է 76մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ, 420մմ երկարությամբ երկու խողովակներից, որոնք եռակցված են երկու կողմից թեքված ներդիրին: Առնվազն 2,5 մմ թերթիկից ներդիրը պատրաստված է Ռ-աձև տեսքով՝ 95x37մմ թեքվելուց հետո և 287մմ երկարությամբ չափերով: Ներդիրն ունի 6,3մմ տրամագծով 6 անցք՝ մարգասարքի պատերին ամրացնելու համար: Ներդիրը տեղակայված է խողովակների մեջտեղում: Հետևի հատվածը, որը

պատրաստված է առնվազն 2,5 մմ թիթեղից, որի չափերը կռելուց հետո առնվազն 363x95x85,5մմ են: Այն թեքված է 132աստիճանով՝ եզրից 292մմ հեռավորության վրա: Միացման մասում ունի 6,3մմ տրամագծով անցքեր՝ 13 հատ: Այտը պատրաստված է առնվազն 2,5 մմ պողպատե թերթիկի տեսքով, որը կտրված է կողքից սիմուլյատորի եզրագծի տեսքով և վերին մասում ունի թեքություններ՝ նստատեղերը ամրացնելու համար: Չափերը ծովելուց հետո ոչ պակաս, քան 878x453x32,5մմ է: Պրոֆիլն ունի 22 անցք՝ 6,3մմ տրամագծով: Վերին մասը պատրաստված է 722x95x20մմ չափսերով՝ 2,5 մմ հաստությամբ թերթիկից: Երկու թեքված դարակների վրա՝ 6,3մմ անցքեր: Առջևի թիթեղյա հատվածը, որը պատրաստված է 2,5 մմ մետաղյա թիթեղից, բաց Ո-աձև պրոֆիլ է, որի չափերը կռելուց հետո 323x95x136մմ են: Պրոֆիլը թեքված է 105 աստիճանով եզրից 272մմ հեռավորության վրա: Միանալու մասում ունի 6,3մմ տրամագծով անցքեր 13 հատ: Մարգասարքի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ИП Ани Бандурян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 02-ЕЦДԱ 12Բ-22/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Նստատեղը պլաստմասե է, կլորացված անկյուններով: Նստատեղերի չափերն են 269x330մմ-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Կերին եզրի մակերեսի կլորացման շառավիղը 20մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3մմ: Անկերային հեղուկը 12մմ շառավիղի խողովակով տրամադրված պողպատե շրջանակից

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
3	Уличный тренажер «Скамья для	Romana	207.02.05	ЗАО «ЗИСО»	պատրաստված արտադրանք է, 60մմ երկարությամբ պատրաստված տեխնիկական հատկություններով: Նարիսիսի պտուտակը ծոված լիճանում 300մմ չափերով Մարզասարքի չափերն են և և 50մմ բերված մասով: Երկարություն (+20 մմ) 1041մմ
	пресса»				<p>Լայնություն (±20 մմ) 464մմ            Բարձրություն (±20 մմ) 585մմ            Կառուցվածքը՝ Անկերային բուլտեր- 4 հատ, Մարզասարք- 1 հատ:            Բակային մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Մարզասարքը ունի բարձր հակահարվածային և հակատատանուճային կառուցվածք: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու</p>

համար մարզասարքը նախագծված  
և արտադրված է ՄՕՏ Ք  
57538-2017-ի պահանջներին  
համապատասխան: Մարզասարքը  
անկերային բոլտերով ամրանում է  
բետոնապատ տարածքին, բոլոր  
բոլտերը անվտանգության  
տեսանկյունից ելնելով փակվում են  
պլաստիկ փականներով:  
Մարզասարքը հակավանդալային է:  
Կառուցվածքում օգտագործվող  
խողովակների դուրս ցցված և  
հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք  
կան, փակվում են պլաստիկ  
հակավանդալային խցաններով:  
Կառույցի բոլոր մետաղական  
մասերը ներկված են պոլիմերային  
փոշու էմալով, ինչը կանխում է  
մետաղի կոռոզիան: Անկերային  
բոլտերը ցինկապատ են:  
Մարզասարքը ունի  
տեղեկատվական ցուցանակ, որը  
պարունակում է տեղեկատվություն  
արտադրողի, արտադրության  
ամսվա և տարվա, արտադրանքի  
նշանակման, մարզվողի  
տարիքային, քաշային և հասակի  
սահմանափակումների մասին:  
Մարզասարքի մետաղական հիմքը

բաղկացած է հարթակից, թիթեղային կողքերից, ծնկների և ոտքերի ամրակներից: Ամբողջ կառուցվածքը միացած է իրար պողպատե 6x12 գամերով: Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը ծովելուց հետո 681x260մմ -ից ոչ պակաս են: Պլատֆորմի վրա կան անցքեր 617x200մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17մմ տրամագծով: Ոտքերի ամրակը պատրաստված է 76մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ, 420մմ երկարությամբ երկու խողովակներից, որոնք եռակցված են երկու կողմից թեքված ներդիրին: Առնվազն 2,5 մմ թերթիկից ներդիրը պատրաստված է Ռ-աձև տեսքով՝ 95x37մմ թեքվելուց հետո և 287մմ երկարությամբ չափերով: Ներդիրն ունի 6,3մմ տրամագծով 6 անցք՝ մարգասարքի պատերին ամրացնելու համար: Ներդիրը տեղակայված է խողովակների մեջտեղում: Հետևի հատվածը, որը

պատրաստված է առնվազն 2,5 մմ թիթեղից, որի չափերը կռելուց հետո առնվազն 363x95x85,5մմ են: Այն թեքված է 132աստիճանով՝ եզրից 292մմ հեռավորության վրա: Միացման մասում ունի 6,3մմ տրամագծով անցքեր՝ 13 հատ: Այտը պատրաստված է առնվազն 2,5 մմ պողպատե թերթիկի տեսքով, որը կտրված է կողքից սիմուլյատորի եզրագծի տեսքով և վերին մասում ունի թեքություններ՝ նստատեղերը ամրացնելու համար: Չափերը ծովելուց հետո ոչ պակաս, քան 878x453x32,5մմ է: Պրոֆիլն ունի 22 անցք՝ 6,3մմ տրամագծով: Վերին մասը պատրաստված է 722x95x20մմ չափսերով՝ 2,5 մմ հաստությամբ թերթիկից: Երկու թեքված դարակների վրա՝ 6,3մմ անցքեր: Առջևի թիթեղյա հատվածը, որը պատրաստված է 2,5 մմ մետաղյա թիթեղից, բաց Ո-աձև պրոֆիլ է, որի չափերը կռելուց հետո 323x95x136մմ են: Պրոֆիլը թեքված է 105 աստիճանով եզրից 272մմ հեռավորության վրա: Միանալու մասում ունի 6,3մմ տրամագծով անցքեր 13 հատ: Մարգասարքի



				<p>Նստատեղը պլաստմասե է, կլորացված անկյուններով: Նստատեղերի չափերն են 269x330մմ-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին եզրի մակերեսի կլորացման շառավիղը 20մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3մմ: Անկերային հեղուկը 12մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում՝ 300մմ չափսերով և ն 50մմ թեքված մասով:</p>
--	--	--	--	--