

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ ԱՆԻ Բանդուրյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Уличный тренажер «Жим от груди»	Romana	207.19.05	ЗАО «ЗИСО»	<p>Մարզասարքի չափերն են՝ Երկարություն (±20 մմ) 955մմ Լայնություն (±20 մմ) 802մմ Բարձրություն (±20 մմ) 1812մմ Կառուցվածքը՝ Անկերային բոլտեր - 4 հատ Դարակ- 1 հատ Բռնակ-2 հատ Նստատեղ- 1 հատ Փոստը հավաքված- 1 հատ Ռոքեր-1 հատ Ճոճվող թել 2-1 հատ Միացման ձող - 1 հատ Քարշակ-1 հատ Բակային մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Մարզասարքը ունի բարձր</p>

հակահարվածային և  
հակատատանուճային կառուցվածք:  
Հագուստի և մարմնի մասերի  
վնասվածքներից խուսափելու  
համար մարզասարքը նախագծված  
և արտադրված է ГООТ Р  
57538-2017-ի պահանջներին  
համապատասխան: Մարզասարքը  
անկերային բոլտերով ամրանում է  
բետոնապատ տարածքին, բոլոր  
բոլտերը անվտանգության  
տեսանկյունից ելնելով փակվում են  
պլաստիկ փականներով:  
Մարզասարքը հակավանդալային է:  
Կառուցվածքում օգտագործվող  
խողովակների դուրս ցցված և  
հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք  
կան, փակվում են պլաստիկ  
հակավանդալային խցաններով:  
Կառույցի բոլոր մետաղական  
մասերը ներկված են պոլիմերային  
փոշու էմալով, ինչը կանխում է  
մետաղի կոռոզիան: Անկերային  
բոլտերը ցինկապատ են:  
Մարզասարքը ունի  
տեղեկատվական ցուցանակ, որը  
պարունակում է տեղեկատվություն  
արտադրողի, արտադրության  
ամսվա և տարվա, արտադրանքի

նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին:  
Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից:  
Հիմքի չափերը 739x260մմ -ից ոչ պակաս են: Հիմքի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 125մմ ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40մմ ընդհանուր հարթակից և չորս կողերից: Թեքված կողերի բարձրությունը նվազագույնը 80մմ է: Հարթակին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կես հեռակներից: Հեռակները պատրաստված են մետաղա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Առանցքակալը պատրաստված է ապակեցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը 62մմ է: Առանցքի ամրացման անցքը ունի 33մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը 22մմ է: Առանցքակալի

տրամագծի չափը 46մմ է:  
Մարզասարքի նստատեղը L-աձև  
կառուցվածք է՝ ամրացված  
պլաստիկ նստատեղերով: Կեռ  
ձողերը պատրաստված են  
պրոֆիլային խողովակից: Խողովակն  
ունի 40x25մմ չափսեր, որի պատի  
հաստությունը առնվազն 2 մմ է:  
Առնվազն 495 մմ և 317 մմ  
երկարությամբ խողովակի երկու  
կտոր եռակցված են միմյանց: Երկու  
պլաստմասե նստատեղերը  
ամրացված են երկու ձողերի վրա,  
որոնք և՛ մեջքն են, և՛ նստատեղը:  
Մարզասարքի նստատեղը  
պլաստմասե է, կլորացված  
անկյուններով և կտրված եզրերով  
սեղանաձև կառուցվածք:  
Նստատեղերի չափերը 269x330մմ-  
ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս  
բարձրությամբ: Կերին առջևի  
մակերեսի կլորացման շառավիղը  
ստորինին անցնելու ժամանակ 20մմ  
է, ստորին եզրի կլորացման  
շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Սյունը  
պատրաստված է առնվազն 3 մմ  
հաստությամբ մետաղական  
թիթեղից, որը թեքված է Ո-աձև  
պրոֆիլի տեսքով՝ մեկ թեքված





նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին:  
Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից:  
Հիմքի չափերը 739x260մմ -ից ոչ պակաս են: Հիմքի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 125մմ ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40մմ ընդհանուր հարթակից և չորս կողերից: Թեքված կողերի բարձրությունը նվազագույնը 80մմ է: Հարթակին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կես հենակներից: Հենակները պատրաստված են մետաղա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Առանցքակալը պատրաստված է ապակեցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը 62մմ է: Առանցքի ամրացման անցքը ունի 33մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը 22մմ է: Առանցքակալի

տրամագծի չափը 46մմ է:  
Մարզասարքի նստատեղը L-աձև  
կառուցվածք է՝ ամրացված  
պլաստիկ նստատեղերով: Կեռ  
ձողերը պատրաստված են  
պրոֆիլային խողովակից: Խողովակն  
ունի 40x25մմ չափսեր, որի պատի  
հաստությունը առնվազն 2 մմ է:  
Առնվազն 495 մմ և 317 մմ  
երկարությամբ խողովակի երկու  
կտոր եռակցված են միմյանց: Երկու  
պլաստմասե նստատեղերը  
ամրացված են երկու ձողերի վրա,  
որոնք և՛ մեջքն են, և՛ նստատեղը:  
Մարզասարքի նստատեղը  
պլաստմասե է, կլորացված  
անկյուններով և կտրված եզրերով  
սեղանաձև կառուցվածք:  
Նստատեղերի չափերը 269x330մմ-  
ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս  
բարձրությամբ: Կերին առջևի  
մակերեսի կլորացման շառավիղը  
ստորինին անցնելու ժամանակ 20մմ  
է, ստորին եզրի կլորացման  
շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Սյունը  
պատրաստված է առնվազն 3 մմ  
հաստությամբ մետաղական  
թիթեղից, որը թեքված է Ո-աձև  
պրոֆիլի տեսքով՝ մեկ թեքված



ծայրով: Սյունը թեքելուց հետո  
չափերը 478x99x80մմ են: Ռետինե  
բուժերը պտուտակված է ստորին  
թեքված ծայրին: Բուժերը  
պատրաստված է 80x40x16մմ  
չափսերով, վրան ունի առնվազն 9մմ  
տրամագծով երկու անցքեր: Ոտքի  
հենարանը պատրաստված է  
խողովակից և թիթեղից: Խողովակը  
պատրաստված է առնվազն 42մմ  
տրամագծով, 2,8մմ պատի  
հաստությամբ, առնվազն 310մմ  
երկարությամբ: Բռնակը  
խողովակների և թիթեղների  
եռակցված կոնստրուկցիա է:  
Բռնակի հիմքը խողովակ և եզր է:  
42մմ տրամագծով և առնվազն 2,8մմ  
պատի հաստությամբ խողովակը մի  
քանի տեղից թեքված է: Առաջին  
թեքությունը կատարվում է ծայրից  
135մմ հեռավորության վրա 80  
աստիճան անկյան տակ, այնուհետև  
398մմ երկարությամբ ուղիղ  
հատվածից հետո 32 աստիճան  
անկյան տակ խողովակը թեքվում է  
մեկ այլ հարթությունում, որն  
ուղղահայաց է առաջին ոլորանին:  
Վերջնական ուղիղ հատվածը 129մմ  
երկարություն ունի: Ճոճվող թևը

				<p>առնվազն 60x40մմ չափսերով, առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ և 360մմ երկարությամբ ձևավորված խողովակից պատրաստված կառույց է, առանցքների եռակցման համար արված անցքերով: Կենտրոնական առանցքը պատրաստված է առնվազն 34մմ տրամագծով և 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23մմ երկարությամբ մինչև 32,8մմ տրամագծով: Առանցքի ընդհանուր երկարությունը 185մմ -ից ոչ պակաս է: Անկերային հեղյուսը առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է՝ 60մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում առնվազն 300մմ չափսերով և 50մմ թեքված մասով:</p>
--	--	--	--	---