

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ ԱԶ	ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ ԱԶ	ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ ԱԶ	<p>1. Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ / Ամենօրյա համազգեստի լրակազմ - Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220ձ5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65ձ2% պոլիէսթեր, 35ձ2% բամբակ: Գործվածքի տեսակը՝ <<TWILL>>, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ սև գույնի երկկողմանի տրակտոր տեսակի երիզաշղթայով: Օձիքը՝ 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնի առաջնամասի կողային հատվածներում ներկարված են մեկական թեք գրպաններ՝ շղթայով փակվող, իսկ կրծքավանդակի մասում 2 ծավալուն գրպաններ՝</p>

կափույրներով: Կափույրները փակվում են դարձերեսին
և գրպանների վերնամասում մշակված կաչուն
ժապավեններով: Բաճկոնի աստառը սև կամ մուգ
փիրուզագույն, առնվազն 100 գրամ/մ2 մակերեսային
խտությամբ մետաքսե գործվածքից: Կրծքամասի
գրպանների լայնությունը՝ 14սմ, երկարությունը՝ 16սմ
(շեղում +/-2սմ) տեղակայված են կենտրոնական
ուղղահայաց կարից 5-6սմ հեռավորության վրա:
Կրծքամասի գրպանների կափույրների վրա՝ ստորին
եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 12X2.5սմ
չափսով սև գույնի կաչուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի
կափույրի վրա տեղադրվում է 12.5X2.5 սմ չափով սև
գույնի՝ վրան կանաչամոխրագույն N842 երանգի թելով
ասեղնագործված «արյան կարգ» տարբերանշանը, իսկ
աջ գրպանի կափույրի վրա 12.5X2.5սմ չափով սև
գույնի՝ վրան «MES OF ARMENIA» տարբերանշանը: Աջ
թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև, ասեղնագործված է
կաչուն ժապավենով ամրացող տարբերանշան 8սմ
լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ: Տարբերանշանը
արծաթագույն, վրան ասեղնագործված
<<ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ>> կամ ստորաբաժանման
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ վերևում հայերենով և
ներքևում անգլերենով: Տարբերանշանի տակ՝ ՓԾ թևքի
տարբերանշանը՝ արծաթագույն, համապատասխան
գունավորումներով ասեղնագործված: Ձախ թևին՝
ուսագլխից 7սմ ներքև ասեղնագործված է ՀՀ եռագույն
դրոշը՝ 8սմ լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ, ներքևում
գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից ներքև ասեղնագործված է
ԱԻՆ խորհրդանշանը: Ուսադիրների ամրացման համար

ուսակարերի շրջանում մշակված են 2 կամրջակներ և 2 փակօղակներ: Բաճկոնի կողային ստորին հատվածներում և թևքերի վերջավորություններում գործվածքը մշակված է 5-6սմ լայնության ռետինե ժապավեններով: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.7սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Համազգեստի վրա կատարվող բոլոր ասեղնագործման աշխատանքները կատարվում են լազերային <<Jakard>> եղանակով, պատկերների համաչափության և համապատասխան գունավորումների պահպանմամբ: Բաճկոնի վրայի բոլոր տարբերանշանները ամրացվում (կարվում) են տարբերանշանի վրա ասեղնագործված եզրակարերին համապատասխան գույներով: Տաբատը՝ ազատթող փողքերով, առաջնամասում 2 կողային ներկարված գրպաններով, հետևի աջ կողմում ներկարված 14X14սմ չափի մեկ գրպանով: Գուլֆիկը շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով: Գոտին մշակված է 6 կամրջակով և գոտու կողային հատվածներում չափը կարգավորող 2 ռետինե ժապավեններով՝ 5+/-0.5սմ լայնությամբ: Գոտին՝ գոտեփոկի անցկացման երկտականի կամրջակներով, որի վերին կամրջակի երկարությունը՝ 6.7սմ+/-2%, լայնությունը 1.3+/-2%սմ, տակի կամրջակի երկարությունը՝ 4.7սմ+/-2%, լայնությունը 1.3+/-2%սմ: Կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետևամասի միացման կարի վրա:

Համազգեստի միացման բոլոր կարերն իրականացվում են շղթայական փակ զույգ կարերով՝ 1 սմ-ում առնվազն 4 կար: Կեպին՝ աստառով, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային կտորից միջադիրով: Հովհարը միջադրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ, ճկվող միջադիրով: Գլխարկահատակի կենտրոնում՝ ներսի կողմից, դրոշմվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Հովհարի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում՝ 7+/-0,5սմ: Կեպիի կողային մասերի կենտրոնում մշակված են մեկական անցքեր՝ օդափոխության համար, ասեղնագործված եզրակարերով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը ճակատային մասում՝ սկսած 54 չափսից 7,3սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 54 չափսից 8սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թույլատրելի շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբոլորքի կենտրոնում մշակված է <<ԱԻՆ>> խորհրդանշանը՝ շրջանաձև, 55+/-1մմ տրամագծով, սև կտորի վրա ասեղնագործված: Համազգեստի չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում մշակվում է ինամքի վերաբերյալ պիտակ՝ վրան նշված Արտադրողի անվանումը, Չափս-հասակը. Լվացքի մեքենայով կամ ձեռքով լվանալու ջրի ջերմաստիճանը մինչև 300C:

ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ	в качестве участника	в рамках участия	в электронном аукционе	под кодом EUCR02RF-URC-22/81
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	Предлагаемый товар
1	ИП Мисак Нерсисян	ИП Мисак Нерсисян	ИП Мисак Нерсисян	<p>Լվանալ գունավոր հագուստի համար նախատեսված լվացքի նյութերով: Պարզաչրել գոլ ջրով, չքամել, անհրաժեշտության դեպքում արդուկել ցածր ջերմաստիճանով: Չ՝ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՄՊԻՏԱԿԵՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ. ՊԻՏԱԿԸ Չ՝ՀԵՌԱՑՆԵԼ Փաթեթավորումը սովորաբար չէ արկղերով, արկղում յուրաքանչյուր լրակազմը պոլիէթիլենային պարկով: Արկղերը և պարկերը պիտակավորված՝ պիտակի վրա նշված տեսականու անվանումը, քանակը, չափս-հասակը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Գլխարկներն առանձին արկղերում պետք է լինեն շնեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային հատկության սերտիֆիկատով: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է լրացուցիչ տեխնիկական փաստաթուղթեր: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարողը կարող է ապահովել գործվածքի բաղադրության, մակերեսային հատկության, ներկի կազմակերպման սերտիֆիկատով: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է լրացուցիչ տեխնիկական փաստաթուղթեր: Վերջինս պետք է լինի հետագործության եղանակագրություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից: Վերջինս պետք է լինի հետագործության եղանակագրություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից:</p>
				<p>Воротник шириной 5 +/- 0,5 см, складной, прямоугольный. Разработана вешалка для воротника. По бокам передней части куртки имеется по одному косому карману с цепочкой, а на груди 2 больших кармана с клапанами. Клапаны закрыты сзади и приклеены к верхней части карманов. Подкладка куртки выполнена из шелковой ткани черного или</p>

темно-бирюзового цвета с поверхностной плотностью не менее 100 грамм/м². Ширина нагрудных карманов 14 см, длина 16 см (отклонение +/- 2), расположенных в 5-6 см от центрального вертикального шва. На нагрудные карманы на расстоянии 1 см от нижнего края пришиты черные липкие ленты размером 12x2,5 см. На шлице левого кармана размещен черный вышитый логотип "порядок крови" размером 12,5x2,5 см зеленовато-серый нитью N842, а на шлице правого кармана - черный вышитый логотип «MES OF ARMENIA» размером 12,5x2,5 см. На правой руке ниже плеча на 7 см вышит эмблема липкой лентой, шириной 8 см и высотой 4 см. Эмблема серебряная, на ней вышито "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ" или НАЗВАНИЕ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЕНИЯ вверху на армянском и внизу на английском. Под логотипом эмблема крыла Спасательной службы серебристого цвета, вышитая соответствующими цветами. На левом крыле на 7 см ниже плеча вышит трехцветный флаг Республики Армения шириной 8 см и высотой 4 см, Ниже написано "АРМЕНИЯ", ниже которого вышит символ МЧС. Для плечевых лямок разработано 2 моста и 2 замка. В нижней части куртки и на концах крыльев ткань из резинок шириной 5-6 см. В центральной части спинки куртки на расстоянии 13 см от шва притачивания воротника, вышита белыми нитками размером 4x2,5x0,7 см (высота x ширина x толщина) "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ". Вся вышивка на униформе выполнена лазерным методом <<Jakard>> с сохранением

симметрии изображений и соответствующих цветов.

Все значки на куртке крепятся (пришиваются) по цветам, соответствующим краям, вышитым на значке.

Брюки со свободными лямками, с 2-мя боковыми карманами спереди и одним карманом размером 14X14 см справа. Разработан с помощью цепочки, которая крепится к металлическому крючку на талии. Пояс состоит из 6 мостиков и 2 регулируемые по размеру резинки по бокам ремня шириной 5 +/- 0,5 см. Пояс с двойными мостиками, длина верхней перемычки 6,7 см +/- 2%, ширина 1,3 +/- 2% см, длина нижней мостики 4,7 см +/- 2%, ширина 1,3 +/- 2% см. Одна из мостик должна располагаться на шве в месте соединения талии. Все швы соединение униформы выполняются закрытым цепными швами - не менее 4 швов в 1 см.

Кепка состоит из сплошного веера, среднего класса, боковой стороны и пола. Края сделаны из клея толщиной не менее 3 мм. Вентилятор изготовлен из пластика толщиной не менее 3 мм с гибкой подушкой и прикрепляется к боковой части крышки куском ткани. Внутри изголовья проставлены размер и название производителя. Внизу вентилятор украшен 1 см в глубину. Ширина центрального вентилятора 7 +/- 0,5 см. В центре боковых стенок накидки имеются отверстия для вентиляции с наконечниками для вышивания. Высота кепки спереди начинается от 54 размеров до 7,3 см, а затем увеличивается до 2мм для каждого размера (допустимое отклонение +/- 1мм). Высота перегородки, начиная с 54 размеров до 8 см,

			<p>впоследствии увеличивается до 2 мм в каждом измерении (допустимое отклонение +/- 1 мм). В центре шляпы находится значок "МЧС", круглый, диаметром 55+/-1 мм, вышивка на черной ткани. Размер формы будет предоставлен ответственным подразделением по крайней мере за один месяц до доставки каждой партии. На внутренней стороне куртки и брюк есть этикетка с указанием производителя и размера. Температура воды для стирки в стиральной машине или вручную до 300. Стирать цветным стиральным порошком. Сполоснуть теплой водой, не отжимать, при необходимости гладить при низкой температуре. Не используйте отбеливающие средства. Упаковка в картонные коробки, каждый комплект в коробке с полиэтиленовым мешком. Коробки и мешки с надписью - название ассортимента на этикетке, количество, размер, высота, название производителя. Шляпы в отдельных коробках должны быть не деформированные и в отдельных рядах. При поставке предъявляется сертификат соответствия состава ткани и поверхностной плотности, выданный изготовителем поставщику. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться предоставление отчета о лабораторных испытаниях состава ткани, поверхностной плотности и стойкости краски от организации, аккредитованной в Республике Армения.</p>
--	--	--	---