

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԲԵՆՁԻՆ-2022/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Բենզին «Ռեգուլյար»: Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, Էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, Եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, Եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Մատակարարումը կտրոններով: Կտրոնի ուժի մեջ լինելու ժամկետը պետք է լինի առնվազն մեկ տարի՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: Հանրապետության բոլոր քաղաքներում բենզալցակայանների առկայությունը պարտադիր է, Երևան քաղաքի յուրաքանչյուր վարչական շրջանում մատակարարը պետք է ունենա առնվազն 2, ՀՀ յուրաքանչյուր մարզում՝ առնվազն 2 բենզալցակայան կամ համապատասխան այլ բենզալցակայանների հետ կնքված պայմանագրեր՝ կտրոնով ապրանքի մատակարարումն իրականացնելու համար</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԲԵՆԶԻՆ-2022/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Бензин "Обычный". Внешний вид: чисто-прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом - не менее 91, моторным методом - не менее 81, давление паров бензина - от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм³, объемная доля бензола не более 1 %, плотность при 15°С от 720 до 775 кг/м³, содержание серы не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода не более 2,7 %, объемные окислители не более метанола-3 % , этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый спирт-10%, трибутиловый спирт-7%, эфиры (С5 и более)-15%, другие окислители-10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно Правительство РА 2004г. «Технический регламент топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592-Н от 11 ноября 2006 г. Доставка по купонам. Купон должен быть действителен не менее одного года с даты вступления в силу договора. Наличие АЗС во всех городах страны обязательно, поставщик должен иметь не менее 2-х АЗС в каждом административном районе Еревана, не менее 2-х АЗС в каждой области Армении или договоры с другими соответствующими АЗС на поставку товара по купону.</p>