

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Զ-ն ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SHCET	SHCET	SHCET	Shanghai CET Electric Co. LTD	<p>ԼԵԴ լուսատու արևային մարտկոցով Պահանջվող հարաչափերը Արժեքը Հզորություն մինչև 60Վտ-Wt Հաշվարկային լուսային ելք ≥ 7000Լմ/Lm Աշխատանքային լարում 175 - 265Վ-V Աշխատանքային հաճախականություն 50 Հց-Hz Աշխատանքային ջերմաստիճան - 40 +50°C Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն (IP) լրիվ լուսատուի համար 67 Հզորության գործակից 0,98 Երկարակեցություն, ոչ պակաս 530,000 ժամ @Ta=25°C(L80,B10)</p>

				<p>Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան 3500-6500 Կելվին- K1 Գունափոխանցման գործակից (CRI) 80 Գազաթնակետային լարումից պաշտպանվածություն, ոչ պակաս 84V-KV Մեխանիկական ազդեցության պաշտպանվածություն (IK) IK07 Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն Իրանի նյութ Ձուլված այլումին Լուսատուի ուղղահայաց կարգավորում կարգավորվող Կցորդման տրամագիծ մինչև 50մմ Լիցքավորման տևողությունը 4-6 ժամ Երաշխիքային ժամկետ 5 տարի</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ч/п Карлен Рустамян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	SHCET	SHCET	SHCET	Shanghai CET Electric Co. LTD	Светодиодный светильник с солнечной панелью Требуемые габариты Значение Мощность до 60 Вт-Вт Расчетная светоотдача \geq 7000 Лм-Лм Рабочее напряжение 175 - 265 В-В Рабочая частота 50 Гц-Гц Рабочая температура - 40 + 50 °С Наружная (для полного IP) экспозиция 67 Коэффициент мощности 0,98 Долговечность, не менее 530 000 часов при $T_a = 25^\circ\text{C}$ (L80, B10) Коррелированная цветовая температура 3500-6500Кельвин-КлЦветопропускание (CRI) 80 Защита от пикового напряжения,

					не менее 8 кВ КВ Защита от механических воздействий (IK) IK07 Оптическая защита Иран Материал Алюминий Светильник регулируемый Регулируемый Диаметр муфты до 50 мм Время зарядки 4-6Гарантийный срок 5 лет
--	--	--	--	--	---