

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրոզոն ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը  |
|-----------------|---|
| 1               | <p>«Հայաստանի երգի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի LED Էկրան 10 աստիճան իր համակարգով: LED Էկրանն իր համակարգըով (այսուհետ՝ Լրակազմ) բաղկացած է՝ 1. ԼԷԴ Էկրան՝ PL2.9 Lite 500*500՝ 11.25 մ2, Էկրանի կոնֆիգուրասիան՝ Մոդուլները՝ Չափերը /LxP/մմ՝ 250 x 250, Կետայնությունը /LxP/՝ 84 x 84, Պիքսելի չափը /մմ՝ 2.97, պիքսելներ / մ2՝ 112896, Պիքսելների բաղադրությունը՝ Սև դիոդ SMD 3in1, Պանելը՝ Չափերը /LxPxՀ/մմ՝ 500 x 500 x 88, Մոդուլների քանակը՝ 4, Կետայնությունը /LxP/՝ 168 x 168, Պիքսելների քանակ՝ 28224, Պանելի քաշը /կգ/՝ 7.6, Նյութը՝ Այլումին, Սերտիֆիկատները՝ CE,FCC,ETL,ROHS, Օգտագործվող հոսանքը /մաքս/միջին/ վտ/մ2՝ 540/180, Էկրանի տվյալները՝ Պանելների քանակ /հատ/՝ LxP՝ 9x5, 45հատ, Պանելների չափ մ2՝ 4.5x2.5, Կետայնությունը /LxP/՝ 1512x840, Ընդհանուր նետտո քաշ՝ 342կգ, Միջին հոսանքի ծախս /վտ/մ2/՝ 2025, Մաքս հոսանքի ծախս /վտ/մ2/՝ 6075, Պարամետրերը՝ Պայծառությունը /նիտ/՝ 1000 cd/մ², Դիտման անկյունը /հոր/ուղղ/՝ 140/140, Դիտման հեռավորությունը՝ 3.0 մ և ավել, Բիթայնությունը՝ 14 Bit, Կոնտրաստ՝ 5500:1, Փոփոխման հաճախականությունը՝ 3840 հերց, Գույնի ջերմաստիճանը՝ 6500 K, Սպասարկման ձևը՝ հետևից կամ դիմացից, Մուտքային հոսանքը՝ 100Պ240V, Սնուցման սարքի սպասարկում՝ հետևից, Մուտքային հոսանքը՝ 50 or 60 հերց, Պաշտպանվածությունը /դիմաց/հետև/՝ IP40/IP21, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10Պ+40, Աշխատանքային խոնավությունը՝ 10%Պ90%, Պեկավարման հեռավորությունը՝ CAT5 լար:Պ100մ; բազմամոդ օպտիկաթել: 300մ; միամոդ օպտոմանրաթել: 2. Ծրագիր՝ Arena՝ 1 լրակազմ 3. Ուղարկող քարտ՝ Nova MCTRL660՝ 1 հատ 4. Գլխավոր ինֆորմացիոն կաբել՝ L=20M՝ 3 հատ 5. Գլխավոր հոսանքի կաբել՝ L=10M՝ 4 հատ 6. Տեղափոխման քեյս՝ Էկրանի համար՝ 6 հատ 7. Տեղափոխման</p> |

քեյս` Պահեստամասերի համար` 1 հատ 8. Մուտքային քարտ` Nova A55` 2 հատ 9. Սնուցման բլոկ` Էկրանի սնուցման բլոկ` 2 հատ 10. Սողուկները` PL2.9 LITE մոդուլ 11. Ղեկավարող համակարգիչ /i5, 16GB ram, 240GB ssd, 1650 video, 23" monitor/` 1 լրակազմ: Լրակազմում նշված ապրանքների երաշխիքային ժամկետները` առնվազն 3 տարի: Լրակազմում նշված ապրանքների համար պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Լրակազմում նշված ապրանքները նոր են` չօգտագործված: Լրակազմի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, մոնտաժումը, ծրագրավորումը, փորձարկումը, համակարգի գործարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Прозон ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՄԼԷԱՃԱՊՁԲ-22/73 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 1          | <p>LED экран 10 градусный с системой для ГНКО «Государственный театр песни Армении». LED экран с системой (далее: Комплект) состоит из: 1. LED экран: PL2.9 Lite 500*500: 11.25 м2, Конфигурация экрана: Модули: Размеры /ШхВ/ мм: 250x250, Плотность /ШхВ /: 84x84, Размер пикселя/мм/: 2.97, пикселей/м2: 112896, Состав пикселей: Черный диод SMD 3в1, Панель: Размеры /ШхВхТ/ мм: 500x500x88, Количество модулей: 4, Плотность /ШхВ/: 168 x 168, Количество пикселей: 28224, Вес панели /кг/: 7.6, Материал: Алюминий, Сертификаты: CE,FCC,ETL,ROHS, Используемый ток /макс./средний/Вт/м2: 540/180, Детали экрана: Количество панелей /шт./: 9x5, 45 штук, Размер панелей м2: 4.5x2.5, Плотность /ШхВ/: 1512x840, Общий вес нетто: 342кг, Средняя потребляемая мощность/Вт/м2/: 2025, Максимальное потребление электроэнергии/Вт/м2/: 6075, Параметры: Яркость /поток/: 1000 cd/□, Угол обзора / по горизонтали /по вертикали/: 140/140, Расстояние просмотра: 3,0 м: больше, Битабельность: 14 Bit, Контраст: 5500:1, Частота изменений: 3840 герц, Цветовая температура: 6500 К, Форма обслуживания: сзади или спереди, Входной ток: 100□240V, Служба энергоснабжения: сзади, Входящий ток: 50 или 60 герц, Защита /перед/зад/: IP40/IP21, Рабочая температура: -10□+40, Рабочая влажность: 10%□90%, Расстояние управления: Кабель CAT5: « 100 м; многомодовое оптоволокно. 300 м; одномодовое оптоволокно. 2. Программа: Arena: 1 комплект 3. Карта отправки: Nova MCTRL660: 1 штук 4. Главный информационный кабель:L=20М: 3 штук 5. Кабель главного питания: L=10М: 4 штук 6. Раздаточный чемодан для экрана: 6 штук 7. Чемодан для запасных частей: 1 штук 8. Входная карта: Nova A5S: 2 штук 9. Источник питания: источник</p> |

питания экрана: 2 штук 10. Модули: модуль PL2.9 LITE: 4 штук 11. Управляющий компьютер / i5, 16 ГБ оперативной памяти, 240 ГБ ssd, видео 1650, монитор 23 дюйма /: 1 комплект Гарантийный срок товаров, указанной в комплекте, составляет не менее 3 лет. Для товаров, указанных в комплекте, на стадии исполнения Контракта обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя товара или его представителя. Товары, указанные в комплекте, новые, неиспользованные. Транспортировка комплекта, разгрузка, установка, монтаж, программирование, тестирование, эксплуатацию системы, а также инструктаж соответствующего специалиста осуществляется Поставщиком.