

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԼՍ-ՍՀԿՍԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԴՏ-Լ-Կ5	Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15°C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ <sup>3</sup> , պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրախիսների զանգվածային մասը 11%-ից ոչ ավելի, ծծմբի պարունակությունը 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 °C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% սսովածքում 0.3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40 °C-ում՝ 2.0-ից մինչև 4.5մմ <sup>2</sup> /վ, պղտորման ջերմաստիճանը՝ 5 °C-ից ոչ բարձր, ֆրակցիոն կազմը՝ 95%

թորման ջերմաստիճանը 360 °C -ից ոչ բարձր ,250 °C -ջերմաստիճանում ծավալային մասը 65%-ից ոչ բարձր , 350 °C ջերմաստիճանում ծավալային մասը 85%ից ոչ ցածր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:Մատակարարը Ստեփանավան համայնքում պետք է ունենա լցակայան: Համաձայնագիրը կնքելիս կներկայացվի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության հասցեն, ապրանքի քանակը, մատակարարման և վճարման ժամանակացույցը,և այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները:Տվյալ չափաբաժնի համար նշված քանակը առավելագույնն է,այն կարող է նվազեցվել գնորդի կողմից:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ФЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-LU-U24UR-ECXU72P-22/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ДТ-Л-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при температуре 15°C от 820 до 845 кг/м <sup>3</sup> , масса полициклических ароматических углеводородов не более 11%, содержание серы не более 10 мг/кг, температура воспламенения не не более 55 °C, углеродистый остаток в 10 % осадках не более 0,3%, вязкость при 40 °C от 2 ,0 до 4,5 мм/с, температура помутнения не выше 5 °C, фракционный состав 95 %, температура перегонки 360 °C Не более 65 % при 250 °C, не

				<p>менее 85 % при 350 °С. Безопасность, маркировка</p> <p>упаковки согласно постановлению правительства РФ 2004 г.</p> <p>«Технический регламент топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592-Н от 11 ноября. Поставщик должен иметь заправочную станцию в поселке Степанаван. При заключении договора будут предоставлены коммунальные услуги и благоустройство, адрес общественной некоммерческой организации, количество товара, доставка и график платежей, и другая необходимая информация.</p>
--	--	--	--	---