

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հմայակ Մարտիկյան Արթուրի-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Անվանատախտակներ | «Հմայակ Մարտիկյան Արթուրի» ԱԶ | «Հմայակ Մարտիկյան Արթուրի» ԱԶ | «Հմայակ Մարտիկյան Արթուրի» ԱԶ | Անվանատախտակ պատրաստված չժանգոտվող բարձր որակի, հատուկ վերամշակված պողպատե թիթեղից /խազերով/, կտրված-հանված տառերով /տեքստը, տառերի կտրվածքները և չափսերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: Թիթեղի հաստությունը 0.8-1.0մմ, ամրացված (գողված) մետաղական ձողին: Որպես անվանատախտակի ետնամաս օգտագործվող սև օրգանական ապակու հաստությունը` 2 մմ: Պողպատե թիթեղը և օրգանական ապակին |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պետք է ամրացված լինեն հատուկ կցամասերով /заклепка/: Պողպատե թիթեղից պատրաստված ցուցանակի լայնությունը՝ 246մմ,բարձրությունը՝ 117մմ: Անվանատախտակի հիմք հանդիսացող 2 ձողերը /ոտքերը/ պետք է պատրաստված լինեն 15*15 մմ քառանկյուն մետաղական խողովակներից,լինեն փոշեներկած:Երկու խողովակների միջև հեռավորությունը՝ 181մմ, բարձրությունը՝ 600մմ: Անվանատախտակի մակերեսը և եզրերը պետք է լինեն հարթ և լավ մշակված:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Հմայակ Մարտիկյան Արթուրի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/24
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Таблички с именами | Амаяк Мартикян | Амаяк Мартикян | Амаяк Мартикян | Именная доска из высококачественной нержавеющей стали, специально обработанный стальной лист (вырезы), вырезные буквы /текст, вырезы букв и размеры предварительно согласовываются с заказчиком/. Толщина всего органического стекла, используемого в качестве обратной стороны таблички, составляет 2 мм. Стальной лист и органическое стекло должно крепиться с помощью специальных фитингов /затяжек/. Ширина стального листа 246 мм, высота 117 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>мм. 2 стержня (ножки) должны быть изготовлены из квадратных металлических труб 15*15 мм. Расстояние между двумя трубами 181 мм, высота 600 мм. Поверхность доски и края должны быть гладкими и хорошо обработанными.</p> |
|--|--|--|--|---|