

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՐԹԼՈՋԻՍԹԻՔՍ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
17	Сарфир22ЕМА/ДД/3Н/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/6,3кПа/25/42/Вуст(С30) /ШР22/ГП Սխալանքի գործակիցը՝ $\pm 0,5\%$ ; Սնման աղբյուր՝ 24Կ; Ելքային ազդանշանը՝ $4 \div 20$ մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 6,3կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК փականային բլոկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված, անվտանգության դասը՝ 3Н:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ሀሀሠሠፀረጠፀኮሀፀኮፀሀ ሀገር в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ረረፎሩ-ፎረፈረግፀፀ-109/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
17	Сапфир22ЕМА/ДД/ЗН/2430/МПЗ/02V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/6,3кПа/25/42/ Вуст(С30)/ШР22/ГП Класс точности - $\pm 0,5\%$ ; Питание ---24В; Выходной сигнал $4 \div 20$ мА; Верхний предел измерения - 6,3кПа; С установленным вентильным блоком; Элемер-БК-С-3-0-АС-ЗН-02-Р5-Д-М20-СК; кол.-во вентилей - 3; материал корпуса- сталь 12Х18Н10Т; резьбовое соединение на входе среды-наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель. Для АЭС, класс безопасности ЗН.