

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գայանե Հակոբյան Գեորգի Ա/Ձ -ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/103 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Գայանե Հակոբյան Գեորգի Ա/Ձ	Ջրափրկարարի ամառային համազգեստի լրակազմ	Գայանե Հակոբյան Գեորգի Ա/Ձ	<p>2. Ջրափրկարարի ամառային համազգեստի լրակազմը բաղկացած է ժիլետից, շորտից և կեպիից: Ժիլետն արտադրվում է կարմիր և մուգ կապույտ <<Բոլոնիա>> տեսակի առնվազն՝ 63 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ գործվածքից, միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ երկկողմանի երիզաշղթայով: Ժիլետի վերին հատվածը՝ մինչև թևատակերը և կենտրոնական երիզաշղթան, կարմիր գործվածքից, մնացածը հատվածը՝ մուգ կապույտ: Աստառը՝ նույն գործվածքից, գույնը՝ սև: Ժիլետի ուսերի կենտրոնում մշակված են 3սմ լայնությամբ, 3սմ բարձրությամբ և 12-14սմ երկարությամբ մեկական բարձիկ՝ միջադրված սպունգով: Ժիլետի կրծքավանդակի աջ և ձախ կողմերում երիզաշղթայից 3+/-0,2սմ հեռավորությամբ, մշակվում են 20+/-0.5սմ</p>

երկարությամբ և 10+/-0.5սմ լայնությամբ վրադիր ծավալուն գրպաններ՝ երկկողմանի շղթայով փակվող: Գրպաններից 4-5սմ հեռավորությամբ մշակված են մեկական 16+/-0.5սմ երկարությամբ և 5+/-0.5սմ լայնությամբ վրադիր ծավալուն գրպաններ՝ կափույրներով, որոնք գրպանին են ամրանում երկկողմանի կպչուն ժապավեններով: Բոլոր ծավալուն գրպանների ծալքի հաստությունը՝ 2սմ: Ժիլետի մեջքի կենտրոնական հատվածում՝ կարմիր գործվածքի վրա, լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ներկով, 4X3,5սմ չափսով տպագրված է <<ԱԻՆ>>, ներքևում <<ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ>>: Բաճկոնի կողային ստորին հատվածները մշակված են 2սմ լայնությամբ և 12-14սմ երկարությամբ էլաստիկ ժապավեններով: Բաճկոնի լանջափեշերի ստորին հատվածներում՝ երիզաշղթայից 7-8սմ հեռավորությամբ մշակված են երկուական գոտեփոկեր՝ իրարից 1սմ հեռավորությամբ, 6սմ երկարությամբ: Կեպիի գործվածքի մակերեսային խտությունն անվազն՝ 210 գրամ/մ², բաղադրությունը՝ 49±2% պոլիէսթեր, 51%±2% բամբակ, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, գույնը կարմիր: Կազմված է կոշտ հովհարից, դիմային հատվածից և չորս եռանկյունաձև կտրվածքով հատվածներից, որոնք միանալով իրար կազմում են մեկ ամբողջություն: Միացման կարերը ներսի կողմից մշակված են 1սմ լայնությամբ սև տիսմայով: Դիմային մասի և չորս հատվածների միացման կետում՝ գազաթում, ամրացված է 15մմ տրամագծով, ուռուցիկ, մուգ կապույտ գույնի, պլաստմասե կոճգամ: Եռանկյունաձև կտրվածքով 4

				<p>հատվածների վրա՝ գազաթից 65+/-5մմ հեռավորությամբ մշակված են մեկական անցքեր՝ օդափոխության համար: Օդափոխության անցքերը մշակված են եզրակարով: Կեպիի ծոծրակամասի ստորին հատվածում մշակված է չափսի պլաստիկ կարգավորիչ: Դիմային հատվածն աստառապատ է, աստառը՝ սպիտակ, ցանցանման գործվածքից:</p> <p>Հովհարին միջադրված է 3-4մմ հաստության պլաստմասե ճկվող միջադիր: Հովհարի երկայնքով՝ եզրից 15մմ խորությամբ մշակվում են 4 զարդակարեր՝ իրարից 5մմ հեռավորությամբ: Դիմային հատվածի կենտրոնում՝ հովհարին միացման կարից 4սմ բարձրության վրա, 20X15+/-2մմ չափսով և սպիտակ մետաքսյա թելով ասեղնագործված է <<911>>: Կեպիի բոլոր միացման կարերն արվում են մուգ կապույտ թելով: Շորտն արտադրվում է մուգ կապույտ նեյլոնե՝ առնվազն՝ 63 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ գործվածքից, երկու կողային թեք ներկարված գրպաններով, աջ կողմում մեկ ծավալուն, 16X16սմ չափսով գրպանով, որոնք փակվում են երկկողմանի երիզաշղթաներով: Աստառը՝ ցանցավոր պոլիէսթերից, գոտկատեղը՝ էլաստիկ, ներսից մշակված քուղով: Շորտն ավարտվում է ծնկամասի վերին հատվածում:</p> <p>Մատակարարումից առաջ համազգեստի նմուշը համաձանեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման հետ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гаяне Акопян Геворговна ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-22/103
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	Гаяне Акопян Геворговна ЧП	Ջրափրկարարի ամառային համազգեստի լրակազմ	Гаяне Акопян Геворговна ЧП	2. Ջրափրկարարի ամառային համազգեստի լրակազմը բաղկացած է ժիլետից, շորտից և կեպիից: Ժիլետն արտադրվում է կարմիր և մուգ կապույտ <<Բոլոնիա>> տեսակի առնվազն՝ 63 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ գործվածքից, միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ երկկողմանի երիզաշղթայով: Ժիլետի վերին հատվածը՝ մինչև թևատակերը և կենտրոնական երիզաշղթան, կարմիր գործվածքից, մնացածը հատվածը՝ մուգ կապույտ: Աստառը՝ նույն գործվածքից, գույնը՝ սև: Ժիլետի ուսերի կենտրոնում մշակված են 3սմ լայնությամբ, 3սմ բարձրությամբ և 12-14սմ երկարությամբ մեկական բարձիկ՝ միջադրված սպունգով: Ժիլետի կրծքավանդակի աջ և ձախ կողմերում երիզաշղթայից 3+/-0,2սմ հեռավորությամբ, մշակվում են 20+/-0.5սմ

երկարությամբ և 10+/-0.5սմ լայնությամբ վրադիր ծավալուն գրպաններ՝ երկկողմանի շղթայով փակվող: Գրպաններից 4-5սմ հեռավորությամբ մշակված են մեկական 16+/-0.5սմ երկարությամբ և 5+/-0.5սմ լայնությամբ վրադիր ծավալուն գրպաններ՝ կափույրներով, որոնք գրպանին են ամրանում երկկողմանի կպչուն ժապավեններով: Բոլոր ծավալուն գրպանների ծալքի հաստությունը՝ 2սմ: Ժիլետի մեջքի կենտրոնական հատվածում՝ կարմիր գործվածքի վրա, լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ներկով, 4X3,5սմ չափսով տպագրված է <<ԱԻՆ>>, ներքևում <<ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ>>: Բաճկոնի կողային ստորին հատվածները մշակված են 2սմ լայնությամբ և 12-14սմ երկարությամբ էլաստիկ ժապավեններով: Բաճկոնի լանջափեշերի ստորին հատվածներում՝ երիզաշղթայից 7-8սմ հեռավորությամբ մշակված են երկուական գոտեփոկեր՝ իրարից 1սմ հեռավորությամբ, 6սմ երկարությամբ: Կեպիի գործվածքի մակերեսային խտությունն անվազն՝ 210 գրամ/մ², բաղադրությունը՝ 49±2% պոլիէսթեր, 51%±2% բամբակ, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, գույնը կարմիր: Կազմված է կոշտ հովհարից, դիմային հատվածից և չորս եռանկյունաձև կտրվածքով հատվածներից, որոնք միանալով իրար կազմում են մեկ ամբողջություն: Միացման կարերը ներսի կողմից մշակված են 1սմ լայնությամբ սև տիսմայով: Դիմային մասի և չորս հատվածների միացման կետում՝ գազաթում, ամրացված է 15մմ տրամագծով, ուռուցիկ, մուգ կապույտ գույնի, պլաստմասե կոճգամ: Եռանկյունաձև կտրվածքով 4

			<p>հատվածների վրա՝ գազաթից 65+/-5մմ հեռավորությամբ մշակված են մեկական անցքեր՝ օդափոխության համար: Օդափոխության անցքերը մշակված են եզրակարով: Կեպիի ծոծրակամասի ստորին հատվածում մշակված է չափսի պլաստիկ կարգավորիչ: Դիմային հատվածն աստառապատ է, աստառը՝ սպիտակ, ցանցանման գործվածքից:</p> <p>Հովհարին միջադրված է 3-4մմ հաստության պլաստմասե ճկվող միջադիր: Հովհարի երկայնքով՝ եզրից 15մմ խորությամբ մշակվում են 4 զարդակարեր՝ իրարից 5մմ հեռավորությամբ: Դիմային հատվածի կենտրոնում՝ հովհարին միացման կարից 4սմ բարձրության վրա, 20X15+/-2մմ չափսով և սպիտակ մետաքսյա թելով ասեղնագործված է <<911>>: Կեպիի բոլոր միացման կարերն արվում են մուգ կապույտ թելով: Շորտն արտադրվում է մուգ կապույտ նեյլոնե՝ առնվազն՝ 63 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ գործվածքից, երկու կողային թեք ներկարված գրպաններով, աջ կողմում մեկ ծավալուն, 16X16սմ չափսով գրպանով, որոնք փակվում են երկկողմանի երիզաշղթաներով: Աստառը՝ ցանցավոր պոլիէսթերից, գոտկատեղը՝ էլաստիկ, ներսից մշակված քուղով: Շորտն ավարտվում է ծնկամասի վերին հատվածում:</p> <p>Մատակարարումից առաջ համազգեստի նմուշը համաձանեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման հետ:</p>
--	--	--	--