

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ELLIPSGA	<p>Երթևեկության ԼԵԴ Լուսացույց :Երթևեկության լուսադիոդային լուսացույցը հանդիսանում է ինտելեկտուալ ցուցատախտակով մի սարքավորում, որը ի վիճակի է ինքնուրույն հաշվարկել կարմիր և կանաչ ազդանշանների տեվոդությունը լուսացույցի աշխատանքային 1-2 շրջափուլի ընթացքում և կատարել հետհաշվարկ: Լուսացույցի կարեվոր առավելություններն են. - ժամանակի ցուցումի առկայությունը - ցուցիչի նիշերի մեծ չափը - ցուցիչի պայծառությունը ավտոմատ փոփոխում կախված շրջակա լուսավորությունից (պայծառության 3 աստիճան) - լուսացույցերի տեղադրումը չի պահանջում լրացուցիչ գծեր եթե նախորդները գտնվում են սարքին վիճակում: Առանձնահատկությունները 1. Ճանապարհային երթևեկության լուսացույցները կազմաձևվում են ինչպես երկկողմանի, այնպես էլ միակողմանի. 2. Կարմիր և կանաչ ազդանշանների միաժամանակյա գործունեության ավտոմատ արգելափակում. 3. Կատարվում է կարմիր գույնով ժամանակի հետհաշվարկը դեղին գույնի բաժնում միաժամանակ կարմիր գույնի ազդանշանի հետ և հակառակը, կանաչ գույնով ժամանակի հետհաշվարկը դեղին գույնի բաժնում միաժամանակ կանաչ գույնի ազդանշանի հետ. 4. Լուսացույցը արտադրելուց օգտագործվում է այլումին, ունի գեղեցիկ տեսք եւ յուրօրինակ դիզայն. 5.Կոր,լաքապատ ակրիլային ապակին նպաստում է լուսային ազդանշանի հավասարաչափ</p>

դիտարկմանը երթևեկության բոլոր շարքերից: 6.Կառուցվածքը կասետային տիպի է, արտաքին իրանը առանց հենասյունից դեմոնտաժ ելու կարելի է կատարել ցուցատախտակների լրակազմ փոխարինում 7.RS485 ցանցով և 220վ լարման ազդանշաններով աշխատելու հնարավորություն 8,Կթարային դեպքերում հրահանգների ավտոնոմ կատարման հնարավորություն 9,Կենտրոնացված կառավարման համակարգերին միացման հնարավորություն 10,ՀՀ ում համապատասխանության հավաստագրի առկայություն Արտադրող պետք է ունենա որակի ISO 9001 հավաստագիր LՈՒՄԱՑՈՒՅՑ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ պարամետրերը համապատասխանում ԳՕՏ.Ք 52289-2004, ԳՕՏ.Ք 52282-2004 Փոշու եւ խոնավության անվտանգությունը IP64 ԳՕՏ 14254-96 Յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս, քան 500cd (կանդելա) Կմախքի նյութը անողացված այլումին , Կմախքի գույնը սեւ, մոխրագույն Ապակին կոր , հակաշողքային լաքապատ չկոտրվող ,ակրիլային,Չափերը տրանսպորտային լուսացույց ոչ պակաս 1150x400x120 մմ,Զաշը տրանսպորտային լուսացույց ոչ պակաս 10,2 կգ,Առանցքի շուրջ պտույտը 180 աստիճան Ապերտուրայի լուսային տրամագիծը տրանսպորտային լուսացույց ոչ պակաս 300 մմ Յուրաքանչյուր լուսատախտակի լուսադիոդների քանակը տրանս. 300 հատ,1 լուսադիոդի վնասվելիս չվառվող լուսադիոդների քանակը , Կարմիր և դեղին ազդանշան 4 հատ , Կանաչ ազդանշան ազդանշան 3 հատ, Լուսանշանի դիտարկման անկյունը 60 աստիճան ,Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը ոչ պակաս 100մ, Առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս քան 44աստիճան , ոչ պակաս քան 70մ,Միջին ծառայության կյանքը 10-15 տարի Պահպանման երաշխիքային ժամկետը 1 տարի Երաշխիքային ծառայության ժամկետը , 1 տարի Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -40 + 60 * C Մատակարարման լարման միջակայքը 110-ից 250 Հզորությունը տրանսպորտային լուսացույց երկկողմ 24 վատտ: LՈՒՄԱՑՈՒՅՑ ՀԵՏԵԻՈՏԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ պարամետրերը համապատասխանում են ԳՕՏ.Ք 52289-2004, ԳՕՏ.Ք 52282-2004 Փոշու եւ խոնավության անվտանգությունը IP64 ԳՕՏ 14254-96 Յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս, քան 500cd (կանդելա) Կմախքի նյութը անողացված այլումին, Կմախքի գույնը սեւ, մոխրագույն Ապակին կոր , հակաշողքային լաքապատ չկոտրվող ,ակրիլային Չափերը հետիոտնային լուսացույց ոչ պակաս 600x350x100

մմ Քաշը հետիոտնային լուսացույց ոչ պակաս 5կգ ,Առանցքի շուրջ պտույտը 180 աստիճան
Ապերտուրայի լուսային տրամագիծը հետիոտնային լուսացույց ոչ պակաս 200 մմ
լուսատախտակի լուսադիոդների քանակը Հետիոտ 200 հատ 1 լուսադիոդի վնասվելիս չվառվող
լուսադիոդների քանակը Կարմիր ազդանշան 4 հատ Կանաչ ազդանշան 3 հատ ,Լուսանշանի
դիտարկման անկյունը 50 աստիճան Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը 80 Առանց
ինտենսիվության սկատելի սվազման ոչ պակաս քան 44 աստիճան, ոչ պակաս քան 60մ Միջին
ծառայության կյանք 10-15 տարի Պահպանման երաշխիքային ժամկետը , 1 տարի
Երաշխիքային ծառայության ժամկետը 1 տարի Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը
-40 + 60 * C Մատակարարման լարման միջակայքը 110-ից 250 վճարությունը հետիոտնային
լուսացույց 7 վատտ Աշտարակ քաղաքի 1 խաչմերուկի լուսացույցներով կահավորելու համար
անհրաժեշ են Լուսացույց տրանսպորտային երկկողմանի 4 հատ ,Լուսացույց հետիոտնային 8
հատ Լուսացույցների ամրակ 1 հատ,Լուսացույցների հսկիչ սարք 1 հատ,Ճոպան ոչ պակաս 200
մետր,Մալուխ `ոչ պակաս 12*0.5 մմ 200մ,Մալուխ` ոչ պակաս 2*1.5 10 մ Բոլոր սարքերը պետք է
լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է
կատարողը իր հաշվին և իր միջոցներով: Կատարողը պարտավորվում է ապահովել մատուցված
ծառայության 365 օրացուցային օրվա երաշխիքային սպասարկում, որը պետք է ներառված լինի
ընդհանուր արժեքի մեջ, իսկ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված
սարքերը պետք է ունենան 365 օրվա երաշխիքային ժամկետ:Կատարողը առաջարկվող գնի մեջ
պետք է ներառի նաև վերոնշյալ սարքավորումների (ապրանքների) տեղադրման և
կարգաբերման աշխատանքները:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Επιτησι Ωη Εγ ΟηΟ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000000-ΕΟΔΟηΩΡ-22/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	товарный знак	технические характеристики
2		