

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵԴԿՐԻՍՏԱԼ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԼԵԴԿՐԻՍՏԱԼ ՍՊԸ	ԼԵԴԿՐԻՍՏԱԼ ՍՊԸ	ԼԵԴԿՐԻՍՏԱԼ ՍՊԸ	ԼԵԴԿՐԻՍՏԱԼ ՍՊԸ	Հզորություն՝ W 28, Լուսավորության հոսք՝ lm 4350, Լուսավորության արդյունավետությունը՝ lm/W 166 lm/W, Մուտքային լարումը ՝ 170-264 Վ, Հաճախականությունը՝ Հց 50-60 Հց, Գույնի մատուցման ինդեքսը (CRI) ՝ 70, Գույնի ջերմաստիճանը ՝ 4000K, Ուժի գործակիցը, cos f՝ 0,98, Լուսադիոդային մոդուլ (MODULE 145X21 մմ, 1X6 հատ, 4000 K, 28W, 700mA, 5050 մմ, լուսադիոդի չափսերը 5050 մմ, քանակը 6 հատ) /համապատասխանության սերտեֆիկատի ներկայացումը պարտադիր/, Առավելագույն

թույլատրելի հոսանք՝ mA 800,
Դիողների աշխատանքային
հոսանքը՝ mA 700, Լարումը
գործառնական հոսանքի ժամանակ՝
V 71-78, Աշխատանքային
ջերմաստիճանը՝ -25 ° C- ից +60 °
C, Ճառայության ժամկետը՝
100,000 ժամ, Պաշտպանության
դասը՝ IP67, Իրանի կյուրը՝
Անողացված պլոմին
/համապատասխանության
սերտեֆիկատի ներկայացումը
պարտադիր/, Ճնշման փական՝ առկա
է, Ընդհանուր չափսերը՝ մմ 250X74X
67.8 մմ, Օպտիկա՝ RS 20°, Սնուցման
բլոկ՝ 60W-700mA, IP67
/համապատասխանության
սերտեֆիկատի ներկայացումը
պարտադիր/, Չարկերակային լույս.
լամպի հոսք՝ % ոչ ավելին 1, Կարճ
միացումից պաշտպանություն՝
վերականգնվում է ավտոմատ
կերպով, Պաշտպանություն՝ 380 Վ-
ից, փուլային լարումից (380VAC),
տեսակ B, Ջերմային
պաշտպանություն՝ առկա է, Բարձր
Էներգիայի միկրովայրկյան
իմպուլսների դիմադրություն՝ 4кВ (L-
N), Գալվանական մեկուսացում՝

					առկա է, Հզորության գործակից՝ ≥0.97, Արդյունավետություն՝ % ≥0.90.0, Երաշխիքային ժամկետ՝ 7 տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼԵԴԿԴԻՍՏՈՒ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					