

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԴՏ-Լ-Կ5	Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը- 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը` 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը 550C - ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400C - ում` 2,0-ից մինչև 4,5մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը` մինուս 50C-ից ոչ

				<p>բարձր:Ավտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թ. Նոյեմբերի 11 - ի N 1592 - Ն որոշմամբ հաստատված « Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: * Ապրանքի մատակարարումը՝ կտրոնային: ** Ապրանքի մատակարարումը պետք է կատարվի ՀՀ բոլոր մարզերում ***Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է.. ****Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ФЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-УУСУ-ЕЦΔЦΠΩΡ-22/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ДТ-Л-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Цетановое число не менее 51, цетановый показатель не менее 46, плотность при температуре 150 С от 820 до 845 кг / м3. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов - не более 11%. Содержание серы не более 10 мг / кг. Температура воспламенения не ниже 550 С, остаток углерода в 10% осадке не более 0,3%. Вязкость при 400 С от 2,0 до 4,5 мм2 / с. Температура мутности не выше минус 50С. Безопасность, маркировка и упаковка согласно Правительству

				<p>РА 2004 г. «Технический регламент на топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением № 1592-Н от 11 ноября. * Доставка товара: купон ** Товар должен быть доставлен во все регионы Армении ***Сертификация качества продукции является обязательной. ****Купоны должны быть действительны в течение не менее 14 месяцев после даты доставки и должны быть доставлены в г.Ереване (не менее 10 АЗС, как минимум одна в районе Кентрон), во всех областных центрах Республики Армения.</p>
--	--	--	--	---