

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/262 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Տեպլոպրիբոլ ԲԲԸ	Տեպլոպրիբոլ ԲԲԸ	C-40	Տեպլոպրիբոլ ԲԲԸ	Ձայնային ազդանշանային սարքեր՝ Էլեկտրաշչակ C-40 (եռաֆազ) կամ համարժեք մոդելի Էլեկտրաշչակ (եռաֆազ) /տեղադրումով և կարգաբերումով/ թվով 33 հատ Տեխնիկական բնութագիր՝ 1. Ձայնային ճնշման մակարդակը չչակի առանցքից մեկ մետր հեռավորության վրա, ԴԲ՝ ոչ պակաս 120 2. Ձայնային տատանումների հաճախականությունը, Հերց 400-500 3. Սնուցող ցանցի նվազագույն հաճախականությունը, Հերց 50 4. Սնուցող ցանցի լարումը, Վ 380+/-10% 5. Աշխատանքային

անիվի պտտման նվազագույն հաճախականությունը, պտ/րոպ 3000 6. Շարժիչի հզորությունը Կվտ, ոչ պակաս 3 7. Ծավալային չափսեր, մմ., ոչ ավել՝ Բարձրություն 575-580 Տրամագիծ 740-750 8. Քաշ, կգ., ոչ ավել 70 9. Երաշխիք տեղադրման պահից 2 տարի Տեղադրման պահանջներ՝ 1. Տեղադրում՝ 1) Թեք տանիքներում տեղադրվում է ամենաբարձր կետում. 2) Հարթ տանիքներում տեղադրվում է 3-մ բարձրությամբ ոտնակի կամ այլ հարմարանքի վրա, մոտակա պատից ոչ պակաս քան 5-մ հեռավորության վրա. 3) Մալուխներն անցկացվում և միացվում են էլեկտրական վահանակին, ազդարարման համար տեղադրվում է ավտոմատ անջատիչ: 2. Տեղադրման համար անհրաժեշտ պարագաներ (անհրաժեշտ պարագաները իր մեջ ներառում են՝ մալուխներ՝ 4x2.5 մմ2 պղնձե հաղորդալար եռաֆազ հոսանքի համար, ավտոմատ անջատիչ (рубильник), ամրացման համար անհրաժեշտ պարագաներ՝ պտուտակ, հեղույս (болт),

				<p>տափողակ (шайба), մալուխների համար նախատեսված ամրակներ, անհրաժեշտության դեպքում կոնստրուկցիաների՝ ոտնակի կամ այլ հարմարանքի պատրաստում): 3. Տեղադրման վայրի GPS կոորդինատի տեղորոշում, տեղադրված էլեկտրաշչակի լուսանկարում 2-3 հատ, սարքի սերիական համարի տրամադրում ըստ տեղադրման վայրի և էլեկտրաշչակի անձնագրի տրամադրում:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/262 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Տեպլոպրիբոլ ԲԲԸ	Տեպլոպրիբոլ ԲԲԸ	C-40	Տեպլոպրիբոլ ԲԲԸ	<p>Ձայնային ազդանշանային սարքեր՝ Էլեկտրաշչակ C-40 (եռաֆազ) կամ համարժեք մոդելի էլեկտրաշչակ (եռաֆազ) /տեղադրումով և կարգաբերումով/ թվով 33 հատ Տեխնիկական բնութագիր՝ 1. Ձայնային ճնշման մակարդակը շչակի առանցքից մեկ մետր հեռավորության վրա, ԴԲ՝ ոչ պակաս 120 2. Ձայնային տատանումների հաճախականությունը, Հերց 400-500 3. Սնուցող ցանցի նվազագույն հաճախականությունը, Հերց 50 4. Սնուցող ցանցի լարումը, Վ 380+/-10% 5. Աշխատանքային</p>

անիվի պտտման նվազագույն հաճախականությունը, պտ/րոպ 3000 6. Շարժիչի հզորությունը Կվտ, ոչ պակաս 3 7. Ծավալային չափսեր, մմ., ոչ ավել՝ Բարձրություն 575-580 Տրամագիծ 740-750 8. Քաշ, կգ., ոչ ավել 70 9. Երաշխիք տեղադրման պահից 2 տարի Տեղադրման պահանջներ՝ 1. Տեղադրում՝ 1) Թեք տանիքներում տեղադրվում է ամենաբարձր կետում. 2) Հարթ տանիքներում տեղադրվում է 3-մ բարձրությամբ ոտնակի կամ այլ հարմարանքի վրա, մոտակա պատից ոչ պակաս քան 5-մ հեռավորության վրա. 3) Մալուխներն անցկացվում և միացվում են էլեկտրական վահանակին, ազդարարման համար տեղադրվում է ավտոմատ անջատիչ: 2. Տեղադրման համար անհրաժեշտ պարագաներ (անհրաժեշտ պարագաները իր մեջ ներառում են՝ մալուխներ՝ 4x2.5 մմ2 պղնձե հաղորդալար եռաֆազ հոսանքի համար, ավտոմատ անջատիչ (рубильник), ամրացման համար անհրաժեշտ պարագաներ՝ պտուտակ, հեղույս (болт),

				<p>տափողակ (шайба), մալուխների համար նախատեսված ամրակներ, անհրաժեշտության դեպքում կոնստրուկցիաների՝ ոտնակի կամ այլ հարմարանքի պատրաստում): 3. Տեղադրման վայրի GPS կոորդինատի տեղորոշում, տեղադրված էլեկտրաշչակի լուսանկարում 2-3 հատ, սարքի սերիալական համարի տրամադրում ըստ տեղադրման վայրի և էլեկտրաշչակի անձնագրի տրամադրում:</p>
--	--	--	--	--