

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<Անգա Գրուպ>ՍՊԸ>	Ուսադիր	<<Անգա Գրուպ>ՍՊԸ>	<p>1. Ուսադիր - Արտադրվում է 220Պ5 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 65Պ2% պոլիէսթեր և 35Պ2% բամբակ բաղադրությամբ, <<Ռեակտիվ>> մեթոդով ներկված մուգ փիրուզագույն գործվածքից: Միջադրված հիմքը անջրաթափանց կրկնակի ստվարաթուղթ՝ ստորին շերտն առնվազն՝ 1.8մմ, վերին շերտը՝ 1մմ հաստությամբ: Ավագ սպայական կազմի ուսադիրների վրայով անցնում են բաց շագանակագույն/բեժ, 4մմ լայնքով երկու ժապավեն՝ ուսադիրի երկարությամբ, որոնք մշակված են կողային երկու եզրերից դեպի ներս՝ 1,2սմ հեռավորության վրա: Ուսադիրների վրա տեղադրված են 20մմ-ոց աստղեր՝ կոչմանը համապատասխան: Կրտսեր սպայական կազմի ուսադիրների մեջտեղով անցնում է բաց շագանակագույն/բեժ, 4մմ լայնքով ժապավեն՝</p>

Ուսադիրի երկարությամբ: Ուսադիրների վրա տեղադրված են 13մմ-ոց աստղեր՝ կոչմանը համապատասխան: Ենթասպայական կազմի ուսադիրներին տեղադրված են 13մմ-ոց աստղեր՝ կոչմանը համապատասխան: ՓՃ կոչումը Աստղերի քանակը / հեռավորությունը կենտրոնների միջև՝ մմ Երկայնական ժապավենների քանակը Աստղի նկարը
Գնդապետ 3 / 25 2 Փոխգնդապետ 2 / 25 2 Մայոր 1 / - 2
Կապիտան 4 / 25 1 Ավագ լեյտենանտ 3 / 25 1
Լեյտենանտ 2 / - 1 Ավագ ենթասպա 3 / 25 - Ենթասպա 2 / - - Շարքային կազմի ուսադիրների վրա կարվում են բաց շագանակագույն/բեժ ժապավեններ աղյուսակում նշված չափերին և քանակներին համապատասխան: ՓՃ կոչումը ժապավենների քանակը / լայնությունը
Ուսադիրների երկարությամբ ժապավենների միջև ընկած տարածությունը (մմ) Ուսադիրների ստորին եզրից մինչև ժապավենն ընկած տարածությունը (մմ)
Ավագ 1 / 14մմ - - Ավագ սերժանտ 1 / 14մմ - - Սերժանտ 3 / 4մմ 2 25 Կրտսեր սերժանտ 2 / 4մմ 2 25 Շարքային - -
- Ուսադիրների հակադարձ կողմը պատված է 0,2մմ հաստության պոլիվինիլքլորիդե /ՊՅԽ/ թաղանթով, ներքին եզրից ուսադիրի երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը, որի վերջնամասում՝ եզրից 5մմ դեպի ներս, արվում է կտրվածքով 5մմ տրամագծով անցք՝ ուսադիրի ամրացման համար:
Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: Ուսադիրի հակադարձ կողմից, ներքին եզրից դեպի ներս 3-4սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՅԽ/ թաղանթից

			<p>կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը: Ուսադիրների երկարությունը՝ 13 և 14սմ +/-0,2սմ, իսկ լայնությունը՝ 5.2+/-0,2 սմ: Ուսադիրների վերին եզրից 0,8-1,0սմ հեռավորության վրա՝ կենտրոնում, մշակվում է 0,5սմ տրամագծով անցք: Ուսադիրների և աստղերի քանակներն ըստ կոչումների կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Աստղերը այլումինե համաձուլվածքից, ուռուցիկ հնգաթև, ռելեֆավոր, հարթանիստ, տրամագիծը 13 և 20մմ՝ ոսկեգույն (սկար): Աստղը ներսի կողմից ամրացվում է արույրե 0.5մմ հաստության ճկուն թիթեղից 15մմ երկարության բեղիկներով: Մատակարարումից առաջ նմուշները և համապատասխան կոչմամբ ուսադիրների քանակությունները համաձայնեցնել Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման հետ: Փաթեթավորումը՝ գործարանային պիտակավորված, արկղերով: Պիտակին նշվում են տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրողի անվանումը:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<АНГА ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-ЦНУ-22/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	<<ЦЦЦЦ Фрррр>УПД>	Погоны	<<ЦЦЦЦ Фрррр> УПД>	1. Погоны - Изготовлен из ткани темно-бирюзового цвета поверхностной плотностью 220+/-5 грамм/м2, 65+/-2% полиэстера и 35%+/-2% хлопка, окрашен методом «Реактив». Основа - водостойкий двухсторонний картон, толщина нижнего слоя не менее 1,8 мм, толщина верхнего слоя 1 мм. На погонах старшего офицера светло-коричневые / бежевые, две лямки шириной 4 мм, с длиной ремешка, развернутые на 1,2 см внутрь с обеих сторон. На краях есть звезды размером 20 мм, соответствующие названию. Между погонами младшего офицера имеется светло-коричневая/бежевая лента шириной 4 мм с длиной плеча. На краях есть звезды 13 мм, соответствующие названию. Согласно названию, на погонах у унтер-офицеров нанесены звезды диаметром 13 мм согласно

званию. Название С/С Количество звезд / ч
перемещения между центрами: мм Количество
продольных лент Звездная картинка: Полковник 3 / 25
2 Подполковник 2 / 25 2 Майор 1 / - 2 Капитан 4 / 25 1
Старший лейтенант 3 / 25 1 Лейтенант 2 / - 1 Старший
унтер-офицер 3 / 25 - Унтер-офицер 2 / - - Желтые
ленты пришиваются к погонам в соответствии с
размерами и количествами, указанными в таблице.:
Название С/С Количество / ширина лент Расстояние
между лентами с длиной ремней (мм) Расстояние от
нижнего края до ленты (мм) Старший 1 / 14мм - -
Старший сержант 1 / 14мм - - сержант 3/ 4мм 2 25
Младший сержант 2 / 4мм 2 25 Обычный - - - Обратная
сторона погонов прикрыта поливинилхлоридной (ПВХ)
пленкой толщиной 0,2 мм с длиной ремня по
внутреннему краю ремня, усиленной тем же
материалом, на конце которого, 5 мм внутрь,
вырезается диаметром 5 мм для закрепления ремня.
Ширина крепежного язычка составляет 2,5 см. На
обратной стороне ремешка, на расстоянии 3-4 см от
внутреннего края до ремешка, расположен
мембранный мост из поливинилхлорида (ПВХ) шириной
2 см, через который проходит язычок крепления
ремешка. Длина груди 13 и 14 см +/- 0,2 см и ширина
5,2 +/- 0,2 см. В центре на расстоянии 0,8-1,0 см от
верхнего края развернуто отверстие диаметром 0,5
см. В стикерах обязательно указывается ассортимент,
количество, название производителя, мясо и йогурт.
Звезды из алюминиевого сплава, выпуклые

				<p>пятиконечные, рельефные, гладкие, диаметром 13 и 20 мм из золота (Картина). Звезда внутренне закреплена латунной пластиной толщиной 0,5 мм с рогами 15 мм. Перед доставкой согласуйте образцы и количество погон соответствующего звания с ответственным отделом заказчика. Заводская маркированная упаковка, в коробках. На этикетке указаны наименование ассортимента, количество, наименование производителя.</p>
--	--	--	--	---