

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոմպասս ՍՊԸ-ն ՏԿԵՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Desktop	PC-i7	Հավաքված է ԿՈՄՊԱՍՍ ՍՊԸ-ի կողմից	Պրոցեսորը 11-րդ սերնդի, միջուկների քանակը 8, հոսքերի քանակը 16, հիմնական հաճախականությունը 2.5Ghz, turbo հաճախականությունը 4.9Ghz, քեշ 16Mb, պրոցեսորի հովացուցիչ PWM ֆունկցիայով 4-pin, CTT տեխնոլոգիա, TDP 130W, հովացուցիչը 120x120mm, աղմուկը 21dBA, 3 հատ պղնձե հովացման խողովակներով, լրացուցիչ 2-րդ 120x120mm հովացուցիչ տեղադրելու հնարավորությամբ: Օպերատիվ հիշողությունը 2x 16GB (ընդամենը 32GB) DDR4 3200Mhz, XMP 2.0 աջակցում, մետաղյա թաղիատորով: Կոշտ սկավառակ 1 հատ 2TB SATA3 6Gbs 3.5" 7.2K, 256Mb քեշ, պինդ մարմնային կուտակիչ 500GB, PCIe 3.0 NVME m.2, գրել/կարդալու արագությունը 2600/3100 Mbps, TRIM աջակցում, V-NAND 3-bit MLC տեխնոլոգիա, MTBF 1.5 միլիոն ժամ:

Մայրական սալիկը չի պետք Z սերիա, սլոթերը 1 հատ PCI Express 3.0 x16, 1 հատ PCI Express 4.0 x16, 2 հատ PCI Express 3.0 x1 առկայություն, 3x M.2 Socket3, Thunderbolt header, 4x DDR4 սլոթ մինչև 128Gb հիշողություն տեղադրելու հնարավորություն 5133Mhz, ներկառուցված ցանցային ադապտեր Ethernet 2.5Gb, ներկառուցված ձայնային քարտ 8 channel audio, AIO PUMP միակցիչ: Իրանի ետևի մասում հետևյալ պորտերի առկայություն 1x HDMI, 1x DP, 1x LAN RJ45, 1x USB3.2 Gen2 type A, 1x USB Type-C, 2x USB3.2 Gen1 Type-A, 2x USB2.0 Type-A: Տեսաքարտ` 12GB GDDR6, 192bit, OC, PCI-E 4.0 x16, Cuda cores 3584, core clock 1837Mhz, Memory bandwidth 360GB/s, memory clock 15000 Mhz, Open GL 4.6, DirectX 12 Ultimate, 3 հատ հովացուցիչով, ելքերը 2x HDMI 2.1, 2x DP 1.4a: Սնուցման բլոկը 850W, համապատասխանում է հետևյալ պայմաններին full modular , ATX 12V v2.31, 135mm DBB անաղմուկ հովացուցիչ FAN Stop գործառնություն, Active PFC > 0.9%, 90% Efficiency, 80+ Gold, Over Power, Over Voltage, Short-circuit protection: Power Good signal 100-150ms, MB, CPU, PCIe մալուխներին տեղադրված լրացուցիչ կոնդեսատորներով որակյալ ազդանշանային ելքի համար: Միակցիչները 1x 20+4 Pin, 2x 4+4pin CPU +12V, 6x 6+2pin, 5x 4pin Molex, 6x SATA Power: Պետք է տեղակայված լինի իրանի ներքևի մասում: Համակարգչի իրանը պետք է համապատասխանի հետևյալ պայմաններին ATX, դիմացից 2 հատ USB 3.2 Gen 1, 1 հատ USB Type-C պորտերի առկայություն, 1 հատ 3.5mm խոսապող և ականջակալ միացնելու

				<p>միակցիչ: Իրանում օդի շրջանառությունը ապահովելու համար ետևի մասում 1 հատ լրացուցիչ 120mm օդափոխիչ և դիմացի մասում 1 հատ լրացուցիչ 120mm օդափոխիչ, ընդամենը մինչև 7 հատ օդափոխիչ տեղադրելու հնարավորություն: Մինչև 410mm տեսաքարտ տեղադրելու հնարավորություն: Ներքին սարքերի տեղադրման տեղերի քանակը 2 տեղ 3.5/2.5, 4 տեղ 2.5, ապակյա պատուհան, գույնը սև: Երաշխիք 2 տարի: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПАСС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом S46L-EUQUQF-22/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3				