

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴԱՎ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/278 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Աղբաման Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 700 +/-5 մմ Գույնը Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Կափարիչ Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 20 +/-5մմ Դուլը Երկարությունը 350 +/-5մմ Լայնություն 350 +/-5 մմ Բարձրությունը 520 +/-5 մմ Գույնը Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Աղբամանի նկարագրությունը Աղբարկող պետք է լինի. • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան

1,5 մմ հաստության (ուղղանկյուն պողպատե պրոֆիլներ 1,2 մմ հաստության, 20x34 մմ, որոնք գործած են և համակցված են 30x30 մմ անկյունակների միջոցով): • Փոշեներկված յուղային հիմքով հակակորոզին էքստերիերի ներկով : • Կափարիչը՝ բացվող, պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան 1,2 մմ հաստության, աղբամանին ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ներկված փոշեներկով. • Աղբամանի մեջ աղբը նետելու համար նախատեսված բացվածքը 4 կողմից՝ 240x150մմ+/-5մմ • Մոխրամանի ապսեն պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, կլոր, անշարժ ամրացված կափարիչին: • Մոխրամանի կափարիչը՝ բացվող, ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: • Ներկված փոշեներկով: Դույլի նկարագրություն • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված ցինկապատ պողպատից ոչ պակաս քան 0,8մմ հաստության: • Պետք է ունենա

բռնակներ, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբաման-մոխրամանը նախատեսված է հանրային վայրերի՝ կայարանների, ավտոկայանատեղիների, կանգառների, այգիների և ծխել թույլատրվող այլ վայրերի համար: Աղբամանի հիմնական զանգվածը պետք է լինի ուղղանկյուն, պատրաստված ուղղանկյուն պրոֆիլներից, որոնք միմիանց համակցված են զողման միջոցով: Ճաղերի միջև տարածությունը պետք է լինի 27+/-5 մմ, ճաղերի լայնությունը 34+/-5մմ, բարձրությունը՝ 530+/-5մմ, կենտրոնական ճաղի լայնությունը 66+/-5 մմ., բարձրությունը՝ 530+/-5մմ: Կենտրոնական ճաղի աջ և ձաղ կոմից պետք լինի 3-ական ճաղ: Կենտրոնական ճաղին հաջորդող երկու ճաղերի բարձրությունը պետք է լինի 530+/-5մմ, երրորդինը՝ 700+/-5մմ: Ճաղերի դասավորվածությունը պետք է լինի նույնը բոլոր կողմերից: Աղբամանի վերևի մասում պետք է լինի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ: Մոխրամանի հատվածը պետք է

ունենա կլոր ապսե չժանգոտվող պողպատից, որը ամրացված է մոխրամանի կափարիչին պտուտակների միջոցով: Ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որը ամրացված է աղբամանի կափարիչին: Մոխրամանի կափարիչը պետք է բացվի աղբամանի կափարիչին հակառակ ուղղությամբ և ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: Դույլը պետք է լինի հերմետիկ, շարժական՝ աղբը դատարկելու համար, երկու կողմից բռնակներով, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբամանը գետնին պետք է ամրացվի համապատասխան, ոչ պակաս քան M8 պտուտակներով և հեղուսներով անկյունակների վիջոցով: Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը և տեղադրումը կատարի սեփական միջոցների հաշվին: • Փաթեթավորումը պետք է իրականացվի տեղափոխման ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: • Աղբաման-մոխրամանը պետք է

<p>«ԴԱՎ ՓՐՈՉԵՐԹ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ЕАՀԱՄԻԲԻ-22/278 ниже</p>			<p align="center">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p align="center">предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>անցնի փորձաքննություն: • Երաշխիք և երաշխիքային սպասարկում տեղադրման պահից 2 տարի ադբամանի և բոլոր բաղադրիչների համար: • Մոխրամաններով ադբամանների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Վաճառողը փնտրելու պարտավորված է նաև Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ արտադրանքի տեխնիկական հատկանիշները և արտադրողի անունը ներկայացնել հաշվին պետք է ներառվի ՀՀ պետական փորձաքննության և ադբաման Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնությունը 400 +/-5մմ փորձագիտական եզրակացություն՝ Բարձրությունը 700 +/-5 մմ Գույնը արաջարկվող պարական վերոհիշյալ Համաձայնեցնել պատվիրատուի տեխնիկական բնութագրին հետ Վաճառողի Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնությունը 400 +/-5մմ վերաբերյալ: Սույն կետով կշված ՀՀ Բարձրությունը 20 +/-5մմ Գույնը պետական փորձաքննություն Երկարությունը 350 +/-5մմ Լայնությունը 350 +/-5 մմ Զիռակնացնելու կամ արաջարկվող պարական վերոհիշյալ Բարձրությունը 520 +/-5 մմ Գույնը տեխնիկական բնութագրին Համաձայնեցնել պատվիրատուի համապատասխանության հետ ադբամանի նկարագրությունը վերաբերյալ եզրակացությունը Որպեսզի պետք է լինի: • Պատվիրատուին չորսամսով պարտավորված է պահպանել և փոխարինել կամ եթե տրամադրված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան եզրակացությամբ արձանագրվել է</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ արտադրանքի տեխնիկական հատկանիշները և արտադրողի անունը ներկայացնել հաշվին պետք է ներառվի ՀՀ պետական փորձաքննության և ադբաման Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնությունը 400 +/-5մմ փորձագիտական եզրակացություն՝ Բարձրությունը 700 +/-5 մմ Գույնը արաջարկվող պարական վերոհիշյալ Համաձայնեցնել պատվիրատուի տեխնիկական բնութագրին հետ Վաճառողի Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնությունը 400 +/-5մմ վերաբերյալ: Սույն կետով կշված ՀՀ Բարձրությունը 20 +/-5մմ Գույնը պետական փորձաքննություն Երկարությունը 350 +/-5մմ Լայնությունը 350 +/-5 մմ Զիռակնացնելու կամ արաջարկվող պարական վերոհիշյալ Բարձրությունը 520 +/-5 մմ Գույնը տեխնիկական բնութագրին Համաձայնեցնել պատվիրատուի համապատասխանության հետ ադբամանի նկարագրությունը վերաբերյալ եզրակացությունը Որպեսզի պետք է լինի: • Պատվիրատուին չորսամսով պարտավորված է պահպանել և փոխարինել կամ եթե տրամադրված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան եզրակացությամբ արձանագրվել է</p>
<p>1</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>անցնի փորձաքննություն: • Երաշխիք և երաշխիքային սպասարկում տեղադրման պահից 2 տարի ադբամանի և բոլոր բաղադրիչների համար: • Մոխրամաններով ադբամանների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Վաճառողը փնտրելու պարտավորված է նաև Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ արտադրանքի տեխնիկական հատկանիշները և արտադրողի անունը ներկայացնել հաշվին պետք է ներառվի ՀՀ պետական փորձաքննության և ադբաման Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնությունը 400 +/-5մմ փորձագիտական եզրակացություն՝ Բարձրությունը 700 +/-5 մմ Գույնը արաջարկվող պարական վերոհիշյալ Համաձայնեցնել պատվիրատուի տեխնիկական բնութագրին հետ Վաճառողի Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնությունը 400 +/-5մմ վերաբերյալ: Սույն կետով կշված ՀՀ Բարձրությունը 20 +/-5մմ Գույնը պետական փորձաքննություն Երկարությունը 350 +/-5մմ Լայնությունը 350 +/-5 մմ Զիռակնացնելու կամ արաջարկվող պարական վերոհիշյալ Բարձրությունը 520 +/-5 մմ Գույնը տեխնիկական բնութագրին Համաձայնեցնել պատվիրատուի համապատասխանության հետ ադբամանի նկարագրությունը վերաբերյալ եզրակացությունը Որպեսզի պետք է լինի: • Պատվիրատուին չորսամսով պարտավորված է պահպանել և փոխարինել կամ եթե տրամադրված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան եզրակացությամբ արձանագրվել է</p>

					<p>1, 5սմին սեմսստղայանի(ուելղ սթյուրյեււնս այվելղստնիւղեւսպրոէֆիկիւտեյան, 2ւնմ բնհսթաստղիթյանս 1,20x34սմսկիորտնողւն զորփորձելնամաքամնիսկիցսպստնաթակ 30x30 մնկրննյքիցսկնկրոննկից րօցեախ) Է Փ հշեմնեթկսկստնայտըսայիկնորոնկրվ հնկկսսեղմբոնցիվկսեղանցնկիտիկի Եբրկջվ սահսկսկսկսկս Եբնջընկիսկկրկկս կկսստնկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս ոչ պսկստնողմնիմնսմնթսթսթսթսթսթ պեղրակննիստնկսկսկսկսկսկսկսկսկս երկու կիկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս փոշեկտեթնկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս պեմեքեւթնկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս եղած չլնկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս 240քմկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս ենթաթկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս Եթսսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս չսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս կսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս կսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս մեթսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս ծիսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս նսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս պաշտոնկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս մկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկս</p>
					<p>պատրաստված ցինկապատ պողպատից ոչ պակաս քան 0,8մմ հաստության: • Պետք է ունենա</p>

բռնակներ, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբաման-մոխրամանը նախատեսված է հանրային վայրերի՝ կայարանների, ավտոկայանատեղիների, կանգառների, այգիների և ծխել թույլատրվող այլ վայրերի համար: Աղբամանի հիմնական զանգվածը պետք է լինի ուղղանկյուն, պատրաստված ուղղանկյուն պրոֆիլներից, որոնք միմիանց համակցված են զողման միջոցով: Ճաղերի միջև տարածությունը պետք է լինի 27+/-5 մմ, ճաղերի լայնությունը 34+/-5մմ, բարձրությունը՝ 530+/-5մմ, կենտրոնական ճաղի լայնությունը 66+/-5 մմ., բարձրությունը՝ 530+/-5մմ: Կենտրոնական ճաղի աջ և ձաղ կոմից պետք լինի 3-ական ճաղ: Կենտրոնական ճաղին հաջորդող երկու ճաղերի բարձրությունը պետք է լինի 530+/-5մմ, երրորդինը՝ 700+/-5մմ: Ճաղերի դասավորվածությունը պետք է լինի նույնը բոլոր կողմերից: Աղբամանի վերևի մասում պետք է լինի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ: Մոխրամանի հատվածը պետք է

ունենա կլոր ապսե չժանգոտվող պողպատից, որը ամրացված է մոխրամանի կափարիչին պտուտակների միջոցով: Ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որը ամրացված է աղբամանի կափարիչին: Մոխրամանի կափարիչը պետք է բացվի աղբամանի կափարիչին հակառակ ուղղությամբ և ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: Դույլը պետք է լինի հերմետիկ, շարժական՝ աղբը դատարկելու համար, երկու կողմից բռնակներով, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբամանը գետնին պետք է ամրացվի համապատասխան, ոչ պակաս քան M8 պտուտակներով և հեղյուսներով անկյունակների վիջոցով: Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը և տեղադրումը կատարի սեփական միջոցների հաշվին: • Փաթեթավորումը պետք է իրականացվի տեղափոխման ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: • Աղբաման-մոխրամանը պետք է

անցնի փորձաքննություն: •
Երաշխիք և երաշխիքային
սպասարկում՝ տեղադրման պահից 2
տարի աղբամանի և բոլոր
բաղադրիչների համար: •
Մոխրամաններով աղբամանների
նմուշը համաձայնեցնել
Պատվիրատուի հետ: Վաճառողը
մինչև Ապրանքը հանձնելը,
Պատվիրատուի պատահական
ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ
ապրանքանմուշ իր միջոցների
հաշվին պետք է ենթարկի ՀՀ
պետական փորձաքննության և
Պատվիրատուին ներկայացնի
փորձագիտական եզրակացություն՝
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ
տեխնիկական բնութագրին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ
պետական փորձաքննություն
չիրականացնելը, կամ առաջարկվող
ապրանքը վերոհիշյալ
տեխնիկական բնութագրին
համապատասխանության
վերաբերյալ եզրակացությունը
Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ
եթե տրամադրված
եզրակացությամբ արձանագրվել է

				<p>անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------