

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Seagate	Seagate 2TB	Seagate ST2000DM008 2TB	Seagate	Seagate ST2000DM008 2TB 2 Sp SATA 6 Գբ/վ ինտերֆեյս: Աջակցում ինքնազադտնագրող սկավառակ (SED) ապարատային հիմնված տվյալներ անվտանգություն և մատուցեք ակնթարթային անվտանգ ջնջում: Բայթյուրաքանչյուր հատվածի համար 4096, Գլուխներ/Սկավառակներ 2/1, Աջակցվում է SATA փոխանցման տեմպերը (Գբ/վ) 6.0/3.0/1.5, մաքս. Կայուն փոխանցման տոկոսադրույք OD (ՄԲ/վ) 220 ՄԲ/վ, Քեշ, բազմասեգմենտացված (MB) 256, Բեռնում/բեռնաթափման ցիկլեր

				<p>300,000, Չվերականգնվող ընթերցման սխալներ մեկ ընթերցված բիթում, Առավելագույնը 1 10E14-ի համար, Տարեկան միացման ժամ (24x7) 2400, ծանրաբեռնվածության մակարդակի սահմանաչափ (SF/Տարի) 55</p> <p>Գործարկման հզորություն (A) 2.0, Գործառնական ռեժիմ, Տիպիկ (W) 4.3, Պարապ միջին (Վտ) 3.0 Վտ, Սպասման ռեժիմ Ռեժիմ/Քնի ռեժիմ, Տիպիկ (Վտ) 0.3/0.3, VoltageTolerance, Inc. Աղմուկ (5V) ±5% VoltageTolerance, Inc. աղմուկ (12V) ±10%, Գործող (միջավայր, min) 0°C, Գործող (շարժիչի պատյան, առավելագույնը) 60°C, Չաշխատող (միջավայր), 40°C - 70°C, Հալոգեն ազատ, RoHShամապատասխանություն, բարձրություն (մմ, առավելագույնը) 20,20 մմ, Լայնություն (մմ/դյույմ, առավելագույնը) 101,85 մմ, Խորություն (մմ, առավելագույն) 146,99 մմ, Քաշ (գ/լբ) 415 գ</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-ЕЦДЦПДР-22/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	Seagate	Seagate 2TB	Seagate ST2000DM008 2TB	Seagate	Интерфейс Seagate ST2000DM008 2ТБ 2 ТБ SATA 6 Гб/с. Поддержка самопишущий диск (SED) аппаратные данные безопасность и обеспечить мгновенное безопасное удаление. Байт: для каждого сегмента 4096, главы / диски 2/1, поддерживается скорость передачи SATA (Гбит / с) 6.0/3.0/1.5, Макс. Стабильная скорость передачи OD (МБ/с) 220 Мб/с, кэш, мультисегментированный (МБ) 256, циклы загрузки/выгрузки 300 000, невозобновляемые ошибки чтения на один бит чтения, максимум 1

				<p>для 10E14, годовое время подключения (24x7) 2400, предел уровня нагрузки (ТБ/год) 55 рабочая мощность (А) 2.0, режим работы, Типичный (Вт) 4.3, средний холостой ход (Вт) 3.0 Вт, режим ожидания спящий режим, типичный (Вт) 0,3/0,3, вольтагетолеранс, Inc. Шум (5W) ±5% Вольтагетолеранс, Inc. шум (12 в) ±10%, рабочий (окружающая среда, мин) 0°C, рабочий (корпус двигателя, макс.) 60°C, неработающий (окружающая среда), 40°C - 70°C, галоген-свободный, Россобходимость, Высота (мм, макс.) 20,20 мм, Ширина (мм/дюйм, максимум) 101,85 мм, Глубина (мм, максимум) 146,99 мм, Вес (г/фунт) 415 г</p>
--	--	--	--	---