

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ-ն ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 881 կգ/մ <sup>3</sup> , Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 6,0 ÷ 6,7 մմ <sup>2</sup> /վ: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 41,4 ÷ 50,6 մմ <sup>2</sup> /վ: Մածուցիկության ինդեքսը՝ 95 ÷ 105: Կայունություն օքսիդացման դեմ՝ օքսիդացված յուղի թթվային թիվը 0,15 մգ ԿՕՆ/գ, Բռնկման ջերմաստիճանը 210 ÷ 227°C, Պնդացման ջերմաստիճանը -32 ÷ -33 °C. Տեսակ՝ MFE-46B







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՆՆԱ in качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	Плотность при 15 °С - не менее 881 кг/м3, Кинематическая вязкость: - при 100 °С - 6,0 ÷ 6,7 мм2 /с, - при 40 °С - 41,4 ÷ 50,6 мм2 /с, Индекс вязкости - 95 ÷ 105, Стабильность против окисления: - кислотное число окисленного масла - не более 0,15 мг КОН/г, Температура вспышки в открытом тигле - 210 ÷ 227°С, Температура застывания - 32 ÷ -33 °С. МГЕ-46В