

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրանտ Համբարձումյան Ա/Զ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	LG, HP, LENOVO, DELL, ACER	LG, HP, LENOVO, DELL, ACER	LG, HP, LENOVO, DELL, ACER	Չինաստան	Desktop PC - CPU min. i7 12Gen կամ ավելի բարձր, նվազագույնը 12 միջուկ, 20 թել, բազային հաճախականություն 3,6 ԳՀց, տուրբո հաճախականություն 5,0 ԳՀց, քեշ 25 ՄԲ: Մայր տախտակ - Z690 չիպսեթ կամ նմանատիպ, նվազագույնը 2x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16, 4x M ստեղնաշարեր՝ PCIe 4.0 x4 ռեժիմի աջակցությամբ, Wi-Fi 6E MU-MIMO, Bluetooth 5.2, 8x SATA: 4x DDR5 անցք մինչև 128 ԳԲ 6000 ՄՀց հաճախականությամբ: Մայր տախտակի հետևի պորտեր - min. 1x 2.5Gb, 1x 10Gb Ethernet

պորտեր, 1x HDMI 2.1, 2x DP1.4, 6x USB3.2 Gen 2 պորտ, 2x Thundebolt 4 պորտ, ձայն 7.1, BIOS-ի հետադարձ կոճակ, WiFi արտադարձ միացման պորտեր: Պրոցեսորի հովացուցիչ - PWM, կրկնակի աշտարակային հովացուցիչ 2x 140 մմ հովացուցիչներով, առավելագույնը 25 դբ 100% արդյունավետությամբ, առավելագույն 6x պղնձե ջերմային խողովակներ, TDP 220W, MTTF min. 150.000 ժամ. Հիշողություն - DDR5 2x16GB (ընդհանուր` 32GB), 5200Mhz, CL38, ռադիատորներով, Intel XMP 3.0 սերտիֆիկացված հիշողություն: SSD NVMe m.2, 1TB, PCIe Gen 4.0 x4, MLC, կարդալու/գրելու արագությունը 7000/5000Mbps: IOPS մինչեւ 1 մլն. MTBF 1,5 մլն. 2x VGA քարտեր - Pci-E 4.0 x16, min. 8 ԳԲ, GDDR6X, 256 բիթ, OC, հիշողության ժամացույց 19000 ՄՀց, 608 Գբ/վ, միջուկային ժամացույց մին. 1830 ՄՀց, Cuda միջուկներ 6144, DirectX 12 Ultimate, 3x լուռ հովացուցիչներ, 2x HDMI, 2x DP պորտ: PSU նվազագույնը 1300W, 80+ Platinum, APFC, Full Modular, 135mm FDB օդափոխիչ, առանց

				<p>օդափոխիչի մինչև 40% բեռնվածություն, ոսկեպատ միակցիչներ, հարթ մալուխներ, MTBF 150K ժամ, պաշտպանություն - OCP, SCP, OPP, UVP, OVP, OTP: Միակցիչներ - min. 12x SATA, 5x Molex, 8x VGA 6+2 կեռ: Պատյան min 2x USB 3.2 Gen1 և 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C պորտերով առջևում, EATX մայր տախտակի աջակցություն, 2x 3.5" 6x 2.5" նախապես տեղադրված 3x 120 մմ օդափոխիչ, TG պատուհան, փոշու գտիչներ ներքևում, վերևում և առջևում, սև: . Ներքևի լեռան PSU: Լրիվ չափի ստեղնաշար, USB, սև, թափվելու դիմացկուն շասսի և ցածր պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն ստեղնահարում: Մկնիկ USB, սև, մալուխի երկարությունը min. 2մ, 8x ծրագրավորվող կոճակներ, թռիչքի ժամանակ DPI անջատում, թույլտվություն 240-4000dpi: Ստեղնաշար և մկնիկ նույն արտադրողից: 3x DP -> HDMI փոխարկիչ լարային մասով, 3x DP -> DVI փոխարկիչ լարային մասով, 3x HDMI -> DVI փոխարկիչ լարային մասով:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Грант Амбарцумян Ч/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	LG, HP, LENOVO, DELL, ACER	LG, HP, LENOVO, DELL, ACER	LG, HP, LENOVO, DELL, ACER	Չինաստան	Desktop PC - CPU min. i7 12Gen կամ ավելի բարձր, նվազագույնը 12 միջուկ, 20 թել, բազային հաճախականություն 3,6 ԳՀց, տուրբո հաճախականություն 5,0 ԳՀց, քեշ 25 ՄԲ: Մայր տախտակ - Z690 չիպսեթ կամ նմանատիպ, նվազագույնը 2x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16, 4x M ստեղնաշարեր՝ PCIe 4.0 x4 ռեժիմի աջակցությամբ, Wi-Fi 6E MU-MIMO, Bluetooth 5.2, 8x SATA: 4x DDR5 անցք մինչև 128 ԳԲ 6000 ՄՀց հաճախականությամբ: Մայր տախտակի հետևի պորտեր - min. 1x 2.5Gb, 1x 10Gb Ethermet

պորտեր, 1x HDMI 2.1, 2x DP1.4, 6x USB3.2 Gen 2 պորտ, 2x Thundebolt 4 պորտ, ձայն 7.1, BIOS-ի հետադարձ կոճակ, WiFi արտադարձ միացման պորտեր: Պրոցեսորի հովացուցիչ - PWM, կրկնակի աշտարակային հովացուցիչ 2x 140 մմ հովացուցիչներով, առավելագույնը 25 դբ 100% արդյունավետությամբ, առավելագույն 6x պղնձե ջերմային խողովակներ, TDP 220W, MTTF min. 150.000 ժամ. Հիշողություն - DDR5 2x16GB (ընդհանուր՝ 32GB), 5200Mhz, CL38, ռադիատորներով, Intel XMP 3.0 սերտիֆիկացված հիշողություն: SSD NVMe m.2, 1TB, PCIe Gen 4.0 x4, MLC, կարդալու/գրելու արագությունը 7000/5000Mbps: IOPS մինչեւ 1 մլն. MTBF 1,5 մլն. 2x VGA քարտեր - Pci-E 4.0 x16, min. 8 ԳԲ, GDDR6X, 256 բիթ, OC, հիշողության ժամացույց 19000 ՄՀց, 608 Գբ/վ, միջուկային ժամացույց մին. 1830 ՄՀց, Cuda միջուկներ 6144, DirectX 12 Ultimate, 3x լուռ հովացուցիչներ, 2x HDMI, 2x DP պորտ: PSU նվազագույնը 1300W, 80+ Platinum, APFC, Full Modular, 135mm FDB օդափոխիչ, առանց

				<p>օդափոխիչի մինչև 40% բեռնվածություն, ոսկեպատ միակցիչներ, հարթ մալուխներ, MTBF 150K ժամ, պաշտպանություն - OCP, SCP, OPP, UVP, OVP, OTP: Միակցիչներ - min. 12x SATA, 5x Molex, 8x VGA 6+2 կեռ: Պատյան min 2x USB 3.2 Gen1 և 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C պորտերով առջևում, EATX մայր տախտակի աջակցություն, 2x 3.5" 6x 2.5" նախապես տեղադրված 3x 120 մմ օդափոխիչ, TG պատուհան, փոշու գտիչներ ներքևում, վերևում և առջևում, սև: . Ներքևի լեռան PSU: Լրիվ չափի ստեղնաշար, USB, սև, թափվելու դիմացկուն շասսի և ցածր պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն ստեղնահարում: Մկնիկ USB, սև, մալուխի երկարությունը min. 2մ, 8x ծրագրավորվող կոճակներ, թռիչքի ժամանակ DPI անջատում, թույլտվություն 240-4000dpi: Ստեղնաշար և մկնիկ նույն արտադրողից: 3x DP -> HDMI փոխարկիչ լարային մասով, 3x DP -> DVI փոխարկիչ լարային մասով, 3x HDMI -> DVI փոխարկիչ լարային մասով:</p>
--	--	--	--	--

