

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՍՈՒՐ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/302 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	sony pxw-z90v	Sony	pxw-z90v	Sony, Inc.	Սենսորի չափ 14,2 մեգապիքսել Սենսորի տեսակ 1-դոլյմանիոց CMOS- սենսոր Պատկերի կայունացում Օպտիկական ինտեգրված ոսպնյակի մեջ Ներկառուցված ND Ֆիլտր Մեխանիկական ֆիլտրի անիվ 2 ստոպով (1/4), 4 ստոպով (1/16), 6 ստոպով (1/64) ND ֆիլտրով Հզորացում -3-ից 33 dB Նվազագույն լուսավորություն 1,7 Lux 1/30 պահելու տևողությամբ Ֆոկուսի հեռավորություն 9,3-ից 111,6 մմ (35 մմ համարժեք ֆոկուսային հեռավորություն` 29-ից 348 մմ) Օպտիկական խոշորացման

հարաբերակցություն 12x  
Առավելագույն թվային խոշորացում  
48x Նվազագույն դիաֆրագմա f/2.8  
to 4.5 Ֆոկուսի մինիմալ  
հեռավորություն Լայնությունը՝ 0,4  
դյույմ / 1,0 սմ Հեռալուսանկար՝  
39.4" / 100.1 սմ Ֆիլտրի չափ 62 մմ  
Կառավարման օղակներ Ֆոկուս,  
Չում Ֆոկուսի կառավարում  
Ավտոֆոկուս, մեխանիկական  
Փոփոխական կադրերի  
արագություն UHD՝ 1-ից 30  
կադր/վրկ 1080p՝ 1-ից 120 կադր/վրկ  
Ներկառուցված խոսափողի տեսակը  
Stereo Աուդիո ձայնագրություն 2  
ալիքով 24-bit 48 kHz Վիդեո  
մուտք/ելք 1 x HDMI ելք 1 x BNC  
(Composite) ելք 1 x BNC (3G-SDI) ելք  
Աուդիո մուտք/ելք 1 x 1/8" / 3,5 մմ  
ստերեո ականջակալների ելք 2 x  
3-Pin XLR խոսափողի/գծային (+48 V  
Phantom Power) մուտք  
Էլեկտրաէներգիայի մուտք/ելք 1 x  
Barrel Input Այլ մուտք/ելք 1 x USB  
Micro-B 1 x USB Micro-B Control 1 x  
2.5 մմ Sub-Mini (LANC) Control Անլար  
կապ 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac)  
Կետայնություն 1,560,000 կետ  
Էկրանի տեսակ Articulating LCD

				<p>Էներգիայի ծախս 6.9 W Եռօտանու ամրացման կտրվածք 1/4"-20 Female Չափեր 130 x 181.5 x 287 մմ Մարտկոց - 2 հատ 13.9 Wh, 1900 mAh, 7.3 VDC առավելագույն ելքային լարում, լիթիում-իոնային, 31.8 x 41.5 x 45.1 մմ Մարտկոցի լիցքավորիչ Շարժական AC խրոց, 3 քայլանի լիցքավորման կարգավիճակի լուսադիոդային ցուցիչ, ելքային լարում՝ 8.4 VDC 400 mA-ի դեպքում, փոփոխական հոսանքի մուտքային հզորություն՝ 100-ից 240 VAC, 50 / 60 Հց, չափեր՝ 42 x 32 x 79 մմ Հիշողության քարտ - 2 հատ SDXC 128 GB UHS-I, արագության դաս՝ 10, UHS արագության դաս՝ U3, վիդեոյի արագության դաս՝ V30, կարդալու փ- առավելագույն արագություն՝ մինչև 170 MB/s, ձայնագրման արագություն՝ 30 MB/s-ից 90 MB/s, հարվածադիմացկուն, անջրանցիկ, ռենտգենադիմացկուն Երաշխիք՝ 1 տարի</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЛЕМУР ТРЕЙД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦΔЦΠΩΡ-22/302 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	sony pxw-z90v	Sony	pxw-z90v	Sony, Inc.	Размер сенсора 14,2 мегапикселя Тип сенсора 1-дюймовый CMOS-датчик Стабилизация изображения Оптическая, встроенная в объектив Встроенный нейтрально-серый фильтр Колесо механических фильтров 2 ступени (1/4), 4 ступени (1/16), 6 ступеней (1/64) ND с фильтром Усиление от -3 до 33 дБ Минимальная освещенность 1,7 люкс с временем удержания 1/30 Фокусное расстояние от 9,3 до 111,6 мм (эквивалентное фокусное расстояние 35 мм от 29 до 348 мм) Коэффициент оптического

увеличения 12-кратный  
Максимальный цифровой зум  
48-кратный Минимальная  
диафрагма от f/2,8 до 4,5  
Минимальное расстояние  
фокусировки Ширина: 0,4 дюйма /  
1,0 см Телефото: 39,4 дюйма / 100,1  
см Размер фильтра 62 мм Кольца  
управления Фокусировка,  
масштабирование Управление  
фокусировкой Автофокус, ручная  
регулировка частоты кадров UHD:  
от 1 до 30 кадров в секунду 1080p:  
от 1 до 120 кадров в секунду  
Встроенный микрофон Тип Стерео  
Аудиозапись 2-канальный  
24-битный 48 кГц Видеовход/выход  
1 x выход HDMI 1 x BNC  
(композитный) выход 1 x BNC (3G-  
SDI) Выход Аудиовход/выход 1 x  
1/8" / 3,5 мм стерео выход на  
наушники 2 x 3-контактный разъем  
XLR для микрофона/линии  
(фантомное питание +48 В) Вход  
питания Вход/выход 1 вход в виде  
барреля Другой вход/выход 1  
разъем USB Micro-B 1 разъем USB  
Micro-B Control 1 разъем Sub-Mini  
2,5 мм (LANC) Управление

				<p>Беспроводное соединение 2,4 / 5 ГГц Wi-Fi 5 (802.11ac) Плотность точек 1 560 000 точек Тип экрана Шарнирный ЖК-дисплей Потребляемая мощность 6,9 Вт Вырез для крепления на штатив 1/4"-20 Женский Размеры 130 x 181,5 x 287 мм Аккумулятор - 2 шт. 13,9 Втч , 1900 мАч, максимальное выходное напряжение 7,3 В пост. тока, литий-ионный аккумулятор, 31,8 x 41,5 x 45,1 мм Зарядное устройство Съёмная вилка переменного тока, 3-ступенчатый светодиодный индикатор состояния зарядки, выходное напряжение: 8,4 В пост. 240 В переменного тока, 50/60 Гц, размеры: 42 x 32 x 79 мм Карта памяти - 2 x SDXC 128 ГБ UHS-I, класс скорости: 10, класс скорости UHS: U3, класс скорости видео: V30, чтение ф-макс. скорость: до 170 МБ/с, скорость записи: от 30 МБ/с до 90 МБ/с, ударопрочный, водонепроницаемый, рентгеноустойчивый Гарантия: 1 год</p>
--	--	--	--	--