

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/302 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Canon	Canon EOS-1D X Mark III Body	Canon	Canon	Օբյեկտիվի ամրացում Canon EF Սենսորի կետայնություն Իրական՝ 21,4 մեգապիքսել, Արդյունավետ՝ 20,1 մեգապիքսել (5472 x 3648) Սենսորի տեսակ 36 x 24 մմ (Full-Frame) CMOS Պատկերի կայունացում Թվային (միայն տեսանյութ) Հայելու կողպում Այո Նկարահանման տեսակ Ֆոտո և վիդեո Կափարիչի տեսակը Էլեկտրոնային կափարիչ, մեխանիկական կիզակետային հարթության կափարիչ Կափարիչի արագություն Մեխանիկական կափարիչ 1/8000-ից 30 վայրկյան

Լամպի/ժամանակի ռեժիմ Լամպի
ռեժիմ ISO զգայունություն Ֆոտո
100-ից մինչև 102,400 ավտոմատ
ռեժիմում (Ընդլայնված` 50-ից մինչև
819,200) Տեսանյութ 100-ից մինչև
102,400 ավտոմատ, մեխանիկական
ռեժիմում (Ընդլայնված` 50-ից մինչև
819,200) Չափման մեթոդ
Կենտրոնական-կշռված միջին,
գնահատող, մասնակի, կետային
Էքսպոզիցիոն մեթոդներ
Դիաֆրագմայի
առաջնահարթություն, ձեռքի,
ծրագրային, պահաժամի
առաջնահերթություն Էքսպոզիցիայի
փոխհատուցում -5-ից +5 EV (1/3,
1/2 EV քայլեր) Չափման միջակայք
0-ից 20 EV Սպիտակ
հավասարակշռություն
Նախադրվածներ` ավտոմատ,
ամպամած, գույնի ջերմաստիճան,
հատուկ, ցերեկային լույս,
լուսաբռնկիչ, լուսմիներսցենտ
(սպիտակ), ստվեր, վոլֆրամ
Վնդադար նկարահանում Մինչև 20
կադր/վ 20,1 Մպ մինչև 1000
կադրերի համար (Raw) Մինչև 16
կադր/վրկ 20,1 Մպ մինչև 1000
կադրերի համար (Raw)

Ինտերվալային ձայնագրում Այո
Թայմեր 2/10-վայրկյան ուշացում
Պատկերի չափեր 3:2 Raw 5472 x
3648 3:2 JPEG 5472 x 3648 3648 x
2432 2736 x 1824 Պատկերի
կողմերի հարաբերակցություն 3:2
Պատկերի ֆայլի ձևաչափ JPEG, Raw,
HEIF Bit Depth 14-Bit
Տեսանկարահանում Raw Raw 12-Bit
5472 x 2886 at
23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps
[1800 to 2600 Mb/s]
Տեսանկարահանման ռեժիմներ
H.265/MP4 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096
x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/
50p/59.94p [170 to 1000 Mb/s] UHD
4K (3840 x 2160) at
25p/29.97p/50p/59.94p [170 to 1000
Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at
25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p
[18 to 470 Mb/s] H.264/MP4 4:2:0
8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/
24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [120
to 940 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at
23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [120
to 940 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at
25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p
[12 to 360 Mb/s]
Տեսանկարահանման սահմանաչափ

Մինչև 29 րոպե, 59 վայրկյան Վիդեո
համակարգ NTSC/PAL
Ներկառուցված խոսափողի տեսակը
Ստերեո Աուդիո ձայնագրում AAC
Audio LPCM Audio Արտաքին
տեսանկարահանման ռեժիմներ
4:2:2 10-bit Կերեզ HDMI DCI 4K
(4096 x 2160) Ժօ 59,94p
Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկ
Կրկնակի բնիկ` CFexpress Type B
(CFexpress 1.0) Վիդեո մուտք/Ելք 1 x
Mini-HDMI Output Աուդիո մուտք/Ելք
1 x 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալի
Ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո
խոսափողի մուտք Այլ մուտք/Ելք 1 x
USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1)
Data Output 1 x Canon N3 Control
Input 1 x PC Sync Socket Input 1 x
RJ45 Output Անլար կապ Bluetooth,
Wi-Fi Գլոբալ դիրքորոշում GPS,
GLONASS, Galileo, QZSS Մոնիտորի
չափը 3.2" Կետայնություն 2,100,000
կետ Էկրանի տեսակ Fixed
Touchscreen LCD Հավելյալ Էկրան
Top: Status Display Տեսավորումման
տեսակը Օպտիկական
(Պենտապրիզմ) Դիտարկման
անկյուն 20 մմ Տեսավորումման
ծածկույթ 100% Տեսավորումման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под представляет полное описание предлагаемого им товара.

խոշորացում Approx. 0.76x
Դիոպտրի ճշգրտում -3-ից +1
Ֆոկուսի տեսակ Ավտոմատ և
ձեռքով ֆոկուս ֆոկուսի ռեժիմ
Անդադար հետևող ավտոֆոկուս,
ձեռքի ֆոկուս, կադրային հետևող
ավտոֆոկուս Ավտոֆոկուսի կետեր
Ֆազայի հայտնաբերում. 191 (155
կոդու-տեսակի) Ավտոֆոկուսի
կոդոմ EF-EU ΔԱՄԻՉ F-22/302 ՈՒՅԵ
զգայունություն -4-ից +18 EV ՖԼԵ2

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	տեխնիկական արագություն 1/250 технические характеристики վայրկյան ֆլեշ լույսի
4	Canon	Canon EOS-1D X Mark III Body	Canon	Canon	<p>փոխարինում -3-ից +3 EV (1/3 EV Օբյեկտի անրացում Canon EF օբյեկտի անրացում ֆլեշ- Սենսորի կենսայունություն Իրական` հավանաբար eTTL Արտաօբյեկտ ֆլեշ- 21,4 մեգապիքսել, Արդյունավետ լույսի ժիլառում Hot Shoe PC 20,1 մեգապիքսել (5472 x 3648) Terminal Մարտկոցներ - 2 հատ 3.7.8 Սենսորի տեսակ 36 x 24 մմ (Full- Wh, 3500 mAh, ինքու-հոսային, Frame) CMOS Պատկերի Ֆոտոհիցիկ հետ համատեղելի կայունացում Թվային (միայն Մարտկոցի լիցքավորիչ տեսակով) Հայելու-տողիչ Այն Մարտկոցների բնիկների քանակը` Ելանահամարն տեսակ Ֆոտո և 2, LED օղիչ Մարտկոցների հետ կողմից կապարիչի տեսակը համատեղելի Հիշողության օրոտ Էլեկտրոնային կապարիչ, 128 GB CFexpress Type B 128 GB, մերձարկայան կոդակետային կարողություն արագություն հարթության կապարիչ Կապարիչի արագություն 1700 MB/s արագություն Սերմանիկայան ձայնագրման արագության կապարիչ 18000-ից 30 վայրկյան արագություն 1200 MB/s ,</p>

				<p>ԼՖՄԱԳԻ/ՇԳԽԱՎԱՆՆԵՆԿԻ ԽՆԵՓԱՆՈՒՆԱԳՆԵՎԿԻ ՆԵՃԻՈՂՈՒՄԸ ԲԵՐԱՆՆԱԿԱՆ ԴՐԱՎՈՒՄԵՅ 256 ՏՐՆՈՒ ՇԵՑՅՈՒՆՍԵՒՆՆԵՐ 18 2540 ՇՆԱՎԱՏՐՈՒՄԵՆ ՈՒՇՈՒՄԻՆԱՆ (ԳՐԱՅԻՆԱՎԱՏՐՈՒՄԸ ԵՐՈՒՆԳ՝ ԱՄԻՋՈՒ ՆՑՑ, 2 000) ՆԵՐԱՐՆՆԱԿԱՆ 100 ԿԻՂԱՄԱՅԻՆ 102,40 ԳՐԱՎՈՒՄԻՆՈՒՄ 1260 ՄԵՏԿԱՆ ՆԵՓԻՄՈՒՄ (ԳՐԱՅԻՆԱՎԱՏՐՈՒՄԸ 50 ԿԻՂԱՄԱՅԻՆ 819 200 ՋՐԻՆՆԱԿԱՆՈՒՄ)</p>
				<p>ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ-ԿՂՈՎԱԾ ՄԻՋԻՆ, ՂՆԱԽԱՏՈՂ, ՄԱՍՆԱԿԻ, ԿԵՏԱՅԻՆ ԷՔՍԱՂՈՂԻՆ ՄԵՐՈՂՆԵՐ ԴԻՖՐԱԳՄԱՅԻ ԱՌԱՋՆԱԽԱՐԹՈՒՄԻՆ, ՃԵՆՄԻ, ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ, ԿԱԽԱԺԱՄԻ ԱՌԱՋՆԱԽԵՐԹՈՒՄԻՆ ԷՔՍԱՂՈՂԻՅԻ ՖԻՆԻՍԱՏՈՒՄԸ -5-ից +5 EV (1/3, 1/2 EV քայլեր) ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅԵ 0-ից 20 EV ՍԱԽՏԱԿ ԽԱՎԱՍԱՐԱԿՂՈՒՄԻՆ ՆԱԽԱՂՈՎԱԾՆԵՐ՝ ԱՎՏՈՄԱՏ, ԱՄԱՄԱԾ, ԳՈՒՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻԾԱՆ, ԽԱՏՈՒԿ, ԳԵՐԵԿԱՅԻՆ ԼՈՒՍ, ԼՈՒՍԱՐՆՆԿԻՅ, ՄՈՒՄԻՆԵՍԵՆՏ (ՍԱԽՏԱԿ), ՍՏՎԵՐ, ՎՈՒՓՐԱՄ ԱՆՊԱՊԱՐ ՆԿԱՐԱԽԱՆՈՒՄ ՄԻՆԵՆ 20 ԿԱՂՐ/Վ 20,1 ՄԱ ՄԻՆԵՆ 1000 ԿԱՂՐԵՐԻ ԽԱՄԱՐ (Raw) ՄԻՆԵՆ 16 ԿԱՂՐ/ՎՐԿ 20,1 ՄԱ ՄԻՆԵՆ 1000 ԿԱՂՐԵՐԻ ԽԱՄԱՐ (Raw)</p>

Ինտերվալային ձայնագրում Այո
Թայմեր 2/10-վայրկյան ուշացում
Պատկերի չափեր 3:2 Raw 5472 x
3648 3:2 JPEG 5472 x 3648 3648 x
2432 2736 x 1824 Պատկերի
կողմերի հարաբերակցություն 3:2
Պատկերի ֆայլի ձևաչափ JPEG, Raw,
HEIF Bit Depth 14-Bit
Տեսանկարահանում Raw Raw 12-Bit
5472 x 2886 at
23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps
[1800 to 2600 Mb/s]
Տեսանկարահանման ռեժիմներ
H.265/MP4 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096
x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/
50p/59.94p [170 to 1000 Mb/s] UHD
4K (3840 x 2160) at
25p/29.97p/50p/59.94p [170 to 1000
Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at
25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p
[18 to 470 Mb/s] H.264/MP4 4:2:0
8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/
24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [120
to 940 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at
23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [120
to 940 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at
25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p
[12 to 360 Mb/s]
Տեսանկարահանման սահմանաչափ

Մինչև 29 րոպե, 59 վայրկյան Վիդեո
համակարգ NTSC/PAL
Ներկառուցված խոսափողի տեսակը
Ստերեո Աուդիո ձայնագրում AAC
Audio LPCM Audio Արտաքին
տեսանկարահանման ռեժիմներ
4:2:2 10-bit Կերեզ HDMI DCI 4K
(4096 x 2160) Ժօ 59,94p
Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկ
Կրկնակի բնիկ` CFexpress Type B
(CFexpress 1.0) Վիդեո մուտք/Ելք 1 x
Mini-HDMI Output Աուդիո մուտք/Ելք
1 x 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալի
Ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո
խոսափողի մուտք Այլ մուտք/Ելք 1 x
USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1)
Data Output 1 x Canon N3 Control
Input 1 x PC Sync Socket Input 1 x
RJ45 Output Անլար կապ Bluetooth,
Wi-Fi Գլոբալ դիրքորոշում GPS,
GLONASS, Galileo, QZSS Մոնիտորի
չափը 3.2" Կետայնություն 2,100,000
կետ Էկրանի տեսակ Fixed
Touchscreen LCD Հավելյալ Էկրան
Top: Status Display Տեսավորումման
տեսակը Օպտիկական
(Պենտապրիզմ) Դիտարկման
անկյուն 20 մմ Տեսավորումման
ծածկույթ 100% Տեսավորումման

խոշորացում Approx. 0.76x
Դիոպտրի ճշգրտում -3-ից +1
Ֆոկուսի տեսակ Ավտոմատ և
ձեռքով ֆոկուս ֆոկուսի ռեժիմ
Անդադար հետևող ավտոֆոկուս,
ձեռքի ֆոկուս, կադրային հետևող
ավտոֆոկուս Ավտոֆոկուսի կետեր
Ֆազայի հայտնաբերում. 191 (155
կրոս-տեսակի) Ավտոֆոկուսի
զգայունություն -4-ից +18 EV Ֆլեշ
լույսի սինքրոնիզացման
առավելագույն արագություն 1/250
վայրկյան Ֆլեշ լույսի
փոխհատուցում -3-ից +3 EV (1/3 EV
քայլեր) Առանձնացված ֆլեշ-
համակարգ eTTL Արտաքին ֆլեշ
լույսի միացում Hot Shoe, PC
Terminal Մարտկոցներ - 2 հատ 37.8
Wh, 3500 mAh, լիթիում-իոնային,
ֆոտոխցիկի հետ համատեղելի
Մարտկոցի լիցքավորիչ
Մարտկոցների բնիկների քանակը`
2, LED ցուցիչ, մարտկոցների հետ
համատեղելի Հիշողության քարտ
128 GB CFexpress Type B 128 GB,
կարդալու առավելագույն
արագություն` 1700 MB/s ,
ձայնագրման առավելագույն
արագություն` 1200 MB/s ,

					<p>Ֆոտոխցիկի հետ համատեղելի Հիշողության քարտ 256 GB CFexpress Type B 256 GB, կարդալու առավելագույն արագություն՝ 1700 MB/s , ձայնագրման առավելագույն արագություն՝ 1200 MB/s , Ֆոտոխցիկի հետ համատեղելի Երաշխիք՝ 1 տարի</p>
--	--	--	--	--	---