

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/302 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Sennheiser	Sennheiser EW 135P G4 Camera-Mount Wireless Cardioid Handheld Microphone System	Sennheiser	Sennheiser	Անլար տեխնոլոգիա Անալոգային UHF RF ալիքների հաճախականությունների քանակը 1680 Ներառված հաղորդիչներ 1 x Bodypack միկրոֆոնով RF հաճախականության գոտի G: 566-ից 608 ՄՀց RF թողունակություն 42 ՄՀց Հաճախականության քայլի չափը 25 կՀց Առավելագույն գործառնական միջակայք 330' / 100,6 մ (Տեսադաշտ) Առավելագույն հաղորդիչներ մեկ խմբի համար 12 Շեղում 48 կՀց (գազաթնակետ) Մոդուլյացիա Լայնաշերտ FM Ընդունիչի տեսակ Տեսախցիկին

ամրացվող Ամրացման
տարբերակներ Shoe-Mount
(ներառված սարքավորումներով)
Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված
Աուդիո ալիքների քանակը 1
Աուդիոմուլտր/ելք 1 x 1/8" / 3,5 մմ
TRS Female անհավասարակշռված
ելք (փակվող) Հզորացման
դիսպազոն 42dB (6dB քայլերով)
Աուդիո ելքի մակարդակ +12 dBu
Ադմուլիկի նվազեցում 5-ից 25 dB μ V
Հարակից ալիքի մեկուսացում >65
dB Էլեկտրասնունցման պահանջներ
Մարտկոց Մարտկոցի տեսակ 2 x AA
(ներառված) 1 x Sennheiser
Accupack (ներառված չէ) Մարտկոցի
աշխատանքի միջին տևողություն 8
ժամ (ալկալային) Էկրան և
ցուցիչներ 1 x Հետին լուսավորված
LCD (մարտկոցի կարգավիճակ,
ելքային մակարդակ, RF մակարդակ)
Կորպուս Մետաղական Չափեր 65 x
85 x 25 մմ Հաղորդիչի տեսակը
Handheld RF ելքային հզորություն 30
mW Աուդիո մուլտքագրման
մակարդակ 3 V RMS (Max)
Հզորացման դիսպազոն 60 dB (3 dB
քայլեր) Հաճախականության
արձագանք 80 Հց-ից 18 կՀց

				(խոսափող) 25 Հց-ից մինչև 18 կՀց (գրծ) Սինխրոնիզացիայի մեթոդ IR Անտենա 1 x Ներքին Էլեկտրասնուցման պահանջներ Մարտկոց Մարտկոցի տեսակ 2 x AA (ներառված) 1 x Sennheiser Accupack (ներառված չէ) Մարտկոցի աշխատանքի միջին տևողություն 8 ժամ (ալկալային) Էկրան և ցուցիչներ 1 x Հետին լուսավորված LCD (մարտկոցի կարգավիճակ, էլքային մակարդակ, RF մակարդակ) Կորպուս Մետաղական Չափեր 50 x 265 մմ խոսափողի տեսակ Handheld Capsule Չայնային դաշտ Mono Պարկուճ Դինամիկ Polar Pattern Cardioid Առավելագույն SPL 154 dB SPL Peak Չգայունություն 2,1 mV/Pa Երաշխիք` 1 տարի
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/302 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Sennheiser	Sennheiser EW 135P G4 Camera-Mount Wireless Cardioid Handheld Microphone System	Sennheiser	Sennheiser	Անլար տեխնոլոգիա Անալոգային UHF RF ալիքների հաճախականությունների քանակը 1680 Ներառված հաղորդիչներ 1 x Bodypack միկրոֆոնով RF հաճախականության գոտի G: 566-ից 608 ՄՀց RF թողունակություն 42 ՄՀց Հաճախականության քայլի չափը 25 կՀց Առավելագույն գործառնական միջակայք 330' / 100,6 մ (Տեսադաշտ) Առավելագույն հաղորդիչներ մեկ խմբի համար 12 Շեղում 48 կՀց (գազաթնակետ) Մոդուլյացիա Լայնաշերտ FM Ընդունիչի տեսակ Տեսախցիկին

ամրացվող Ամրացման
տարբերակներ Shoe-Mount
(ներառված սարքավորումներով)
Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված
Աուդիո ալիքների քանակը 1
Աուդիոմուլտր/ելք 1 x 1/8" / 3,5 մմ
TRS Female անհավասարակշռված
ելք (փակվող) Հզորացման
դիսպազոն 42dB (6dB քայլերով)
Աուդիո ելքի մակարդակ +12 dBu
Ադմուլիկի նվազեցում 5-ից 25 dBμV
Հարակից ալիքի մեկուսացում >65
dB Էլեկտրասնունցման պահանջներ
Մարտկոց Մարտկոցի տեսակ 2 x AA
(ներառված) 1 x Sennheiser
Accupack (ներառված չէ) Մարտկոցի
աշխատանքի միջին տևողություն 8
ժամ (ալկալային) Էկրան և
ցուցիչներ 1 x Հետին լուսավորված
LCD (մարտկոցի կարգավիճակ,
ելքային մակարդակ, RF մակարդակ)
Կորպուս Մետաղական Չափեր 65 x
85 x 25 մմ Հաղորդիչի տեսակը
Handheld RF ելքային հզորություն 30
mW Աուդիո մուլտքագրման
մակարդակ 3 V RMS (Max)
Հզորացման դիսպազոն 60 dB (3 dB
քայլեր) Հաճախականության
արձագանք 80 Հց-ից 18 կՀց

				(խոսափող) 25 Հց-ից մինչև 18 կՀց (գրծ) Սինխրոնիզացիայի մեթոդ IR Անտենա 1 x Ներքին Էլեկտրասնուցման պահանջներ Մարտկոց Մարտկոցի տեսակ 2 x AA (ներառված) 1 x Sennheiser Accupack (ներառված չէ) Մարտկոցի աշխատանքի միջին տևողություն 8 ժամ (ալկալային) Էկրան և ցուցիչներ 1 x Հետին լուսավորված LCD (մարտկոցի կարգավիճակ, էլքային մակարդակ, RF մակարդակ) Կորպուս Մետաղական Չափեր 50 x 265 մմ խոսափողի տեսակ Handheld Capsule Չայնային դաշտ Mono Պարկուճ Դինամիկ Polar Pattern Cardioid Առավելագույն SPL 154 dB SPL Peak Չգայունություն 2,1 mV/Pa Երաշխիք` 1 տարի
--	--	--	--	---