

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴԱՎ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/295 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	<p>Ճառայության մատուցումը ներառում է՝ հին լուսացույցի ապամոնտաժում, նոր հետիոտնային լուսացույցի տեղադրում առկա կանգնակի վրա, ամրացում համապատասխան դետալներով, նոր էլեկտրական մալուխի անցկացում և միացում: Ճառայության մատուցման արժեքը ներառում է նաև նոր հետիոտնային լուսացույցի արժեքը: Նոր հետիոտնային լուսացույցին ներկայացվող պահանջներն են. 1. ազդանշանի ժամանակի հետ հաշվարկի ցուցիչ, որը պետք է</p>

աշխատի հետևյալ ռեժիմներով ա) հետհաշվարկի տևողությունը որոշել ազդանշանի նախորդ տևողության հիման վրա բ) հետհաշվարկի տևողությունը սահմանել համաձայն խաչմերուկի կառավարման վահանակից ստացված տվյալի 2. Տեխնիկական պարամետրերը համապատասխան
ГОСТР52289-2004, ГОСТ Р52282-2004, Ф-200 փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP54 ГОСТ 14254-96 3. Չափսերը՝ 600*350*280
4. Ապերտուրայի տրամագիծը՝ 200 մմ
5. Լարումը՝ 110-250 Վ 6. Լույսի ուժը՝ ա) հաստատուն 500 ԿԴ և ավելի բ) ադապտիվ՝ կախված շրջակա միջավայրի լուսավորվածությունից:
Լույսի ուժը պետք է լինի ինքնակարգավորվող և պետք է նվազի շրջակա միջավայրի լուսավորվածության նվազմանը զուգահեռ՝ պահպանելով ГОСТ Р52282-2004 պահանջները. 7. Տեսանելիությունը՝ ոչ պակաս 100 մետրից 8. Կույրերի համար ձայնային ազդանշանի առկայություն 9. Շահագործման

պայմանները -40°C - $+60^{\circ}\text{C}$, 98% հարաբերա-կան խոնավության պայմաններում 10. Աշխատանքի պայմանները՝ ուղղահայաց 11. Երաշխիքային ժամկետը՝ 10 տարի 12. Երաշխքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի:

Լուսացույցը պետք է համալրված լինի ամրացման դետալներով, որոնք պետք է հնարավորություն տան լուսացույցը ամրացնելու կանգնակի վրա և ապահովեն լուսացույցի մինչև 180° պտույտը և ֆիքսումը առանցքի շուրջ: Ծառայությունը պետք է մատուցվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. "Ճանապարհային լուսացույց-ների և ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին" հ.1699-Ն որոշման ինչպես նաև ԳՕՍ 52289-2004 և ԳՕՍ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան: Ծառայությունը մատուցվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր

					<p>առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված արդիականացման նպատակով նոր հետիոտնային լուսացույցի տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքային օրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 5 հատ: Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված լուսացույցերի քանակի:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԴԱԿ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/295 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	Ճառայության մատուցումը ներառում է՝ հին լուսացույցի ապամոնտաժում, նոր հետիոտնային լուսացույցի տեղադրում առկա կանգնակի վրա, ամրացում համապատասխան դետալներով, նոր էլեկտրական մալուխի անցկացում և միացում: Ճառայության մատուցման արժեքը ներառում է նաև նոր հետիոտնային լուսացույցի արժեքը: Նոր հետիոտնային լուսացույցին ներկայացվող պահանջներն են. 1. ազդանշանի ժամանակի հետ հաշվարկի ցուցիչ, որը պետք է

աշխատի հետևյալ ռեժիմներով ա) հետհաշվարկի տևողությունը որոշել ազդանշանի նախորդ տևողության հիման վրա բ) հետհաշվարկի տևողությունը սահմանել համաձայն խաչմերուկի կառավարման վահանակից ստացված տվյալի 2. Տեխնիկական պարամետրերը համապատասխան
ГОСТР52289-2004, ГОСТ Р52282-2004, Ф-200 փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP54 ГОСТ 14254-96 3. Չափսերը՝ 600*350*280
4. Ապերտուրայի տրամագիծը՝ 200 մմ
5. Լարումը՝ 110-250 Վ 6. Լույսի ուժը՝ ա) հաստատուն 500 ԿԴ և ավելի բ) ադապտիվ՝ կախված շրջակա միջավայրի լուսավորվածությունից:
Լույսի ուժը պետք է լինի ինքնակարգավորվող և պետք է նվազի շրջակա միջավայրի լուսավորվածության նվազմանը զուգահեռ՝ պահպանելով ГОСТ Р52282-2004 պահանջները. 7. Տեսանելիությունը՝ ոչ պակաս 100 մետրից 8. Կույրերի համար ձայնային ազդանշանի առկայություն 9. Շահագործման

պայմանները -40°C - $+60^{\circ}\text{C}$, 98% հարաբերա-կան խոնավության պայմաններում 10. Աշխատանքի պայմանները՝ ուղղահայաց 11. Երաշխիքային ժամկետը՝ 10 տարի 12. Երաշխքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի:

Լուսացույցը պետք է համալրված լինի ամրացման դետալներով, որոնք պետք է հնարավորություն տան լուսացույցը ամրացնելու կանգնակի վրա և ապահովեն լուսացույցի մինչև 180° պտույտը և ֆիքսումը առանցքի շուրջ: Ծառայությունը պետք է մատուցվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. "Ճանապարհային լուսացույց-ների և ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին" հ.1699-Ն որոշման ինչպես նաև ԳՕՍ 52289-2004 և ԳՕՍ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան: Ծառայությունը մատուցվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր

					<p>առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով:</p> <p>Առաջադրանքով նախատեսված արդիականացման նպատակով նոր հետիոտնային լուսացույցի տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքային օրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 5 հատ: Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված լուսացույցերի քանակի:</p>
--	--	--	--	--	--