

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄԿՔ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 տոկոսից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775կգմ3 , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2.7 տոկոսից ոչ ավելի,

				<p>օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝մեթանոլ-3 տոկոս, էթանոլ-5 տոկոս, իզոպրոպիլ սպիրտ-10 տոկոս, իզոբուտիլ սպիրտ-10 տոկոս, եռաբութիլ սպիրտ-7 տոկոս, էթերներ (C5 ևավելի)-15 տոկոս, այլօքսիդիչներ-10 տոկոս, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-իN 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով՝ կտրոնները պետք է տրամադրվեն պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն Վանաձոր համայնքում առնվազն երկու բենզալցակայանում, Երևան համայնքի յուրաքանչյուր վարչական շրջանում՝առնվազն մեկ բենզալցակայանում:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԼՄԿՔ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Внешний вид - чистый и прозрачный. Октановое число, определенное исследовательским методом - не менее 91, моторным способом, не менее 81. Давление насыщенных паров бензина от 45 до 100 кПа. Содержание свинца не более 5 мг/дм3. Объемная доля бензола не более 1 процент, плотность при 15° С от 720 до 775 кг/м3. Содержание серы не более 10 мг/кг. Массовая доля кислорода - не более 2,7 процент. Объемная доля оксидантов не более: метанол-3 процент, этанол-5

				<p>процент, изопропиловый спирт -10 процент, изобутиловый спирт -10 процент, терабутиловый спирт -7 процент, простые эфиры (С5 и более) -15 процент, другие оксиданты -10 процент.</p> <p>Безопасность, маркировка и упаковка согласно «Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года. Доставка осуществляется по талонам, талоны необходимо предоставить в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора, они должны обслуживаться не менее чем на двух заправках в общине Ванадзор, не менее чем на одной заправке в каждом административном районе Еревана.</p>
--	--	--	--	--