

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

TN-LIDER LLC-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-138/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
7	Անվանումը ИОСК 4-6-70-01 УХЛ2 ; Կողային նշանակում ИЦ-54-01; D- M10մմ, L-140մմ; Անվանական լարումը 6 կՎ. Քայքայիչ մեխանիկական ճկման ուժ, ոչ պակաս 4կՆ; արտահոսքի ճանապարհը 140 մմ; Լարման դիմակայուն ոչ պակաս 1 րոպե չոր վիճակում 32կՎ, անձրեւի տակ 20կՎ: Մեկուսիչի քաշը 0,35 կգ: Наименование ИОСК 4-6-70-01 УХЛ2; Обозначение ИЦ-54-01; D- M10мм, L-140мм; Номинальное напряжение 6кВ. Разрушающая механическая сила на изгиб не менее 4 кН; Длина пути утечки 140 мм. Выдерживаемое напряжение в течении 1 минуты, не менее 32 кВ в сухом состоянии, 20 кВ под дождем. Масса изолятора 0,35кг.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТН-ЛИДЕР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-138/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	Անվանումը ИОСК 4-6-70-01 УХЛ2 ; Կոդային նշանակում ИЦ-54-01; D- M10մմ, L-140մմ; Անվանական լարումը 6 կՎ. Քայքայիչ մեխանիկական ճկման ուժ, ոչ պակաս 4կՆ; արտահոսքի ճանապարհը 140 մմ; Լարման դիմակայունը ոչ պակաս 1 րոպե չոր վիճակում 32կՎ, անձրեւի տակ 20կՎ: Մեկուսիչի քաշը 0,35 կգ: Наименование ИОСК 4-6-70-01 УХЛ2; Обозначение ИЦ-54-01; D- M10мм, L-140мм; Номинальное напряжение 6кВ. Разрушающая механическая сила на изгиб не менее 4 кН; Длина пути утечки 140 мм. Выдерживаемое напряжение в течении 1 минуты, не менее 32 кВ в сухом состоянии, 20 кВ под дождем. Масса изолятора 0,35кг.