

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈԼԴ-ՖԼՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Zhejiang Elec Barrel Co., Ltd	Zhejiang Elec Barrel Co., Ltd	<p>1 Ծավալը 1100 լ կամ 1,1 մ3 +/- 5% /կապված չափերի հնարավոր շեղումից/                  2 Լայնությունը (ներառյալ կողային պտտվող դարձյակը ), մմ 1360 +/- 10% 3                  Խորությունը (ներառյալ ծիսիները), մմ 1050 +/- 10% 4 Բարձրությունը, մմ                  1460 +/- 10% 5 Քաշը `ոչ ավելին 115 կգ 6 Բեռնունակությունը, կգ 400 7                  Գույնը արծաթագույն 8 Տարայի պատյանը Նյութ-պողպատ, մշակված տաք                  ցինկապատման մեթոդով, լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ: Կոնտեյների                  պատյանը և նրա կողային պատերը կունենան կոշտ դրոշմված տարրեր:                  Աղբամանի տեղափոխման համար նախատեսված բռնակները` 4 հատ,                  կլինեն մետաղական և զողված կլինեն աղբամանի իրանին: Պատյանի վերին                  եզերքը պատրաստված կլինի 2 մմ-ից պողպատից: Կողային դարձյակների                  առկայության դեպքում հանգույցների մետաղի հաստությունը 1,5 մմ-ից:                  Դարձյակի խողովակի պատի հաստությունը 4 մմ-ից: Դարձյակի                  աշխատանքային մասի երկարությունը 65 մմ-ից: 9 Ամբողջական տարայի                  պատի հաստությունը, մմ Առնվազն 1.2 (առանց ցինկապատ ծածկույթի) 10                  Տարայի կափարիչը Դարձյակների առկայության դեպքում կափարիչը</p>

հագեցած կլինի 2 պարույրային զսպանակներով բացվող մեխանիզմով, բացվում և փակվում է ձեռքով և մեխանիկորեն (աղբատարի հետին բեռնամար բեռնման/բեռնաթափման իրականացման ժամանակ), իսկ դարձյակների բացակայության դեպքում՝ բացվում և փակվում է ձեռքով, իսկ կափարիչը ամրացված է աղբամանի իրանին: Կափարիչի հաստությունը՝ 1,2 մմ 11 Պտտվող անիվային հենարաններ 4 ռետինացված անիվները իրարից անկախ պտույտով, 200մմ տրամագծով : 2 անիվները հագեցած կլինեն արգելակման մեխանիզմով: Աղբամանի հատակային մասի լայնքով կունենա լրացուցիչ ամրություն առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ մետաղական գոտի, որի վրա կամրացվեն 4 անկախ պտտվող անիվները: Անվահեծերը պատրաստված կլինեն պլաստիկից, որոնց դիսամիկ բեռնունակությունը յուրաքանչյուր անիվային առանցքի վրա կլինի 200 կգ: Անիվային առանցքակալները ամրապնդվեն կոնտեյների պատյանի ներքևում, 2 մմ հաստությամբ և 130 մմ լայնությամբ: Անիվային առանցքակալների հենարանը պատրաստված կլինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ եռանկյունաձև մետաղից: 12 Բեռնարկղի բեռնաթափման պահանջները Կոնտեյների բեռնաթափումը կապահովվի տրանսպորտային միջոցների հետին բեռնամար \*Գնման օբյեկտի որակական բնութագրերը: Ապրանքները նախկինում օգտագործված չեն լինի մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց կողմից, նախկինում չվերանորոգված, արդիականացված կամ վերականգնված, գրավադրված կամ կալանքի տակ չի գտնվի: Ապրանքը չի ունենա մեխանիկական վնասների հետքեր, ինչպես նաև այլ անհամապատասխանություններ մատակարարվող ապրանքների պաշտոնական նկարագրությանը: 1.3. Ապրանքների մատակարարման ընդհանուր պահանջները, գնումների արդյունքների որակի երաշխիքների ժամկետի պահանջներ: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետը կլինի առնվազն 18 ամիս, հանձման -ընդունման արձևագրության ստորագրման պահից: 1.3.2. Ապրանքների երաշխիքային սպասարկումն իրականացվում է մատակարարի կողմից հաճախորդի ապրանքի գտնվելու վայրի այցելության

			<p>դեպքում՝ հաճախորդի կողմից հայտը ստանալու պահից 48 ժամվա ընթացքում: Եթե հնարավոր չէ թերությունները վերացնել նշված ժամանակահատվածում, հաճախորդի հետ գրավոր համաձայնությամբ, թերությունների վերացման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 10 օրացուցային օր:</p>
--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГОЛД-ФЛУР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷՍՃԱՊՁԲ-22/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-