

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեքսան Միքաելյան ԱԶ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 8                  | -                     | -                   | -       | -                      | <p>Էլեկտրական փաթույթների հաղորդալար ՈՅՅՈՒ2 □ 1.32մմ Նախատեսված էլ. շարժիչների փաթույթների համար Հաղորդալարի նյութը՝ պղինձյա, շրջանաձև, միաջիղ: Հաղորդալարի տրամագիծը՝ □1.32մմ: Մեկուսացման տեսակը՝ պոլիէթերիմիդ լաք: Ջերմաստիճանի ինդեքսը՝ 180(H): Աշխատանքային ջերմաստիճանը -60 °C-ից մինչև 180 °C: Ճեղքման լարումը t 25 °C - 950..5000 Վ. Հաղորդալարի մեկուսացումը դիմակայուն է 300±5°C ջերմաստիճանի ճնշման</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>դեպքում: Ջերմապլաստիկություն -<br/>300°C: Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված և առանց խոտանի:<br/>Ապրանքի տեղափոխումը և<br/>բեռնաթափումը իրականացնում է<br/>Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/>հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Алексан Микаелян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 8          | -                      | -             | -     | -                          | Էլեկտրական փաթույթների հաղորդալար ՊՅՅՈՁ 1.32մմ Նախատեսված էլ. շարժիչների փաթույթների համար Հաղորդալարի նյութը՝ պղինձյա, շրջանաձև, միաջիղ: Հաղորդալարի տրամագիծը՝ 1.32մմ: Մեկուսացման տեսակը՝ պոլիէթերիմիդ լաք: Ջերմաստիճանի ինդեքսը՝ 180(H): Աշխատանքային ջերմաստիճանը -60 °C-ից մինչև 180 °C: Ճեղքման լարումը t 25 °C - 950..5000 Վ. Հաղորդալարի մեկուսացումը դիմակայուն է 300±5°C ջերմաստիճանի ճնշման |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>դեպքում: Ջերմապլաստիկություն -<br/>300°C: Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված և առանց խոտանի:<br/>Ապրանքի տեղափոխումը և<br/>բեռնաթափումը իրականացնում է<br/>Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/>հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|--|