

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1               | SHCET              | SHCET            | <p>Հզորություն 100ԿՏ Հաշվարկային նվազագույն լուսային ելք 11000Լմ Սնուցման լարում 160Վ-285Վ Ցանցի լարման հաճախականություն 50-60ՀՑ Շահագործման ջերմաստիճան -40 +55 Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն (IP) լրիվ լուսատուի համար 65-67 Նվազագույն հզորության գործակից 0.90 Գուևային ջերմաստիճանը 5000-6500K Երկարակեցություն, ոչ պակաս 50.000 ժամ @Ta=25C(L80,B10) Թերմոդինամիկական ջերմաստիճան 3500-6500Կ Գուևափոխանցման նվազագույն գործակից (CRI) 80 Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն 0.9-1 Իրանի նյութ Ձուլված այլումին Լուսատուի ուղղահայաց կարգավորում Կարգավորվող Պողպատյա ամրացվող հենակ Կցորդման տրամագիծ 46-50մմ Նվազագույն երաշխիքային ժամկետ 3 տարի Լուսադիոդի Osram լուսային անդրադարձ Նվազագույնը 110ԼՄ/ԿՏ Լուսայինդիոդի աշխատանքային հոսանք 175-185ՄԱ Լուսավորության բաշխման տարբերակ 1200 Լուսային դիոդների նվազագույն քանակը 100հատ Էլեկտրական ցնցումների դեմ պաշտպանության աստիճան %&gt; 1 Չափսերը</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>/+-10%/ 535*220*60 Քաշ 2,5-3,4կգ Հարվածադիմացկուն ապակի<br/>Նվազագույնը 3 մմ պոլիկարբոնատ Ապրանքների մատակարարումը<br/>ներառում է նաև տեղադրումը, որն իրականացվելու է մատակարարի<br/>միջոցներով և հաշվին, այդ թվում՝ անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ,<br/>ավտոամբարձիչ /ներ/, միացման համար անհրաժեշտ պարագաներ և այլն:<br/>Տեղադրումն իրականացվելու է Պատվիրատուի նախանշած վայրերում՝<br/>Մասիս համայնքի վարչական տարածքում</p> |
|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ч/п Карлен Рустамян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |  |
|------------|------------------------|---------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | технические характеристики   |
| 1          | SHCET                  | SHCET         | <p>Мощность 100 Вт Расчетная минимальная светоотдача 11000 лм<br/>Напряжение питания 160В-285В Частота сетевого напряжения 50-60Гц<br/>Рабочая температура -40 +55 Пылевлагозащита (IP) всего светильника 65-67 Минимальный коэффициент мощности 0,90 Цветовая температура 5000-6500К Долговечность, не менее 50 000 часов при Ta=25C(L80,V10)<br/>Термодинамическая температура 3500-6500В Минимальный индекс цветопередачи (CRI) 80 Защита оптической части 0,9-1 Иран материал Литой алюминий Вертикальная регулировка светильника Регулируемая Монтажный кронштейн стальной, диаметр крепления 46-50 мм.<br/>Минимальный гарантийный срок 3 года Коэффициент светотражения светодиода Osram Минимум 110 лм/Вт Рабочий ток светодиода 175-185 мА<br/>Вариант распределения освещения 1200 Минимальное количество светодиодов 100 шт. Степень защиты от поражения электрическим током %&gt;1 Размеры /+-10%/ 535*220*60 Вес: 2,5-3,4 кг Ударопрочное стекло Поликарбонат толщиной не менее 3 мм Поставка товара также включает</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>в себя установку, которая будет осуществляться за счет и средства поставщика, включая необходимое техническое оборудование, грузовые автомобили, аксессуары для подключения и т. д. Установка будет осуществляться в местах, указанных Клиентом, в административном районе Масисского муниципалитета</p> |
|--|--|--|---|